



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTEROWY 3,8 KW / 3.5 KW K&S KSB38i BASIC

~~1,279.00 zł~~ **1,199.00 zł**

Agregat inwertorowy K&S BASIC KSB 38i, 3,5 kW / max. 3,8 kW. Czysta sinusoida, LED, tryb ECO, 2 gniazda 230 V. 25 kg. Bez oleju i benzyny.

SKU: KSB38i

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

AGREGAT INWERTOROWY KSB 38I 3,5 / 3,8 KW K&S BASIC — LED, SINUSOIDA, ECO

Agregat inwertorowy **K&S BASIC KSB 38i**: moc **3,5 kW ciągła / 3,8 kW maksymalna** w kompaktowej obudowie (25 kg). Czysta sinusoida — pod laptopa, telefon, kocioł, sterowanie, alarm i narzędzia, bez skoków napięcia ze zwykłego generatora.

Na **wyświetlaczu LED** widać napięcie, częstotliwość i motogodziny. Kontrolki pokazują pracę, przeciążenie i niski poziom oleju. Jest **Reset** systemu kontroli oraz przełącznik **ECONOMY MODE**.

Cechy

- inwerter, czysta sinusoida
- 3,5 kW nominalna / 3,8 kW maksymalna
 - 2 gniazda 230 V / 16 A (Schuko)
- wyświetlacz LED: V / Hz / motogodziny
 - kontrolki: olej, przeciążenie, praca
- tryb ECO — niższe obroty przy małym obciążeniu
 - przycisk Reset
 - start ręczny
- silnik benzynowy KSB 240i, 223 cm³ / 8 KM
 - zbiornik 8 l
- alternator bezszczotkowy, uzwojenie 100% miedź
 - kompakt: 463 × 355 × 455 mm, 25 kg

Technologia inwerterowa

Stabilne napięcie i prawidłowa sinusoida. Nadaje się do laptopów, telefonów, kotłów oraz innych wrażliwych odbiorników.

Kompaktowa obudowa

Łatwy transport i schowanie. Sprawdza się w domu, na działce i na wyjeździe.

Panel sterowania

LED (napięcie, częstotliwość, motogodziny), kontrolki stanu, przeciążenia i oleju, ECO, Reset, dwa gniazda 230 V 16 A.

Tryb ekonomiczny ECO

Przy małym obciążeniu silnik schodzi z obrotów. Mniej paliwa (nawet do ok. 50% przy lekkim odbiorze), ciszej, dłużej na zbiorniku, mniejsze zużycie jednostki.

Alternator

Bezszcotkowy, uzwojenie miedziane 100%, magnesy trwałe. Trzyma szczyty obciążenia i jest trwały.

Zastosowanie

- awaria sieci w domu: światło, lodówka, router, kotłół
 - działka, domek, kemping, kamper, wyjazd
- czuła elektronika, systemy sterowania i bezpieczeństwa
 - lekkie narzędzia 230 V
 - dwa odbiory naraz

W zestawie

- agregat
- opakowanie i instrukcja
- 2 wtyczki 230 V 16 A
 - klucz do świecy
- śrubokręt PH2 / 6,0 mm
 - lejek do oleju

Uwaga!

Wysyłka bez oleju i benzyny. Przed pierwszym startem zalać ok. 0,6 l oleju 10W-30 lub 10W-40.
Benzyna bezołowiowa 95, etanol max. 10%.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie: 230 V
- moc maksymalna: 3,8 kW
- moc nominalna: 3,5 kW
- współczynnik mocy: $\cos \phi$ 1
 - częstotliwość: 50 Hz
 - prąd max.: 16,52 A

- gniazda: 2 × Schuko 230 V
 - start: ręczny
 - zbiornik paliwa: 8 l
- wyświetlacz LED: motogodziny, częstotliwość, napięcie
 - hałas Lpa / Lwa: 72 / 97 dB
- silnik: KSB 240i, benzyna 4-suw
 - pojemność silnika: 223 cm³
 - moc silnika: 8 KM
 - olej: 0,6 l
 - ochrona: IP23M
- wymiary netto: 463 × 355 × 455 mm
- wymiary brutto: 480 × 370 × 468 mm
 - waga netto: 25 kg
 - waga brutto: 27 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KSB 38I?

- **Czysta sinusoida** — laptop, kotłół i sterownik nie dostają „brudnego” prądu jak z klasycznego agregatu.
- **3,5 kW na co dzień, 3,8 kW na start** — starczy na dom w awarii i lekkie narzędzia.
- **LED + kontrolki** — widać napięcie, godziny, olej i przeciążenie, zanim coś padnie.
 - **ECO** — przy małym odbiorze mniej paliwa i ciszej.
- **Dwa gniazda 16 A** — dwa urządzenia naraz, bez rozgałęziacza na siłę.
 - **Miedź w alternatorze** — trzyma szczyt i dłużej chodzi.
 - **25 kg** — wsiądzie do bagażnika, nie trzeba dwóch osób.
- **Seria K&S BASIC** — Könnér & Söhnen w niższej cenie niż pełny KS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAŁADUJ SWÓJ WYPOCZYNEK



Czysta fala sinusoidalna

Bezpieczny dla wrażliwych
urządzeń



Tryb ECO + zbiornik paliwa 8 L

Zmniejsza częstotliwość
tankowania



Do 10 godzin pracy

przy obciążeniu 25%*

*Zużycie paliwa zależy od warunków pracy.

CO MOŻE ZASILAC TEN GENERATOR?



Jak obliczyć

Zsumuj moc wszystkich urządzeń, które będą działać jednocześnie, i dodaj około 20% rezerwy mocy.



Moc rozruchowa urządzeń może być 2-3 razy wyższa niż ich moc robocza. Sprawdź specyfikacje urządzeń przed ich podłączeniem.

Lampki LED	10-100 W
Laptop	20-100 W
Przenośna lodówka	40-100 W
Projektor	100-300 W
Grzejnik tarasowy	1000-2000 W
Elektryczna pompka powietrza	100-600 W
Przenośny system audio	50-500 W
Wentylator kempingowy	20-100 W
Ładowarka do smartfona	5-30 W

WYGODNY PANEL STERUJĄCY



INTUICYJNA KONTROLA

Szybki dostęp do
elementów
sterujących
generatorem



PRZYCISK RESET

Przywracanie
zasilania po
przeciążeniu

TRYB EKONOMICZNY

WSKAŹNIKI

- NISKI POZIOM OLEJU
- TRYB PRACY
- PRZECIĄŻENIE

WYŚWIETLACZ LED

NAPIĘCIE

V

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Hz

CZAS PRACY

godz.

2×SCHUKO

230V 16A

KOMPONENTY



Śrubokręt

Klucz do
świec

2x wtyczki



Lejek

Certyfikat
zgodności CEInstrukcja
obsługi

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

27 kg

Wymiary

48 × 37 × 46.8 cm

MARKA

KÖNNER & SÖHNEN