



BRYKIECIARKA ACWORD AECO 50



AcWord AECO 50 – kompaktowa, hydrauliczna brykietciarka do trocin i pyłu drzewnego. Automatyczna praca, wydajność 40-60 kg/h, średnica brykietu 65 mm.

SKU: AECO 50

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

BRYKIECIARKA ACWORD AECO 50 - AUTOMATYCZNE I EKONOMICZNE BRYKIETOWANIE

AcWord AECO 50 to kompaktowa, hydrauliczna prasa brykietująca przeznaczona do małych

i średnich zakładów stolarskich. Urządzenie przetwarza **trociny, pył drzewny, strużyny i inne odpady o wilgotności 8-15%** w brykiet opałowy o średnicy 65 mm.

Proces brykietowania pozwala zredukować objętość odpadów nawet o **90%**, co daje oszczędność miejsca, czystsze warunki pracy oraz łatwiejszy transport materiału. Brykieciarka działa w pełni automatycznie – **komputer sterujący i czujniki poziomu surowca** zapewniają stałą jakość produktu oraz bezobsługową pracę.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY AECO 50:

- **Wydajność 40-60 kg/h** – idealna do mniejszych zakładów.
- **Automatyczne sterowanie** – komputer jednostki sterującej kontroluje cały proces.
- **Hydrauliczny mechanizm tłokowy** – gwarancja trwałości i wysokiej jakości brykietu.
- **Ekonomia** – silnik 5,4 kW o niskim zużyciu energii.
- **Redukcja objętości odpadów do 90%** – czystsze i bardziej efektywne gospodarowanie przestrzenią.
- **Możliwość pracy w niskich temperaturach** – przy zastosowaniu oleju „Winter” nawet do -25°C.
- **Elastyczność** – dostępne wersje lewe i prawe dla wygodnej konfiguracji linii produkcyjnej.

TYPY MATERIAŁÓW PRZYDATNYCH DO BRYKIETOWANIA:

- trociny drzewne, strużyny
- pył drzewny i papierowy
 - skruszony papier
- skruszone rośliny energetyczne
 - paździerz, słoma
- odpady z materiałów aglomerowanych **DTM, MDF**



DREWNO



PAPIER



PAŹDZIERZE



SIANO



SŁOMA

ZASTOSOWANIE:

- Zakłady stolarskie i meblarskie – brykietowanie trocin, pyłu i wiórów.
- Tartaki i firmy drzewne – przetwarzanie odpadów produkcyjnych.
- Gospodarka rolnicza – słoma, paździerze, rośliny energetyczne.
- Przemysł przetwórczy – odpady MDF, DTM, papierowe i roślinne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wydajność:** 40–60 kg/h*
- **Średnica brykietu:** 65 mm
- **Silnik elektryczny:** 5,4 kW
- **Pojemność wsypu:** 1,7 m³
- **Waga:** 890 kg
- **Wyposażenie opcjonalne:** chłodnica oleju, nadbudowa filtracyjna, pakowarka, rura transportowa (do 15 m), olej hydrauliczny „Winter”

* Wydajność zależy od rodzaju materiału.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Elektrorozdzielacz z komputerem sterującym
- Automatyczna regulacja długości i jakości brykietu
 - Termostat i barometr hydrauliczny
 - Czujnik minimalnego poziomu wsadu
- Przenośnik ślimakowy i mieszalnik surowca
 - Drzwi inspekcyjne dla łatwej obsługi
- Wskaźnik poziomu oleju i licznik godzin pracy
- Rura PVC do transportu brykietu (do 1200 mm)

AcWord AECO 50 to praktyczna i oszczędna brykieciarka, która pozwala w prosty sposób przekształcić odpady drzewne w wartościowy opał. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć koszty, poprawić gospodarkę odpadami i zadbać o ekologię.

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i

brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

