



KOMORA SPAWALNICZA STÓŁ Z ODCIĄGIEM DYMU ODCIĄG VIBER- SYSTEM OSK1500

11,500.00 zł

**Stół spawalniczy z odciąganiem dymu
Viber-System OSK1500 2000 m³/h -
kompaktowa komora spawalnicza z
wbudowanym filtrem patronowym.
Skuteczne wychwytywanie dymów
spawalniczych bezpośrednio przy stole
roboczym.**

SKU: OSK1500

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM VIBER-SYSTEM OSK1500 - KOMORA SPAWALNICZA 2000 M³/H

Kompaktowy stół spawalniczy z zintegrowanym systemem odciągu i filtracji. Model OSK1500 łączy stanowisko robocze z modułem filtrowentylacyjnym, dzięki czemu skutecznie wychwytuje dymy spawalnicze i pyły metaliczne bezpośrednio przy źródle powstawania.

Oczyszczone powietrze wraca do hali, co ogranicza straty ciepła i poprawia komfort pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wydajność odciągu: 1500-2000 m³/h
- 2 wkłady filtracyjne poliestrowe (skuteczność 99%)
- Automatyczne pneumatyczne czyszczenie filtrów (backflush)
 - Zbiornik na pył 30 l z łatwym opróżnianiem
 - Błat roboczy 780 × 800 mm
 - Niski poziom hałasu: ≤ 75 dB(A)
 - Mobilna konstrukcja na kółkach

BUDOWA I DZIAŁANIE

Zanieczyszczone powietrze jest zasysane przez otwory w blacie roboczym i tylnej ścianie stołu. Następnie trafia do komory wstępnego osadzania, gdzie oddzielane są większe cząstki, a potem przechodzi przez dwa wysokiej klasy filtry kasetowe.

System pneumatycznego czyszczenia impulsowego (backflush) okresowo strząsa nagromadzony pył do szuflady o pojemności 30 l, którą operator może łatwo wysunąć i opróżnić. Dzięki temu odciąg utrzymuje stałą wysoką wydajność nawet przy długotrwałej, intensywnej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO I EKSPLOATACJA

- Podłączenie urządzenia do zasilania 380 V powinien wykonać uprawniony elektryk.
 - Obsługę wózka może prowadzić wyłącznie przeszkolony personel.
- Przy opróżnianiu szuflady na pył oraz czyszczeniu filtrów zalecane jest stosowanie ochrony dróg oddechowych (maski przeciwpyłowej).
- Urządzenie pracuje w obiegu zamkniętym – oczyszczone powietrze wraca do hali, co nie powoduje wychładzania pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE:

Stół spawalniczy z odciągami Viber-System OSK1500 jest przeznaczony do efektywnej pracy przy źródle powstawania dymu i pyłu. Doskonale sprawdza się w:

- **Stanowiskach spawania MIG/MAG/TIG**
- **Lekkim szlifowaniu i gratowaniu elementów stalowych**
- **Cięciu termicznym** (palnikiem, plazmą – z zachowaniem odpowiedniego odstępu)
 - **Małych i średnich warsztatach spawalniczych**
 - **Serwisach technicznych i utrzymaniu ruchu**
 - **Zakładach produkcyjnych** zajmujących się obróbką metali
- **Ślusarniach i firmach produkujących konstrukcje stalowe**

Urządzenie jest szczególnie polecane tam, gdzie ważne jest lokalne odciąganie dymu spawalniczego bez konieczności budowania drogiej instalacji wentylacyjnej. Pracuje w obiegu zamkniętym, dzięki czemu nie wychładza hali i zmniejsza koszty ogrzewania.

Nie nadaje się do pyłów wybuchowych, łatwopalnych ani agresywnych chemicznie.

DANE TECHNICZNE:

- **Model:** OSK1500
- **Zasilanie:** 380 V
- **Moc silnika:** 2,2 kW
- **Przepływ powietrza:** 1500–2000 m³/h
- **Ciśnienie robocze:** 3050–2600 Pa
- **Skuteczność filtracji:** 99%
- **Wkłady filtracyjne:** 2 × Ø250 × 600 mm (poliestrowe)
- **Metoda czyszczenia:** Pneumatyczne czyszczenie impulsowe (backflush)

- **Pojemność szuflady na pył:** 30 l
- **Wymiary urządzenia:** 840 × 1200 × 1600 mm
- **Wymiary stołu roboczego:** 780 × 800 × 902 mm
 - **Poziom hałasu:** ≤ 75 dB(A)
- **Metoda filtracji:** Filtracja podciśnieniowa
- **Metoda odsysania:** Podłączenie rury odciągowej

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM OSK1500?

- **Kompletne rozwiązanie 2w1** – stół roboczy połączony z efektywnym odpylaczem w jednej kompaktowej obudowie
- **Skuteczna filtracja 99%** – dwa wkłady patronowe zatrzymują dymy spawalnicze i pyły metaliczne
- **Automatyczne czyszczenie filtrów** – system impulsowy (backflush) utrzymuje stałą wydajność bez częstego serwisu
 - **Wygodna szuflada na pył 30 l** – łatwe i czyste opróżnianie bez rozsypywania
 - **Niski poziom hałasu (≤ 75 dB)** – możliwa praca w halach z wieloma stanowiskami
- **Oszczędność energii** – oczyszczone powietrze wraca do hali, zmniejszając straty ciepła
- **Mobilność** – urządzenie na kółkach z blokadą, łatwe do przestawiania między stanowiskami
 - **Prosta instalacja** – wystarczy podłączenie 380 V i sprężonego powietrza

OSK1500 to praktyczny, niezawodny i ekonomiczny wybór dla każdego warsztatu spawalniczego lub zakładu produkcyjnego, który chce zadbać o czystość powietrza i komfort pracy bez budowania drogiej instalacji wentylacyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	220 kg
Wymiary	84 × 120 × 160 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

