



KOMORA SPAWALNICZA STÓŁ Z ODCIĄGIEM DYMU ODCIĄG VIBER- SYSTEM OSK2500

17,900.00 zł

Profesjonalny stół spawalniczy OSK2500 z odciąganiem dymu o wydajności do 3000 m³/h. Zintegrowana filtracja 99%, automatyczne czyszczenie filtrów i ergonomiczna powierzchnia robocza. Idealne rozwiązanie do warsztatów spawalniczych i zakładów produkcyjnych.

SKU: OSK2500

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

OSK2500 VIBER-SYSTEM - PROFESJONALNY STÓŁ SPAWALNICZY Z ODCIĄGIEM DYMU 3000 M³/H

Viber-System OSK2500 to nowoczesne, zintegrowane stanowisko spawalnicze z wydajnym odciąganiem dymów i pyłów. Urządzenie łączy ergonomiczną powierzchnię roboczą z wysokowydajnym systemem filtracji podciśnieniowej, dzięki czemu skutecznie usuwa szkodliwe zanieczyszczenia bezpośrednio przy źródle powstawania.

Model OSK2500 charakteryzuje się wysoką skutecznością filtracji **99%**, automatycznym czyszczeniem filtrów oraz solidną, przemysłową konstrukcją. Jest w pełni mobilny i gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu – nie wymaga skomplikowanego montażu ani zewnętrznych instalacji wentylacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- **Wydajność odsysania** do 3000 m³/h
- **Skuteczność filtracji 99%** – zatrzymuje dymy, opary i pyły metaliczne
- **Automatyczne czyszczenie filtrów** impulsem pneumatycznym (backflush)
 - **Zintegrowany stół roboczy** z odciąganiem dolnym i tylnym
 - **Cicha praca** ≤ 78 dB – komfort w zamkniętych pomieszczeniach
- **Solidna stalowa konstrukcja** odporna na intensywne użytkowanie
 - **Mobilność** – kółka transportowe z blokadą
 - **Łatwa konserwacja** – szuflada na pył 50 l

BUDOWA I FUNKCJE:

- Stół roboczy z systemem odciągowym dolnym i tylnym
- 2 filtry kasetowe poliestrowe

- Układ czyszczenia impulsowego pneumatycznego
- Szuflada zbiorcza na pył o pojemności 50 litrów
 - Panel sterowania z kontrolkami
- Tłumik hałasu i zawory bezpieczeństwa
 - Kółka transportowe z blokadą

Urządzenie może pracować jako samodzielne stanowisko lub być podłączone do systemu centralnego filtracji.

ZASTOSOWANIE:

Stół spawalniczy OSK2500 idealnie sprawdza się w:

- Warsztatach i halach spawalniczych
- Zakładach produkcyjnych i montażowych
 - Pracowniach obróbki metali
- Stanowiskach szlifowania i cięcia stali

Procesy: MIG / MAG / TIG / MMA, cięcie plazmowe, szlifowanie metali.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA:

- Zgodność z dyrektywami CE i normami BHP
- Zabezpieczenia antyzapalne i filtracja antystatyczna
- Automatyczne czyszczenie filtrów wydłuża ich żywotność
- Prosta konserwacja – regularne opróżnianie szuflady pyłu

DANE TECHNICZNE:

- **Model** — OSK2500
- **Zasilanie** — 380 V / 50 Hz
- **Moc silnika** — 3,0 kW
- **Przepływ powietrza** — 2500-3000 m³/h
- **Ciśnienie robocze** — 2600-3050 Pa
- **Skuteczność filtracji** — **99%**
- **Filtry** — 2 × kasetowe poliestrowe
- **Czyszczenie filtrów** — Pneumatyczne, impulsowe (backflush)
 - **Pojemność pojemnika na pył** — 50 litrów
 - **Poziom hałasu** — ≤ 78 dB(A)
- **Wymiary urządzenia** — 1500 × 1200 × 1600 mm
- **Powierzchnia robocza stołu** — 1500 × 700 × 750 mm
 - **Waga** — ok. 200 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	200 kg
Wymiary	150 × 70 × 160 cm

MARKA**VIBER SYSTEM**