



## LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL4G BLUETOOTH+ STATYW+ TYCZKA

~~2,509.20 zł~~ **2,249.00 zł**

Laser **Nivel System CL4G** to wszechstronne narzędzie pomiarowe, idealne do prac wykończeniowych i budowlanych. Wyposażony w zieloną wiązkę i cztery główce laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami laserowymi, każda w zakresie 360°. **Zestaw rozszerzony** zawiera laser CL4G, statyw **SJJM1EX**, oraz tyczkę **Lp-36**, co umożliwia pełną elastyczność pracy na różnych wysokościach i w różnych warunkach. Idealny wybór dla profesjonalistów ceniących precyzję i wygodę.

---

**SKU:** CL4G set SJJM1EX LP36

## GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU



## NIVEL SYSTEM CL4G LASER KRZYŻOWY ZIELONY (4 X 360°) + STATYW SJJ-M1EX+ TYCZKA LP36

### NIVEL SYSTEM CL4-G

- **Cztery płaszczyzny laserowe 360°:** Dwie pionowe i dwie poziome płaszczyzny umożliwiają jednocześnie wyznaczanie poziomych i pionowych linii w pełnym zakresie, zapewniając maksymalną precyzję w różnych zadaniach budowlanych.
- **Precyzyjna wiązka:** Zielona, cienka wiązka laserowa gwarantuje dokładność na poziomie  $\pm 2,0$  mm/10 m, nawet w jasnych warunkach.
- **Zastosowanie:** Idealny do prac wewnętrznych, zewnętrznych oraz na skosach.

- **Ochrona IP54:** Konstrukcja odporna na kurz i wodę, co sprawia, że laser nadaje się do pracy w trudnych warunkach.
  - **Zdalna obsługa Bluetooth:** Sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych.
- **Zasięg:** Do 30 m, a z czujnikiem nawet 70 m, co pozwala na efektywne działanie na dużych obszarach.
- **Akumulator Li-ion:** Wydajny akumulator zapewnia długi czas pracy bez konieczności częstej wymiany.
- **Trwałość:** Wzmocniona, pancerna obudowa z zabezpieczeniami przed uderzeniami i wstrząsami, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach.

### **W ZESTAWIE M.IN:**

- **Laser krzyżowy zielony CL4G**
  - **Tyczka rozporowa LP36**
    - **Statyw SJJ-M1 EX**
      - Tarczka laserowa TR-G
  - Tarczka podłogowa FTR-G (2 szt.)
    - Winda laserowa LF-1 itd.



Laser krzyżowy **CL4G** to wszechstronne narzędzie 4D, które wyznacza precyzyjne, poziome i pionowe linie odniesienia na ścianie, wspierając prace wykończeniowe i budowlane. Wyposażony w cztery główce laserowe, umożliwia pracę z czterema płaszczyznami 360°, co pozwala na dokładne wyznaczanie kątów prostych, idealne w pracach glazurniczych i konstrukcyjnych. Funkcja blokady kompensatora umożliwia korzystanie z linii skośnych, a wbudowany gwint statywu zapewnia stabilne mocowanie na statywie lub półce. Wzmocniona obudowa chroni przed uszkodzeniami.

- Zielony laser budowlany – **4 płaszczyzny 360° (2 x pion, 2 x poziom).**
- **Bardzo dobrze widzialna, cienka wiązka – precyzyjne pomiary (2,0mm/10m).**
- **Uniwersalne zastosowanie** – prace wewnątrz i na zewnątrz, także skosy.

- Bezpieczne użytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54).
- **Bluetooth.**



### **Dokładność i niezawodność:**

- Zielona wiązka lasera jest 4-krotnie bardziej widoczna niż czerwona, zapewniając precyzję na poziomie  $\pm 2 \text{ mm}/10 \text{ m}$ , co gwarantuje komfort pracy w każdych warunkach.

### **Wszechstronność i wielozadaniowość:**

- Cztery płaszczyzny laserowe 360° umożliwiają kontrolę w zakresie 4 osi. Dolna wiązka

na poziomie 19 mm jest idealna do poziomowania podłóg i układania terakoty, a górna pozioma wiązka przydaje się do prac z karton-gipsem i sufitami podwieszanymi.

### **Cyfrowe wskazania:**

- Kompatybilny z czujnikiem RD800 DIGITAL, który wyświetla różnice wysokości w milimetrach.

### **Szybkie poziomowanie:**

- System magnetycznej kompensacji drgań gwarantuje szybkie przygotowanie urządzenia do pracy i stabilne działanie, nawet na niestabilnym podłożu.

### **Duży zasięg:**

- Funkcja pulsacyjna pozwala na pracę na zewnątrz z czujnikiem laserowym w zasięgu do 140 m.

### **Intuicyjna obsługa:**

- Łatwy panel sterowania oraz aplikacja mobilna Bluetooth umożliwiają szybką kontrolę funkcji lasera.

### **Adapter laserowy:**

- Umożliwia bezpieczne mocowanie w trudnych warunkach budowlanych oraz regulację wysokości.

### **Wydajne zasilanie:**

- Akumulator Li-ion 4000 mAh z możliwością ładowania podczas pracy.

### **Trwała konstrukcja:**

- Pancerna obudowa z metalowymi osłonami głowic i gumowymi narożnikami chroni urządzenie przed uszkodzeniami i zapewnia odporność na kurz i wodę (IP54).

### **Łatwe i szybkie pomiary:**

Laser krzyżowy **Nivel System CL4-G** automatycznie poziomuje się po włączeniu, zapewniając natychmiastową gotowość do pracy. Zielona wiązka lasera, 4-krotnie lepiej widoczna niż czerwona, umożliwia pracę nawet w jasnych pomieszczeniach.

### **Uniwersalne zastosowanie:**

Obsługuje jednocześnie poziome i pionowe płaszczyzny, które mogą być wyświetlane razem, co zwiększa wszechstronność narzędzia.

### **Niezawodny na budowie:**

Odporność na kurz i wodę (IP54) oraz wzmocniony korpus z elementami metalowymi sprawiają, że laser doskonale sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych.

### **Wygodna obsługa:**

Intuicyjny panel sterowania i moduł Bluetooth umożliwiają zdalne zarządzanie funkcjami z urządzeń mobilnych. Kompaktowa obudowa ułatwia transport i instalację na budowie.



**WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM, MASZ PEWNOŚĆ, ŻE KORZYSTASZ ZE SPRZĘTU O WYSOKIEJ JAKOŚCI, STWORZONEGO W OPARCIU O NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY TE CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ, ZGODNA Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ PRECYZYJNYCH POMIARÓW, CO POZWALA NA SZYBKIE, DOKŁADNE WYKONANIE PRAC, BEZ KONIECZNOŚCI KOSZTOWNYCH POPRAWEK.**

## **DANE TECHNICZNE**

- Wiązka laserowa: **laser zielony (515 nm), klasa 2**
  - Dokładność:  **$\pm 2,0\text{mm}/10\text{m}$**
- Zasięg pracy: **30m (70m z czujnikiem)**
  - Bluetooth: **Tak**
  - Pochylenie płaszczyzn: **Tak**
  - Zakres samopoziomowania:  **$\pm 3.0^\circ$**
- Generowane płaszczyzny: **2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)**
  - Mocowanie na statywie: **1/4", 5/8"**
  - Zasilanie: **Li-ion 3,7V (4000mAh)**
    - Klasa odporności: **IP54**
- Zakres temperatury pracy: **-10°C do +50°C**
  - Wymiary: **148 x 90 x 151 mm**
  - Waga: **920g**



ADD IMAGE TO  
YOUR ELEMENT!

## **NIVEL SYSTEM SKRĘCANA TYCZKA ROZPOROWA LP-36**

to solidne narzędzie przeznaczone do pracy z każdym rodzajem lasera. Oferuje:

- **Solidną, aluminiową konstrukcję** z 5 sekcjami, co umożliwia precyzyjne dostosowanie do wysokości do 3,6 m.
- **Podziałkę metryczną**, która ułatwia szybkie dopasowanie do wymogów projektu podczas pomiarów.
- **Uchwyt szybkomocujący**, pozwalający na łatwe zamocowanie lasera na tyczce.
  - **Łatwość transportu** dzięki możliwości złożenia i przechowywania w torbie transportowej.

Idealna do pracy na wysokości w różnych warunkach.



## STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

Cechy:

- **Materiał:** Lekki, aluminiowy statyw do laserów budowlanych.
- **Regulowana wysokość:** Min. 0,62 m, maks. 1,82 m (z wysięgnikiem).
- **Stabilność:** Mocne zatrzaski i solidne aluminiowe nogi.
- **Odporność:** Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do pracy na zewnątrz.

#### **Zalety:**

- **Głowica z libellą:** Ułatwia poziomowanie lasera.
- **Adapter:** Uniwersalny montaż lasera (adapter 1/4" – 5/8" w zestawie).
- **Łatwy transport:** Oryginalny pokrowiec w zestawie.

#### **Skład zestawu:**

- Statyw SJJ-M1 EX.
- Głowica z libellą.
- Adapter 1/4" – 5/8".
- Pokrowiec transportowy.



## W DOSTAWIE

- **CL4G - laser krzyżowy**
  - TR-G - tarczka laserowa
- **FTR-G - tarczka podłogowa (2 szt)**
  - GL-G - okulary laserowe
  - LF-1 - winda laserowa
  - CL-BR - multi-adapter
- **LP-36-tyczka rozporowa**
  - **SJJ-M1 EX- statyw**

- Aku CL – akumulator Li-ion
- CH-USB – ładowarka USB
- Kufer transportowy



### **Sprzęt gotowy do pracy - kalibracja i pełne wyposażenie**

Każdy laser jest w pełni skalibrowany i gotowy do użytku od razu po zakupie. Zestaw zawiera

certyfiakat kalibracji, który potwierdza dokładność sprzętu, sprawdzonego na zaawansowanym systemie pomiarowym. Wraz z laserem otrzymasz oryginalne opakowanie, polską instrukcję obsługi oraz wytrzymałą walizkę transportową Nivel System, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwy transport.





## CERTYFIKAT

# AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

## Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.

na okres 10.2025 - 10.2026

*Andrzej Janowski*  
Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe  
dla budownictwa

**NIVEL**  
SYSTEM

### Porównanie laserów krzyżowych

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | CL3R                                                                                | CL3G                                                                                | CL3B                                                                                | CL4R                                                                                | CL4G                                                                                | CL4B                                                                                | CL4D-R                                                                                | CL4D-B                                                                                | CL4D-G                                                                                | CL4D-P                                                                                |
| Wiązka laserowa         | laser czerwony (638 nm), klasa 2                                                    | laser zielony (515 nm), klasa 2                                                     | laser niebieski (505 nm), klasa 2                                                   | laser czerwony (638 nm), klasa 2                                                    | laser zielony (515 nm), klasa 2                                                     | laser niebieski (505 nm), klasa 2                                                   | laser czerwony (635 nm), klasa 2                                                      | laser niebieski (505 nm), klasa 2                                                     | laser zielony (515 nm), klasa 2                                                       | laser fioletowy (515 nm), klasa 2                                                     |
| Dokładność              | ±2,0mm/ 10m                                                                         | ±2,0mm/ 10m                                                                         | ±2,0mm/ 10m                                                                         | ±2,0mm/10m                                                                          | ±2,0mm/10m                                                                          | ±2,0mm/10m                                                                          | ± 1,0 mm/10 m                                                                         | ± 1,0 mm/10 m                                                                         | ± 1,0 mm/10 m                                                                         | ± 1,0 mm/10 m                                                                         |
| Zasięg pracy            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 30 m (70 m z czujnikiem)                                                            | 60 m (140 m z czujnikiem)                                                             | 60 m (140 m z czujnikiem)                                                             | 60 m (140 m z czujnikiem)                                                             | 60 m (140 m z czujnikiem)                                                             |
| Pochylenie płaszczyzn   | Tak                                                                                 | Tak                                                                                 | Tak                                                                                 | Tak                                                                                 | Tak                                                                                 | Tak                                                                                 | Tak                                                                                   | Tak                                                                                   | Tak                                                                                   | Tak                                                                                   |
| Zakres samopoziomowania | ±3.0°                                                                               | ±3.0°                                                                               | ±3.0°                                                                               | ±3.0°                                                                               | ±3.0°                                                                               | ±3.0°                                                                               | ±4°                                                                                   | ±4°                                                                                   | ±4°                                                                                   | ±4°                                                                                   |
| Zasilanie               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | Li-ion 3,7V (4000mAh)                                                               | 7,4V (Li-ion, 2600 mAh)                                                               | 7,4V (Li-ion, 2600 mAh)                                                               | 7,4V (Li-ion, 2600 mAh)                                                               | 7,4V (Li-ion, 2600 mAh)                                                               |
| Generowanie płaszczyzn  | 1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                              | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                                | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                                | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                                | 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)                                                |
| Zakres temp. pracy      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                      | -10°C do +50°C                                                                        | -10°C do +50°C                                                                        | -10°C do +50°C                                                                        | -10°C do +50°C                                                                        |
| Klasa odporności        | IP54                                                                                | IP54                                                                                | IP54                                                                                | IP54                                                                                | IP54                                                                                | IP54                                                                                | IP54                                                                                  | IP54                                                                                  | IP54                                                                                  | IP54                                                                                  |
| Wymiary                 | 148 x 90 x 133 mm                                                                   | 148 x 90 x 133 mm                                                                   | 148 x 90 x 133 mm                                                                   | 148 x 90 x 151 mm                                                                   | 148 x 90 x 151 mm                                                                   | 148 x 90 x 151 mm                                                                   | 125 x 75 x 140 mm                                                                     | 125 x 75 x 140 mm                                                                     | 125 x 75 x 140 mm                                                                     | 125 x 75 x 140 mm                                                                     |
| Waga                    | 890g                                                                                | 890g                                                                                | 890g                                                                                | 920g                                                                                | 920g                                                                                | 920g                                                                                | 900g                                                                                  | 900g                                                                                  | 900g                                                                                  | 900g                                                                                  |

## DODATKOWE INFORMACJE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Waga</b>                     | 4 kg                           |
| <b>Wymiary</b>                  | 85 × 35 × 40 cm                |
| <b>Parametry wysyłki</b>        | indywidualna paczka            |
| <b>Kolor wiązki lasera</b>      | <a href="#">Zielony</a>        |
| <b>Zestaw - lasery krzyżowe</b> | <a href="#">statyw, tyczka</a> |

## MARKA

### NIVEL SYSTEM

### NIVEL SYSTEM

**Nivel System** to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak [dalmierze laserowe](#), [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#) sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. [poziomice](#) i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.

**NIVEL**  
SYSTEM