

LASER RUROWY LINIOWY TOPCON Z ZIELONĄ WIĄZKĄ TP-L6G BLUETOOTH

18,437.70 zł

Profesjonalny laser rurowy Topcon TP-L6G z zieloną wiązką. Znacznie lepsza widoczność niż laser czerwony, automatyczne wpasowanie w tarczę (SmartLine), regulacja spadku i zasięg do 200 m. Stworzony do prac wodno-kanalizacyjnych.

SKU: TP-L6G

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

LASER RUROWY TOPCON TP-L6G ZIELONA WIĄZKA | SMARTLINE | SPADEK -15% DO +40% | ZASIĘG 200 M

Laser liniowy (rurowy) Topcon TP-L6G z zieloną wiązką to profesjonalne narzędzie do precyzyjnego układania rur wodno-kanalizacyjnych oraz innych prac liniowych. Zielona plamka jest 4 razy lepiej widoczna niż czerwona, dzięki czemu praca jest dokładniejsza i możliwa nawet w silnym nasłonecznieniu.

GŁÓWNE ZALETY:

- **Zielony laser** – 4× lepsza widoczność niż wiązka czerwona, większa dokładność i praca w większych odległościach
- **Funkcja SmartLine** – automatyczne wyszukiwanie środka tarczy celowniczej (idealne przy kontynuacji prac)
- **Regulacja spadku** – zakres od -15% do +40%
- **Zasięg 200 m** – precyzyjne wyznaczanie osi i spadku na długich odcinkach
- **Automatyczne poziomowanie** – kompensator ±10% + ostrzeżenie o rozpoziomowaniu
- **Odporność na trudne warunki** – pyło- i wodoszczelna obudowa (wytrzymuje 24 h pod wodą na głębokości 5 m)
- **Pionownik diodowy** – szybkie ustawienie w osi studzienki
- **Zdalne sterowanie** – pilot + czytelny, podświetlany wyświetlacz
- **Długi czas pracy** – do 40 godzin na akumulatorach + możliwość zasilania z akumulatora samochodowego
- **Zabezpieczenie ustawień** – kod chroniący przed przypadkową zmianą parametrów
- **5-letnia gwarancja** + serwis TPI

ZASTOSOWANIE:

- Układanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych
- Wyznaczanie kierunku i spadku instalacji
- Prace liniowe (krawężniki, szyny itp.)
- Kontrola ugięcia rur

DANE TECHNICZNE:

- Źródło światła: zielony laser widzialny (520 nm)
- Dokładność: ±2,4 mm / 50 m
- Zasięg pracy: 200 m
- Zakres samopoziomowania: ±10%
- Automatyczne wyszukiwanie celu: tak (SmartLine)
- Zakres wyznaczania spadku: -15% do +40%
- Zasilanie: akumulatorki
- Czas pracy: 45 godzin
- Klasa odporności: IPX8
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
- Wymiary: 125 × 250 mm
- Waga: 3,0 kg
- Gwarancja: 5 lat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Akumulatory + ładowarka
- Nóżki
- Pilot
- Tarcza celownicza
- Walizka transportowa

Instrument jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z walizki. Produkowany w Japonii, objęty 5-letnią gwarancją i świadectwem potwierdzającym poprawność pomiarów.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3 kg
Wymiary	12.5 × 25 × 25 cm

MARKA

TOPCON