



ŁUPARKA DO DREWNA RĘBAK R20T VIBER-SYSTEM - 20 TON PIONOWA

5,900.00 zł

Łuparka do drewna Viber-System R20T 20 ton – mocna pionowa łuparka hydrauliczna 400V. Siła rozszczepiania 20 ton, długość kłody do 1040 mm, wbudowany podnośnik. Idealna do grubego, twardego i sękiego drewna opałowego.

SKU: R20T

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PIONOWA ŁUPARKA HYDRAULICZNA VIBER-SYSTEM R20T 20 TON / 400V

Solidna, przemysłowa łuparka do drewna o sile rozszczepiania 20 ton. Model R20T został stworzony do efektywnego rozłupywania grubego, twardego i sękatego drewna wzdłuż włókien. Dzięki silnikowi 3750 W, ciśnieniu 210 bar oraz wbudowanemu podnośnikowi kłód umożliwia komfortową i bezpieczną pracę nawet z bardzo ciężkimi kłódami.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Siła rozszczepiania: 20 ton
- Długość rozszczepiania: 1040 mm
- Średnica kłody: 100-400 mm
- Wbudowany podnośnik kłód z łańcuchem i hakiem
 - Silnik trójfazowy 3750 W (S6)
- Stabilna, wysoka konstrukcja (2350 mm)
 - Praca w cyklu przerywanym (S6)

ZASTOSOWANIE:

Pionowa łuparka hydrauliczna Viber-System R20T 20 ton jest przeznaczona do rozłupywania drewna opałowego wzdłuż włókien. Najlepiej sprawdza się w:

- **Gospodarstwach rolnych i leśnych** – przygotowanie drewna kominkowego z własnego wyrębu
- **Serwisach leśnych** i firmach zajmujących się wycinką i rozłupywaniem drewna
 - **Małych i średnich tartakach** oraz składach drewna opałowego
- **Firmach świadczących usługi dla klientów indywidualnych** (rozłupywanie na zamówienie)
- **Dużych gospodarstwach domowych** przygotowujących dużą ilość drewna na opał na cały sezon

Dzięki sile 20 ton i długości rozszczepiania 1040 mm R20T radzi sobie z grubymi, twardymi i sękatymi kłódami (buk, dąb, grab, jesion, akacja), z którymi słabsze łuparki mają problem.

Uwaga: Łuparka jest przeznaczona wyłącznie do rozłupywania drewna **wzdłuż włókien**. Rozłupywanie poprzeczne oraz drewno zawierające gwoździe, drut lub inne ciała obce jest zabronione.

DANE TECHNICZNE:

- Model: R20T
- Zasilanie: 400 V $\pm 10\%$ / 50 Hz
 - Moc silnika: 3 750 W (S6)
 - Siła rozszczepiania: 20 t
- Długość rozszczepiania: 1040 mm
 - Średnica kłody: 100–400 mm
- Minimalna długość kłody: 555 mm
 - Pojemność zbiornika oleju: 9 l
 - Ciśnienie robocze: 210 bar
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 1450 × 830 × 2350 mm
 - Masa: 210 kg
 - Klasa ochrony silnika: IP54
- Temperatura pracy: +5°C do +40°C

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	210 kg
Wymiary	145 × 83 × 235 cm

MARKA**VIBER SYSTEM**