



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA ZIMNOWODNA HDR-K 44-13 CLEANCRAFT

~~858.00 zł~~ 766.00 zł

Myjka ciśnieniowa HDR-K 44-13 Cleancraft – 135 bar, stalowa głowica, silnik indukcyjny z zabezpieczeniem, Total Stop System, wbudowany bęben, zbiornik na detergent i szybkozłącze CLICK-FAST. Idealna do czyszczenia bez rozprysków!

SKU: 7101441

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA ZIMNOWODNA CLEANCRAFT HDR-K 44-13 ZESTAW

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna **HDR-K 44-13 CLEANCRAFT** to niezawodne urządzenie o ciśnieniu 135 bar, które łączy wydajność, trwałość i komfort użytkowania. Wyposażona w stalową, hartowaną głowicę odporną na uszkodzenia, indukcyjny silnik z wyłącznikiem zabezpieczającym oraz 3-tłokową pompę osiową z tarczą krzywkową, zapewnia długą żywotność i wysoką skuteczność czyszczenia.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I CECHY:

- **Total Stop System (TSS):** Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie dla oszczędności energii i ochrony pompy.
 - **CLICK-FAST:** System szybkozłącza dla łatwej wymiany akcesoriów.
- **Przystawka do powierzchni płaskich:** Czyszczenie bez rozprysków wody.
 - **Wbudowany bęben i zbiornik:** Porządek i wygoda podczas pracy.
- **Praktyczne uchwyty:** Na pistolet, lancę, wąż i kabel, które ułatwiają przechowywanie.



ZASTOSOWANIE:

Idealna do użytku domowego i profesjonalnego, zapewnia doskonałe rezultaty w czyszczeniu tarasów, elewacji, pojazdów i innych powierzchni.

ELEMENTY ZESTAWU:

- **Lanca z dyszą wielofunkcyjną** – umożliwia dostosowanie strumienia do różnych

zastosowań.

- **Dysza rotacyjno-punktowa** – do usuwania uporczywych zabrudzeń.
- **Rękojeść pistoletowa ze spustem** – zapewnia wygodę i kontrolę podczas pracy.
- **Bęben na wąż z wężem wysokociśnieniowym** – poręczne przechowywanie i łatwe rozwijanie węża.
- **Dysza spieniająca** – idealna do aplikacji detergentu na powierzchnię.
- **Przystawka do czyszczenia powierzchni** – umożliwia efektywne mycie płaskich powierzchni bez rozprysków wody.



DANE TECHNICZNE:

- Ciśnienie maksymalne: 135 bar
 - Przepływ wody: 440 l/h
- Max. temp. wody na dopływie: 50 °C
- Długość przewodu elektrycznego: 5 m
 - Moc znamionowa: 1,8 kW

- Obroty silnika: 3.400 min-1
- Przyłącze elektryczne: 230 V ~50-60 Hz
- Długość węża wysokociśnieniowego: 6 m
- Zbrojenie węża wysokociśnieniowego: oplot materiałowy
- Wymiary (L x B x H) 420 x 340 x 870 mm
- Waga 12,9 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

13 kg

Wymiary

42 × 34 × 87 cm