

LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL4D-P BLUETOOTH + STATYW SJJM1-EX + RD800


~~4,907.70 zł~~ 3,669.00 zł

Nivel System CL4D-P to nowoczesny, wielozadaniowy laser krzyżowy 4D z dobrze widzialną wiązką fioletowego lasera (długość fali 450 nm). Sprzedawany zestaw zawiera m.in: statyw SJJM1EX, czujnik RD800 oraz ułatwiające pomiary akcesoria.

- Innowacyjna, cienka i wyraźna wiązka 450nm – doskonale wyróżnia się na budowie, gdzie pracują lasery z innymi kolorami wiązek
- Wszechstronny i nowoczesny, 4 płaszczyzny laserowe (2 x V, 2 x H)
- Wysoka precyzja pomiarów rzędu 1,0mm/10m

SKU: CL4D-P set SJJM1EX RD800

GALERIA ZDJĘĆ




OPIS PRODUKTU







NIVEL SYSTEM LASER KRZYŻOWY CL4D-P (WIĄZKA FIOLETOWA) Z BLUETOOTH+ SJJM1EX + CZUJNIK RD800 BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW!

NOWOŚĆ LASER KRZYŻOWY CL4D-P Z FIOLETOWĄ WIĄZKĄ!

NIVEL SYSTEM LASER CL4D-P

• Innowacyjna, cienka i wyraźna wiązka 450nm – doskonale wyróżnia się na budowie, gdzie pracują lasery z innymi kolorami wiązek
• Wszechstronny i nowoczesny, 4 płaszczyzny laserowe (2 x V, 2 x H)
• Wysoka precyzja pomiarów rzędu 1,0mm/10m
• Komfort pracy, elektroniczny kompensator eliminuje wszelkie drgania terenu
• Bezpieczne użytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54)
• Bluetooth

W zestawie m.in:

• Statyw SJJM1-EX
• Czujnik Digital RD800

BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW!




Nivel System Laser krzyżowy CL4D-P to nowoczesny, wielozadaniowy laser krzyżowy 4D z dobrze widzialną wiązką fioletowego lasera (długość fali 450 nm). Multilaser wyznacza na płaszczyźnie 4 idealnie spoziomowane linie odniesienia (2 w pionie i 2 w poziomie), każda w zakresie 360°. Sprzęt umożliwia wyznaczanie poziomej linii laserowej już na wysokości 20 mm. W praktyce oznacza to, że możliwe jest np. obsadzanie cokołów czy układanie płytek już od samej podłogi. Klasyczne lasery krzyżowe nie dają takich możliwości.

NIVEL SYSTEM LASER CL4D-P Z BLUETOOTH MA MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z TWOIM SMARTFONEM!


W tym celu opracowana została dedykowana aplikacja Nivel System CL4D na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android. Aplikacja jest dostępna na platformach App Store i Google Play. Umożliwia ona zdalne zarządzanie funkcjami lasera z pokładu telefonu, co wpływa na komfort i wzrost efektywności pracy ze sprzętem.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SCREENY Z PRACY Z APLIKACJĄ, TO TAKIE PROSTE!





Kupując na naszych aukcjach, do każdego lasera CL4D otrzymasz w zestawie dwa akumulatory!



OPIS URZĄDZENIA:

Laser oferuje bardzo wysoką dokładność pracy (±1mm/10m) i ma zastosowanie w budownictwie i przemyśle, do wszelkich prac konstrukcyjnych i wykończeniowych. Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe dokładności.

Elektroniczny kompensator zapewnia szybkie poziomowanie sprzętu. Eliminuje tzw. wahnięcia wiązki przy drganiu terenu, a więc skuteczniej tłumi drgania w porównaniu z klasycznym kompensatorem magnetycznym. Zablokowanie kompensatora sprawia, że instrument można pochylać i korzystać z linii skośnych. Wbudowany gwint 1/4” umożliwia pewne i stabilne mocowanie instrumentu na statywie, adapterze czy półce laserowej. Sprzęt został bardzo dobrze zabezpieczony przed działaniem kurzu i wody, potwierdzone jest to klasą odporności IP54. Głowice zabezpieczone zostały metalowymi korpusami a szybki posiadają filtr antyrefleksyjny (wiązka laserowa nie

odbija się od szybki, nie tworzą się poświaty laserowe). Narożniki urządzenia posiadają gumowe ochraniacze, co eliminuje ewentualne otarcia ale też zapewnia pewniejszy uchwyt lasera.

ZASTOSOWANIE:

- prace wykończeniowe – pion, poziom, skosy
- układanie glazury, terakoty
- prace z karton-gipsem
- prace konstrukcyjne – drewniane, stalowe, betonowe
- prace murarskie – wewnętrzne i zewnętrzne (fundamenty, ścianki, schody, wylewki, szalowanie)
- prace instalacyjne – wyznaczanie linii przewodów, przenoszenie punktów
- prace stolarskie – meble, zabudowy
- równanie terenu – niwelacja



ŁATWE I SZYBKIE POMIARY

Nivel System Laser CL4D-P po włączeniu sam spoziomuje się i natychmiast gotowy jest do pracy. Generowana wiązka fioletowego lasera jest bardzo dobrze widzialna, wyświetlona na ścianie tworzy linię referencyjną dla prac poziomych i/lub pionowych. Teraz możesz zarządzać funkcjami lasera z poziomu telefonu dzięki komunikacji Bluetooth. Pobierz aplikację z App Store lub Google Play, zainstaluj ją na swoim telefonie i zarządzaj pracą urządzenia zdalnie.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Sprzęt umożliwia pracę zarówno z wiązką poziomą, jak i pionową. 4 płaszczyzny mogą być wyświetlane osobno lub jednocześnie dwie w pionie i po jednej w poziomie.

NIEZAWODNY NA BUDOWIE


Sprzęt jest odporny na działanie kurzu i wody (IP54). Ponadto narożniki korpusu lasera zostały wzmocnione gumą, dzięki czemu sprzęt jest wytrzymały i sprawdzi się w trudnych warunkach. Teraz czteropłaszczyznowe lasery krzyżowe CL4D-P (fioletowa wiązka) zyskały nowy osprzęt wspierający prace wykończeniowe: układanie płytek podłogowych. Standardowe wyposażenie zestawu lasera zostało uzupełnione o podłogowe tarczki laserowe. Tarczki ustawiamy na podłodze, płytkach czy terakocie. Precyzyjna podziałka informuje nas o poziomie lub odchyłce od poziomu linii laserowej generowanej przez laser. Nie potrzebujemy poziomicy czy dodatkowych narzędzi pomiarowych. Wszystko wykonamy w oparciu o standardowy zestaw dostarczony z laserem.

WYGODNA OBSŁUGA

CL4D-P posiada intuicyjny panel sterowania. Zarządzanie funkcjami, w tym precyzyjne wpasowanie wiązki, odbywa się szybko i skutecznie. Całość uzupełnia kompaktowa obudowa, dzięki czemu laser jest poręczny, łatwy w instalacji na budowie oraz przy transporcie. Mając na względzie Państwa komfort pracy dodaliśmy drugi akumulator gratis do wyposażenia standardowego! Gdy jeden akumulator pracuje, drugi można naładować. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniecie Państwo przestojów w pracy z powodu rozładowanego akumulatora.

- **dokładność i niezawodność** – wyraźna wiązka fioletowego lasera (450 nm) gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z dokładnością ±1 mm/10 m,
- **jeszcze większy zasięg** – funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków na dużych odległościach,
- **precyzyjne wyświetlanie wiązki** – jasna, fioletowa wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne,
- wszechstronność i wielozadaniowość – cztery płaszczyzny laserowe (360°),
- **szybkie i skuteczne poziomowanie** – innowacyjny, elektroniczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza wiązkę, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracować z wiązkami skośnymi,
- **intuicyjna obsługa** – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania,
- **adapter i winda laserowa** – bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach na budowie, dodatkowo możliwość ustawienia na zadanej wysokości, winda laserowa umożliwia precyzyjne dostosowanie dolnej wiązki lasera,
- **ekonomiczne zasilanie** – w zestawie akumulatory litowo-jonowe,
- **odporny na uszkodzenia, trwały sprzęt** – gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów, sprzęt odporny na

działanie kurzu i wody (IP54).



SPECYFIKACJA:

- **Laser (widzialny):** laser fioletowy (450 nm), klasa 2
- **Generowane płaszczyzny:** 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
- **Pochylenie płaszczyzn**: TAK
- **Dokładność:** ± 1,0 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 60 m (140 m z czujnikiem) – średnica

- **Zakres samo-poziomowania:** ±4°
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C - 50°C
- Mocowanie na statywie: 1/4"
- **Klasa odporności:** IP54
- **Zasilanie:** Akumulatory Li-ion (7,4V, 2600 mAh)
- **Wymiary:** 125 x 75 x 140 mm
- **Waga:** 0.9 kg



Wybierając produkty Nivel System masz pewność, że będziesz używać sprzęt o wysokiej jakości stworzony w oparciu o niezawodną technologię pomiarową. Produkty cechuje wysoka funkcjonalność odpowiadająca najnowszym trendom na rynku urządzeń pomiarowych. Z Nivel System masz gwarancję poprawności pomiarów. Dzięki temu prace wykonasz

szybko, dokładnie i bez kosztownych poprawek.

Statyw Nivel System SJJ-M1 EX

Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach.

Zabezpieczenie na zaciski daje wysoką stabilność pracy, a poręczny pokrowiec zapewnia komfortowy transport.

Cechy SJJ-M1 EX :

• Statyw aluminiowy (lekki) do laserów budowlanych
• Z wysięgnikiem (1,8m)
• Wysokość min: ok. 0,62m
• Wysokość max: ok. 1,82 m
• Odporny na warunki atmosferyczne

Zalety SJJ-M1 EX :

• Głowica statywu z libelką i łatwym montażem lasera (w zestawie adapter 1/4” - 5/8”)
• Mocne zatrzaski
• Stabilne, aluminiowe nogi

Skład zestawu SJJ-M1 EX :

• Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX
• Głowica statywu z libelką
• Adapter do montażu lasera 1/4” - 5/8”
• Oryginalny pokrowiec



RD800 Digital

• solidna konstrukcja
• cyfrowe wskazania różnic wysokości
• uniwersalne zastosowanie dla laserów obrotowych i krzyżowych z wiązką: czerwoną, zieloną, niebieską
• **UCHWYT W ZESTAWIE**

• uniwersalność – współpraca z laserami krzyżowymi i obrotowymi z wiązką: czerwoną, zieloną, niebieską

• szeroki zakres odbioru wiązki lasera za pośrednictwem 60 mm wstęgi detektora
• wysoka dokładność pracy dostosowywana w zależności od potrzeb (±0,5mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm)
• jeszcze lepsza kontrola wykonanej pracy – czujnik przelicza i wyświetla konkretne wartości różnicy poziomu w milimetrach [mm]
• możliwość zmiany jednostki pracy (mm, cm, cal)
• wszystko w zasięgu wzroku – duży, czytelny wyświetlacz LCD (drugi wyświetlacz z tyłu czujnika), dodatkowy wyświetlacz LED do odczytu z dalszych odległości (np. przy odczycie z kabiny maszyny)
• sygnały dźwiękowe różnic wysokości (różne poziomy głośności)
• automatyczne wyłączanie po 30 min. braku reakcji
• solidne mocowanie na łacie laserowej za pomocą uchwytu (dostarczany z czujnikiem)
• wysoka odporność na działania wody i kurzu, potwierdzone klasą IP67

• Zakres odbioru: 60mm
• Kąt odbioru: ±45°
• Spectrum fali odbioru:450nm – 800nm (wiązka: czerwona, zielona, niebieska)
• Tryby dokładności pracy: 0,5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 mm
• Klasa odporności: IP67
• Auto-wyłączanie: po 30 min.
• Zasilanie: 1 x AA
• Temperatura pracy: -20°C – 50°C
• Wymiary: 135 x 69 x 25 mm
• Waga: 0,19 kg



W DOSTAWIE:

- **CL4D-P – laser krzyżowy – 1szt.**

- **SJJM1EX- statyw- 1szt.**
- **RD800 -czujnik-1szt.**
- TR-W – tarczka laserowa – 1szt.
- FTR – tarczki podłogowe – 2szt.
- GL-P – okulary laserowe – 1szt.
- CL-BR – multi-adapter – 1szt.
- LF-1– adapter laserowy – 1szt.
- Aku 2600 – akumulator Li-ion – 2szt.
- CH-3 – ładowarka – 1szt.
- CHS-3 – slot ładowarki – 1szt.
- Kufer transportowy – 1szt.



SPRZĘT JEST SKALIBROWANY

Każdy laser, który sprzedajemy jest **gotowy do pracy i posiada certyfikatkalibracji** dołączony do zestawu. Sprzęt jest sprawdzony na zaawansowanym systemie pomiarowym jeszcze przed zapakowaniem do walizki. **Dodatkowo otrzymasz oryginalne opakowania, instrukcję obsługi w języku polskim, a także super wytrzymałą walizkę transportową Nivel System.**


NIVEL
SYSTEM
CL4D-P


Cross Line Laser
CL4D
Checked
& Calibrated
Best Service
Care
Bluetooth
nivelsystem.com
2 x BATTERY
PACK
NIVEL
SYSTEM
NIVEL
SYSTEM

CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

P.P.U.H. ELMAT Sp. z o.o.

na okres 10.2024 - 10.2025

Andrej Jaroszewicz

Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa

NIVEL SYSTEM

Porównanie laserów:

	 CL3R	 CL3G	 CL3B	 CL4R	 CL4G	 CL4B	 CL4D-R	 CL4D-B	 CL4D-G	 CL4D-P
Wiązka laserowa	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (638 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser czerwony (635 nm), klasa 2	laser niebieski (505 nm), klasa 2	laser zielony (515 nm), klasa 2	laser fioletowy (515 nm), klasa 2
Dokładność	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/ 10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	±2,0mm/10m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m	± 1,0 mm/10 m
Zasięg pracy	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	30 m (70 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)	60 m (140 m z czujnikiem)
Pochylenie płaszczyzn	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zakres samopoziomowania	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±3.0°	±4°	±4°	±4°	±4°
Zasilanie	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	Li-ion 3,7V (4000mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)	7,4V (Li-ion, 2600 mAh)
Generowanie płaszczyzny	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)	2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C	-10°C do +50°C
Klasa odporności	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Wymiary	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 133 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	148 x 90 x 151 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm	125 x 75 x 140 mm
Waga	890g	890g	890g	920g	920g	920g	900g	900g	900g	900g

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4 kg
Wymiary	85 × 35 × 40 cm
Parametry wysyłki	indywidualna paczka
Kolor wiązki lasera	Fioletowy
Zestaw - lasery krzyżowe	statyw, czujnik

MARKA

NIVEL SYSTEM