



ODBIORNIK LASEROWY CLS-310 DIGITAL NIVEL SYSTEM

971.70 zł

Odbiornik laserowy CLS-310 Digital do laserów krzyżowych. Detekcja 70 mm, dokładność 1/2/5 mm, automatyczne wpasowanie wiązki (CLx3 MOTOR). Wyświetlanie odchylenia w mm.

SKU: CLS-310 Digital

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ODBIORNIK LASEROWY CLS-310 DIGITAL

Odbiornik laserowy CLS-310 Digital przeznaczony do precyzyjnego odbioru wiązki z laserów krzyżowych. Sprawdza się w budownictwie, geodezji i pracach instalacyjnych. Współpracuje z

laserami czerwonymi, zielonymi, niebieskimi i fioletowymi. W przypadku laserów zmotoryzowanych (seria CLx3 MOTOR) potrafi automatycznie wychwycić i wpasować wiązkę w centralny punkt.

GŁÓWNE ZALETY:

- Szeroka strefa detekcji wiązki – 70 mm
- Regulowana dokładność: 1 mm / 2 mm / 5 mm
- Wyświetlanie różnicy poziomu w milimetrach
- Automatyczne wpasowanie wiązki (dla laserów zmotoryzowanych CLx3 MOTOR)
 - Podwójne wyświetlacze LCD (przód i tył) + wyświetlacz LED
 - Regulowane sygnały dźwiękowe
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności
 - Odporność IP54 (woda i kurz)
- Uchwyt do mocowania na łącie laserowej w zestawie

DOKŁADNOŚĆ POMIARU:

- **1 mm** – precyzyjne prace (sufity, płytki, poziomowanie)
 - **2 mm** – standardowe prace budowlane
 - **5 mm** – szybkie pomiary i niwelacja terenu

KOMPATYBILNOŚĆ:

- Lasery krzyżowe z częstotliwością pulsowania **10 kHz** (seria CL od 2022 r.)
- Lasery zmotoryzowane z funkcją automatycznego wpasowania (seria **CLx3 MOTOR**)
 - Nie współpracuje z laserami 5 kHz (seria CL do końca 2022 r.)

ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie:

- Budownictwo
 - Geodezja
 - Niwelacja terenu
 - Prace instalacyjne
- Montaż sufitów, płytek i elementów wymagających precyzyjnego poziomowania
 - Praca z laserami zmotoryzowanymi (automatyczne wpasowanie wiązki)

Odbiornik CLS-310 Digital zwiększa precyzję i wygodę pomiarów laserowych, a funkcja automatycznego wpasowania wiązki dodatkowo przyspiesza pracę z laserami zmotoryzowanymi.

DANE TECHNICZNE:

- Kolory wiązki lasera – współpraca: czerwony / zielony / niebieski / fioletowy
 - Zakres detekcji: 70 mm
 - Numeryczne wskazanie (zakres): 70 mm
 - Tryby pracy (dokładność): ± 1 / ± 2 / ± 5 mm
 - Stopień ochrony: IP54
- Automatyczne wyłączenie: po 10 min. braku reakcji / odbioru wiązki laserowej
 - Zasilanie: 4 x AAA
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C
 - Wymiary: 155 × 75 × 30 mm
 - Waga: 0,3 kg (0,49 kg z uchwytem)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	15.5 × 7.5 × 7.7 cm

MARKA**NIVEL SYSTEM****NIVEL**
SYSTEM