tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



# ODCIĄG / ODPYLACZ SPAWALNICZY STACJONARNY VIBER-SYSTEM OS4002 4000 M³/H

**18,500.00 zł**

Odciąg spawalniczy stacjonarny Viber-System OS4002 4000 m³/h – kompaktowy filtr patronowy z automatycznym czyszczeniem i szufladą na pył 50 l. Skuteczne usuwanie dymów spawalniczych i pyłów metalicznych bezpośrednio przy stanowisku spawalniczym.

---

**SKU:** OS4002

## GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU

## ODCIĄG / ODPYLACZ SPAWALNICZY STACJONARNY VIBER-SYSTEM OS4002 4000 M³/H

Profesjonalny filtr patronowy przeznaczony do odciągania dymów spawalniczych, pyłów metalicznych i aerozoli bezpośrednio przy źródle powstawania. Model OS4002 pracuje w systemie podciśnieniowym i zwraca oczyszczone powietrze z powrotem do hali, co zmniejsza straty ciepła.

Wyposażony w 4 wkłady filtracyjne, automatyczne czyszczenie impulsowe oraz wygodną wysuwaną szufladę na pył 50 l.

# NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wydajność: 3000–4000 m³/h
- 4 wkłady filtracyjne poliestrowe Ø325 × 600 mm (skuteczność 99%)
- Pneumatyczne czyszczenie impulsowe filtrów
- Wysuwana szuflada na pył 50 l – łatwe opróżnianie
- Silnik 4,0 kW / 380 V
- Kompaktowe wymiary: 900 × 900 × 1950 mm
- Poziom hałasu: ≤ 78 dB(A)

## ZASTOSOWANIE:

Odciąg spawalniczy stacjonarny Viber-System OS4002 4000 m³/h jest przeznaczony do efektywnego usuwania dymów spawalniczych i pyłów bezpośrednio przy źródle powstawania. Doskonale sprawdza się w:

- **Stanowiskach spawalniczych MIG/MAG/TIG**
- **Procesach szlifowania i gratowania stali**
- **Cięciu termicznym** (palnikiem, plazmą – z zachowaniem odpowiedniego odstępu)
- **Spawaniu konstrukcji stalowych, rur i profili**
- **Pracach remontowych i montażowych** w halach produkcyjnych
- **Warsztatach serwisowych** ciężkiego sprzętu

Dzięki zwrotowi oczyszczonego powietrza do hali, OS4002 jest szczególnie polecany w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie ważne jest minimalizowanie strat ciepła. Model ten nadaje się do pracy w pomieszczeniach zamkniętych przy zasilaniu 380 V i podłączeniu sprężonego powietrza do czyszczenia filtrów.

**Nie nadaje się** do pyłów wybuchowych, łatwopalnych lub agresywnych chemicznie.

## DANE TECHNICZNE:

- Przepływ powietrza: 3000–4000 m³/h
- Moc silnika: 4,0 kW
- Ciśnienie robocze: 3050–2600 Pa
- Liczba wkładów filtracyjnych: 4 szt.
- Pojemność szuflady na pył: 50 l
- Zasilanie: 380 V

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 320 kg |
| **Wymiary** | 90 × 90 × 195 cm |

## MARKA

## VIBER SYSTEM