



OKLEINIARKA HOLZMANN KAM535NEO

~~6,598.00 zł~~ **6,450.00 zł**

Holzmann KAM535NEO to półautomatyczna okleiniarka do krawędzi prostych i zaokrąglonych. Wyposażona w automatyczne odcinanie taśmy, regulowaną prędkość posuwu oraz elektroniczne sterowanie temperaturą kleju. Mocna grzałka 1750 W gwarantuje szybkie nagrzewanie i stabilną pracę.

SKU: KAM535NEO

GALERIA ZDJEĆ





OPIS PRODUKTU

PÓŁAUTOMATYCZNA OKLEINIARKA HOLZMANN KAM535NEO DO PROSTYCH I ZAOKRĄGLONYCH KRAWĘDZI.

Okleiniarka Holzmann KAM535NEO to półautomatyczna maszyna przeznaczona do precyzyjnego oklejania zarówno prostych, jak i zaokrąglonych krawędzi. Sprawdza się w warsztatach stolarskich, małych zakładach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka jakość wykończenia. Dzięki stabilnej konstrukcji i łatwej obsłudze model KAM535NEO jest popularnym wyborem wśród profesjonalistów.

Maszyna podaje klej bezpośrednio na laminat i krawędź, zapewniając idealną przyczepność i estetyczny efekt końcowy. System automatycznego odcinania taśmy znacznie przyspiesza pracę i eliminuje błędy operatora. Elektroniczne ustawienie temperatury kleju gwarantuje stałe parametry, niezależnie od długości pracy i warunków otoczenia.

Regulowana prędkość posuwu pozwala dostosować maszynę do rodzaju materiału oraz wymagań produkcyjnych. Mocna grzałka o mocy 1750 W zapewnia szybkie nagrzewanie wanny klejowej, a silnik posuwu 250 W gwarantuje stabilny i płynny przesuw obrabianego elementu.

CECHY:

- półautomatyczna okleiniarka do prostych i zaokrąglonych krawędzi
- podawanie kleju bezpośrednio na laminat i krawędź

- automatyczne odcinanie taśmy
- elektroniczna regulacja temperatury kleju
- regulowana prędkość posuwu
- stabilna konstrukcja i prosta obsługa

ZASTOSOWANIE:

- zakłady stolarskie
- warsztaty produkcyjne
- obróbka mebli, płyt, elementów prostych i zaokrąglonych
- prace wykończeniowe wymagające mocnego i estetycznego klejenia krawędzi

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika S1 250 (+1750) W
- Napięcie 400 V / 3 fazy / 50 Hz
- Prędkość posuwu 0 - 15 m/min
- Wymiary stołu 1000 x 700 mm
 - Wysokość stołu 850 mm
- Min. grubość obrabianego materiału 10 mm
- Maks. grubość obrabianego materiału 50 mm
 - Szerokość krawędzi 13 - 54 mm
 - Grubość krawędzi 0,3 - 3 mm
 - Wymagane ciśnienie 4 - 5 bar
 - Temp. robocza 170 °C
 - Min. promień łuku 20 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego <70 dB(A)
 - Waga netto/brutto 138 / 168 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ MASZYNĘ?

- **Cicha praca - poniżej 70 dB(A)**

Maszyna pracuje wyjątkowo cicho jak na swoją klasę. Poziom hałasu poniżej 70 dB(A) oznacza większy komfort dla operatora, mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy i lepsze warunki w warsztacie.

- **Stabilna i precyzyjna dzięki dużej masie - 138 kg**

Wysoka waga netto (138 kg) gwarantuje świetną stabilność podczas oklejania, co przekłada się na równą, gładką i powtarzalną jakość wykończenia.

- **Bezpieczny transport i solidna konstrukcja - 168 kg brutto**

Konstrukcja maszyny jest masywna i trwała, a wyższa waga brutto oznacza pewne zabezpieczenie podczas transportu i odporność na uszkodzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 168 kg

MARKA

HOLZMANN

Holzmann to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

