OKLEINIARKA HOLZMANN KAM535NEO

~~6,598.00 zł~~ **6,450.00 zł**

Holzmann KAM535NEO to półautomatyczna okleiniarka do krawędzi prostych i zaokrąglonych. Wyposażona w automatyczne odcinanie taśmy, regulowaną prędkość posuwu oraz elektroniczne sterowanie temperaturą kleju. Mocna grzałka 1750 W gwarantuje szybkie nagrzewanie i stabilną pracę.

SKU: KAM535NEO

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PÓŁAUTOMATYCZNA OKLEINIARKA HOLZMANN KAM535NEO DO PROSTYCH I ZAOKRĄGLONYCH KRAWĘDZI.

Okleiniarka Holzmann KAM535NEO to półautomatyczna maszyna przeznaczona do precyzyjnego oklejania zarówno prostych, jak i zaokrąglonych krawędzi. Sprawdza się w warsztatach stolarskich, małych zakładach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka jakość wykończenia. Dzięki stabilnej konstrukcji i łatwej obsłudze model KAM535NEO jest popularnym wyborem wśród profesjonalistów.

Maszyna podaje klej bezpośrednio na laminat i krawędź, zapewniając idealną przyczepność i estetyczny efekt końcowy. System automatycznego odcinania taśmy znacznie przyspiesza pracę i eliminuje błędy operatora. Elektroniczne ustawienie temperatury kleju gwarantuje stałe parametry, niezależnie od długości pracy i warunków otoczenia.

Regulowana prędkość posuwu pozwala dostosować maszynę do rodzaju materiału oraz wymagań produkcyjnych. Mocna grzałka o mocy 1750 W zapewnia szybkie nagrzewanie wanny klejowej, a silnik posuwu 250 W gwarantuje stabilny i płynny przesuw obrabianego elementu.

CECHY:

- półautomatyczna okleiniarka do prostych i zaokrąglonych krawędzi
- podawanie kleju bezpośrednio na laminat i krawędź

- automatyczne odcinanie taśmy
- elektroniczna regulacja temperatury kleju
- regulowana prędkość posuwu
- stabilna konstrukcja i prosta obsługa

ZASTOSOWANIE:

- zakłady stolarskie
- warsztaty produkcyjne
- obróbka mebli, płyt, elementów prostych i zaokrąglonych
- prace wykończeniowe wymagające mocnego i estetycznego klejenia krawędzi

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika S1 250 (+1750) W
- Napięcie 400 V / 3 fazy / 50 Hz
- Prędkość posuwu 0 - 15 m/min
- Wymiary stołu 1000 x 700 mm
- Wysokość stołu 850 mm
- Min. grubość obrabianego materiału 10 mm
- Maks. grubość obrabianego materiału 50 mm
- Szerokość krawędzi 13 - 54 mm
- Grubość krawędzi 0,3 - 3 mm
- Wymagane ciśnienie 4 - 5 bar
- Temp. robocza 170 °C
- Min. promień łuku 20 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego <70 dB(A)
- Waga netto/brutto 138 / 168 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ MASZYNĘ?

• Cicha praca – poniżej 70 dB(A)
Maszyna pracuje wyjątkowo cicho jak na swoją klasę. Poziom hałasu poniżej 70 dB(A) oznacza większy komfort dla operatora, mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy i lepsze warunki w warsztacie.

• Stabilna i precyzyjna dzięki dużej masie – 138 kg
Wysoka waga netto (138 kg) gwarantuje świetną stabilność podczas oklejania, co przekłada się na równą, gładką i powtarzalną jakość wykończenia.

• Bezpieczny transport i solidna konstrukcja – 168 kg brutto
Konstrukcja maszyny jest masywna i trwała, a wyższa waga brutto oznacza pewne zabezpieczenie podczas transportu i odporność na uszkodzenia.

Instrukcja obsługi

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	168 kg

MARKA

HOLZMANN

MASZYNY HOLZMANN

Holzmann Maschinen została założona w Austrii w 1995 roku i od ponad 30 lat działa na rynku europejskim oraz światowym, budując stabilną sieć dystrybucji także w Polsce. Austriacka marka łączy tradycję z innowacją, a jakość produktów potwierdza certyfikat ISO 9001. Katalog producenta

obejmuje ponad 1500 pozycji i jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku: od sprzętu dla pasjonatów majsterkowania, przez wyposażenie do przydomowego warsztatu i ogrodu, po wytrzymałe maszyny pracujące w zakładach produkcyjnych. Holzmann to producent często wybierany jako kompromis między tańszymi i droższymi urządzeniami, ponieważ jego sprzęt cechuje atrakcyjna relacja ceny do funkcjonalności.