OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA MINIMAX ME 20 Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM HOLZKRAFT 5507019

Okleiniarka prostoliniowa Holzkraft minimax ME 20N to kompaktowa, prosta w obsłudze i niezawodna maszyna z automatycznym posuwem, idealna jako pierwsza okleiniarka do małych zakładów stolarskich.

SKU: 5507019

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

HOLZKRAFT MINIMAX ME 20N – KOMPAKTOWA OKLEINIARKA NA START

HOLZKRAFT minimax ME 20N to nowoczesna **okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem**, zaprojektowana z myślą o małych i średnich zakładach stolarskich. Maszyna łączy **kompaktowe wymiary**, solidną konstrukcję oraz funkcje znane z większych okleiniarek przemysłowych.

Dzięki **stałemu posuwowi 6 m/min**, intuicyjnemu panelowi sterowania oraz krótkim czasom nagrzewania, ME 20N pozwala szybko rozpocząć pracę i utrzymać wysoką jakość okleinowania.

Solidna konstrukcja i stabilna praca

Maszyna oparta jest na **żeliwno-stalowej konstrukcji** z monolitycznym stołem roboczym o wysokiej sztywności. Zapewnia to stabilność, precyzję oraz długą żywotność nawet przy codziennej eksploatacji.

Dodatkowo okleiniarka wyposażona jest w **wysuwaną podporę z rolkami prowadzącymi**, ułatwiającą pracę z większymi formatkami.

Zaawansowany zespół klejowy

Zbiornik klejowy wykonany z **aluminium z powłoką zapobiegającą przywieraniu** gwarantuje czystą i bezproblemową pracę.
Równomierna temperatura kleju utrzymywana jest przez **5 grzałek**, w tym jedną umieszczoną w wałku klejowym.

Elektroniczny układ regulacji temperatury:

- temperatura robocza
- tryb „standby” **150°C** – szybki powrót do pracy

• ochrona przed przegrzaniem i przypalaniem kleju

Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju pozwala dopasować proces do rodzaju obrzeża.

Docisk i prowadzenie obrzeża

Docisk realizowany jest przez **4 rolki**:

• 1 × gumowana

• 1 × metalowa

• 2 × nylonowe

Zapewnia to równomierne i trwałe przyklejenie obrzeża na całej długości formatki.

Agregat obcinający – idealne 90°

Automatyczne docinanie obrzeża odbywa się **dwuetapowo**:

1. gilotyna wstępna (z naddatkiem),
2. gilotyna końcowa – precyzyjne cięcie pod **kątem 90°**.

Ostre stalowe noże gwarantują czyste i powtarzalne cięcie.

Agregat frezujący góra / dół

Agregat frezujący wyposażony jest w:

• **wymienne noże HM**,

• **chromowane kopiały ślizgowe pionowe i poziome**,

• sprężynujące prowadzenie kopiałów, które dopasowuje się do grubości płyty.

Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu rys i zadrapań, szczególnie na płytach dekoracyjnych.

Intuicyjny panel sterowania PLC

Panel sterujący umieszczony jest **ergonomicznie na wysokości oczu** i umożliwia:

• ustawienie temperatury roboczej,

• wybór rodzaju obrzeża,

• włączanie agregatu obcinającego i frezującego,

• uruchamianie posuwu,

• szybki dostęp do **wyłącznika bezpieczeństwa**.

CECHY

• okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem

• stały posuw **6 m/min**

• kompaktowe wymiary – długość całkowita **2,3 m**

• żeliwno-stalowa konstrukcja i monolityczny stół

• automatyczne docinanie obrzeża gilotyną (przód/tył)

• agregat frezujący góra/dół z kopiałami chromowanymi

• zaawansowany zespół klejowy z 5 grzałkami

• tryb „standby” 150°C

• intuicyjny panel PLC

• wysuwana podpora z rolkami

DANE TECHNICZNE:

• Wymiary stołu roboczego 1950 x 180 mm
• Wymiary stołu roboczego z wysuniętą podporą 1950 x 540 mm
• Wysokość stołu roboczego 904 mm
• Grubość obrzeży z rolki 0,4 – 2 mm
• Grubość doklejki drewnianej (bez obcinania) 5 mm
• Grubość elementu 10 – 50 mm
• Minimalna długość / szerokość elementu 180 / 65 mm
• Prędkość posuwu 6 m/min
• Prędkość obrotowa frezu 12 000 obr/min
• Średnica frezu 75 mm / Z4-15°
• Moc silnika frezarskiego 0,37 kW
• Moc silnika posuwu 0,18 kW
• Średnica króćca odciągowego 120 mm
• Temperatura robocza 200°C
• Przyłącze elektryczne 400 V / 50 Hz

ZASTOSOWANIE

• okleinowanie płyt meblowych

• małe i średnie zakłady stolarskie

• produkcja mebli na wymiar

• warsztaty meblarskie

• idealna okleiniarka **na start**

DLACZEGO WARTO KUPIĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 20N?

• **idealna na początek** – prosta w obsłudze, szybka nauka pracy

• **kompaktowa** – zmieści się nawet w niewielkim warsztacie

• **pełna funkcjonalność** – klejenie, docinanie i frezowanie obrzeża

• **wysoka jakość okleinowania** dzięki precyzyjnym agregatom

• **szybka gotowość do pracy** – krótki czas nagrzewania

• **ochrona obrzeży i płyt dekoracyjnych** – sprężynujące kopiały

• **niezawodność i trwałość** – solidna konstrukcja Holzkraft

HOLZKRAFT minimax ME 20N to doskonały wybór dla stolarzy, którzy chcą **rozpocząć profesjonalne okleinowanie** bez inwestowania w duże i skomplikowane linie przemysłowe.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	270 kg
Wymiary	204 × 135 × 129 cm

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.