

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA MINIMAX ME 22 Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM HOLZKRAFT 5507023

Niezawodna okleiniarka do obrzeży 0,4–2 mm (rolka) i do 5 mm (doklejka drewniana), grubość elementu 12–50 mm. Wał klejowy z precyzyjną regulacją, agregat frezujący nadmiar z nożami HM, gilotyna do docinania 90°, stały posuw 7 m/min na pasie dolnym. Do wyboru 2 z 3 agregatów wykańczających (cyklina klejowa, cyklina promieniowa, polerka). Wysuwana podpora rolkowa, intuicyjny panel PLC, żeliwno-stalowa konstrukcja. Idealna do małych i średnich zakładów stolarskich – precyzyjna, prosta w obsłudze i wydajna.

SKU: 5507019-1

OPIS PRODUKTU

MINIMAX ME 22 – KOMPAKTOWA OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM I WYBOREM AGREGATÓW WYKAŃCZAJĄCYCH

Minimax Me 22 to prosta, niezawodna i bardzo precyzyjna okleiniarka prostoliniowa z pasem dolnym, stworzona specjalnie dla małych i średnich warsztatów stolarskich, stolarni meblowych oraz zakładów produkujących meble na wymiar. Maszyna łączy kompaktowe wymiary z profesjonalnymi rozwiązaniami: solidną żeliwno-stalową konstrukcją, precyzyjnym wałem klejowym, agregatem frezującym z wymiennymi nożami HM oraz możliwością wyboru 2 z 3 agregatów wykańczających (cyklina klejowa, cyklina promieniowa, polerka).

Dzięki stałemu posuwowi 7 m/min na specjalnym pasie dolnym elementy przesuwają się

równomiernie, bez uskoków i ślizgania. Intuicyjny panel PLC z włącznikami poszczególnych agregatów oraz elektroniczna regulacja temperatury (stałe 150°C w trybie standby) zapewnia szybkie nagrzewanie, oszczędność kleju i zapobiega przypalaniu. Wysuwana podpora rolkowa pozwala na wygodną obróbkę większych elementów, a regulacja grubości obrzeża pokrętłem z mechanicznym wskaźnikiem (dokładność 0,1 mm) ułatwia i przyspiesza ustawianie.

CECHY

- precyzyjny wał klejowy aluminiowy z 5 grzałkami – równomierna temperatura kleju i szybka gotowość do pracy
- agregat frezujący z głowicami HM i chromowanymi kopiałami ślizgowymi – czyste i równe krawędzie
- gilotyna do automatycznego docinania obrzeża pod kątem 90° z przodu i tyłu
- wybór 2 z 3 agregatów wykańczających – cyklina klejowa, cyklina promieniowa, polerka (duża elastyczność konfiguracji)
- stały posuw 7 m/min na pasie dolnym – brak ślizgania i uskoków
- wysuwana podpora rolkowa – wygodna praca z dużymi płytami
- intuicyjny panel PLC – łatwa obsługa i włączanie agregatów
- elektroniczna kontrola temperatury 20–200°C – ochrona kleju i szybki powrót do pracy
- żeliwno-stalowa konstrukcja – stabilność i długa żywotność

DANE TECHNICZNE:

- Grubość obrzeży rolkowych: 0,4–2 mm
- Grubość doklejki drewnianej: do 5 mm
- Grubość elementu: 12–50 mm
- Minimalna długość / szerokość elementu: 190 / 65 mm
- Prędkość posuwu: 7 m/min
- Prędkość obrotowa frezu: 9000 obr./min
- Średnica frezu: 75 mm / Z4-15°
- Moc silnika frezarskiego: 0,75 kW
- Średnica talerza do okleiny: 730 mm
- Temperatura robocza: 20–200°C
- Przyłącze: 400 V / 50 Hz
- Ciśnienie robocze: 6,5 Bar
- Króciec odciągowy: 120 mm
- Waga: 435 kg
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 2040 × 1350 × 1290 mm

• Maks. wymiary stołu roboczego: 2600 × 530 mm
• Wysokość stołu: 904 mm

ZASTOSOWANIE

• oklejanie krawędzi płyt meblowych, MDF, HDF, litego drewna
• obróbka obrzeży ABS, PCV, melaminy, forniru (grubość 0,4–2 mm) i doklejek drewnianych do 5 mm
• produkcja mebli kuchennych, biurowych, sklepowych, szaf, frontów
• małe i średnie zakłady stolarskie, stolarnie meblowe, firmy usługowe
• wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka jakość krawędzi przy ograniczonej przestrzeni warsztatowej



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MINIMAX ME 22?

• jedna z najchętniej wybieranych okleiniarki kompaktowych w Polsce – sprawdzona jakość SCM / Minimax
• wał klejowy z 5 grzałkami i standby 150°C – oszczędność kleju i szybki start pracy
• możliwość wyboru 2 z 3 agregatów wykańczających – elastyczność bez dopłat
• żeliwna stabilność i precyzja – krawędzie czyste i równe jak w maszynach droższych o 30–50%
• prosta obsługa i intuicyjny panel PLC – nawet początkujący stolarz szybko się nauczy
• świetny stosunek ceny do jakości – maszyna na lata, nie na rok

Jeśli szukasz niezawodnej, kompaktowej okleiniarki z automatycznym posuwem, precyzyjnym frezowaniem i wyborem agregatów wykańczających – Minimax Me 22 to jeden z najlepszych wyborów w swojej klasie. Zamów teraz i podnieś jakość krawędzi w swoim warsztacie! W razie pytań – zadzwoń lub napisz.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	270 kg
Wymiary	204 × 135 × 129 cm

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.


holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen