

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM SCM ME 25S HOLZKRAFT 5507025



Okleiniarka prostoliniowa HOLZKRAFT Minimax ME 25 S - posuw 7 m/min, agregat cykliny promieniowej R=2 mm z łamaczami wióra, polerka 2 × 0,14 kW, agregat frezujący HM, gilotyna 90°, zbiornik kleju ~1 kg z regulacją 190–220°C i panel PLC. Grubość obrzeży 0,4–3 mm (rolka) / do 5 mm (doklejka), elementy 16–50 mm. Stół 2600 × 530 mm, waga 450 kg – do wysokiej jakości oklejania krawędzi mebli.

SKU: 5507025

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA HOLZKRAFT MINIMAX ME 25 S

HOLZKRAFT Minimax ME 25 S to zaawansowana, kompaktowa okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem, wyposażona w agregat cykliny promieniowej R=2 mm oraz agregat polerski z dwoma silnikami - idealna do uzyskania najwyższej jakości wykończenia krawędzi w meblarstwie i stolarstwie. Maszyna łączy solidną żeliwno-stalową konstrukcję, intuicyjny panel PLC oraz precyzyjne agregaty, umożliwiając obróbkę obrzeży z rolki 0,4-3 mm oraz doklejek drewnianych do 5 mm na elementach o grubości 16-50 mm. Zbiornik kleju z dodatkową grzałką w wałku i elektroniczną regulacją temperatury zapewnia równomierne nanoszenie kleju i szybką gotowość do pracy, a szybkie przejście w tryb standby wydłuża żywotność kleju i redukuje koszty.

CECHY

- **Intuicyjny panel PLC** - łatwe włączanie agregatów i sterowanie z pulpitu
- **Szybkie przejście w temperaturę przestojową** - oszczędność kleju i energii
- **Równomierny rozkład temperatury kleju** - 5 grzałek + dodatkowa w wałku klejowym
- **Zespół dociskowy 2-rolkowy** (aluminiowa + gumowana) - mocne dociśnięcie obrzeża
 - **Szybka zmiana docisku** przy pracy z doklejką drewnianą
- **Agregat obcinający piłkowy** - prowadzenie na łożyskach liniowych, żeliwna podstawa
 - **Agregat frezujący nadmiar obrzeża** - głowice z wymiennymi nożami HM, kopiały poziome i pionowe
- **Agregat cykliny promieniowej R=2 mm** - żeliwne mocowania, seryjne łamacze wióra
- **Agregat polerski 2-silnikowy** - idealne wykończenie krawędzi (tylko ME 25 S)
 - **Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja** - brak wibracji, trwałość na lata
 - **Regulacja grubości elementu** ze wskaźnikiem mechanicznym ($\pm 0,1$ mm)
 - **Wysuwana podpora z rolkami** - praca z dużymi formatami płyt

DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary stołu roboczego maksymalne:** 2600 × 530 mm
 - **Wysokość robocza stołu:** 904 mm
 - **Grubość obrzeży z rolki:** 0,4-3 mm
 - **Maksymalna grubość doklejki drewnianej:** do 5 mm
- **Grubość elementu (przy włączonej cyklinie):** 16-50 mm
 - **Prędkość posuwu:** 7 m/min

- **Minimalna długość / szerokość elementu:** 190 / 65 mm (dla obrzeży z rolki)
 - **Minimalna długość płyty:** 120 mm
 - **Ciśnienie robocze:** 6,5 bar
 - **Całkowita moc grzewcza:** 1,4 kW
 - **Temperatura robocza:** ~190-220°C
 - **Pojemność zbiornika klejowego:** ~1 kg
 - **Średnica króćca odciągowego:** 120 mm
 - **Waga:** 450 kg
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 2040 × 1350 × 1290 mm

Agregat obcinający

- Moc silnika: 0,37 kW
- Średnica piłek (Z20): 90 mm
- Prędkość obrotowa: 12 000 min⁻¹

Agregat frezujący

- Moc silnika: 0,75 kW
- Prędkość obrotowa: 12 000 min⁻¹

Agregat cykliny promieniowej

- Promień: R=2 mm

Agregat polerki

- Moc silników: 2 × 0,14 kW
- Prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Zakres dostawy

- Okleiniarka z agregatem cykliny promieniowej i polerki
 - Zbiornik klejowy z regulacją temperatury
 - Panel PLC
 - Wysuwana podpora z rolkami
 - Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax ME 25 S jest stworzona dla średnich i małych zakładów meblarskich, stolarni oraz firm produkujących meble na wymiar, kuchnie, zabudowy meblowe i fronty. Zapewnia profesjonalne, estetyczne krawędzie bez nadatków i z połyskiem dzięki cyklinie

promieniowej i polerce. Duży stół i wysuwana podpora pozwalają na oklejanie dużych blatów, frontów i elementów o długości do 2600 mm.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 25 S?

HOLZKRAFT Minimax ME 25 S to jedna z najbardziej kompletnych okleiniarki w klasie kompaktowej - agregat cykliny promieniowej R=2 mm i polerka 2-silnikowa dają najwyższą jakość wykończenia krawędzi, a żeliwno-stalowa konstrukcja i panel PLC zapewniają precyzję i trwałość na lata. Szybkie nagrzewanie, tryb standby i precyzyjna regulacja grubości oszczędzają czas i klej. W porównaniu do tańszych modeli chińskich oferuje znacznie lepszą stabilność, jakość krawędzi i żywotność, a do dużych linii przemysłowych - kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna inwestycja dla stolarzy i firm meblarskich - podnosi jakość produkcji i skraca czas obróbki. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 450 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBK DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzkraft](#) – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzkraft](#) – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

