



OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZING G- MAX 380



81,180.00 zł 78,744.00 zł

Okleiniarka prostoliniowa ze wstępnym frezowaniem i zarabianiem naroży Holzing G-MAX 380 z zarabianiem naroży zapewnia wysokiej jakości efekt końcowy obróbki. Ten model jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o optymalizację procesu oklejania oraz osiągnięcie wydajności obróbki na najwyższym poziomie. Seria okleiniarek G-MAX to gwarancja niezawodności, która jest potwierdzona bezawaryjną pracą w wielu firmach.

Maszyna na zamówienie.

SKU: G-MAX 380

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

HOLZINGER

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZINGER G-MAX 380

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZINGER G-MAX 380 Z ZARABIANIEM NAROŻY ZAPEWNIĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI EFEKT KOŃCOWY OBRÓBKİ.

Zwoje do 3 mm grubości i paski do 4 mm, ta niedroga maszyna jest wyposażona w zbiornik kleju o pojemności 1,2 kg, wstępne frezowanie, automatyczne klejenie, cięcie krawędzi, przycinanie końców, frezowanie góra-dół, cyklinę promieniową i funkcję polerowania.

W standardzie wyposażony w łatwy w obsłudze panel sterowania z

dotykowym wyświetlaczem.

Ten model jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o optymalizację procesu oklejania oraz osiągnięcie wydajności obróbki na najwyższym poziomie.

Seria okleiniarek G-MAX to gwarancja niezawodności, która jest potwierdzona bezawaryjną pracą w wielu firmach.



CECHY:

- 7-calowy ekran dotykowy: Z panelem sterowania. Możliwość dokonywania za jego pomocą wszystkich regulacji parametrów obróbki.
- Jednostka wstępnego frezowania: Dwie diamentowe głowice frezujące pozwalają na osiągnięcie idealnie prostej krawędzi obrabianego elementu.
- Rolka dociskowa: Jej zadaniem jest poprawa przyczepność krawędzi do materiału.
 - Gilotyna: Możliwość przycinania krawędzi do grubości 3 mm.
- Zarabianie naroży: Unikalny i innowacyjny design okleiniarki z zarabianiem naroży pozwoli uzyskać idealne rogi obrabianego elementu za każdym razem bez żadnych śladów po cięciu. Wszystkie niezbędne funkcje przycinania są programowane przez operatora i wykonywane z dużą prędkością z wyjątkową dokładnością.
- Jednostka frezowania góra-dół: Możliwość dostosowywania ustawień od frezowania

aż do dokładnego wygładzania cienkich krawędzi, a także szybkie i łatwe przycinanie wąskich krawędzi. Z promieniem 2 mm dostępnym w standardzie z odpylaniem.


- Cyklina promieniowa (wyposażenie opcjonalne): precyzyjnie dostraja promień krawędzi i usuwa nadmiar kleju.
- Jednostka polerująca: jednostka ta pozostawia doskonałe wykończenie na obrzeżach ABS i PCV i usuwa wszelkie odbarwienia na krawędziach, co jest szczególnie widoczne podczas pracy z ciemnym materiałem na krawędziach.



DANE TECHNICZNE:



- **Prędkość podawania:** 7 m/min.
 - **Grubość płyty:** 12-45 mm
 - **Grubość krawędzi:** 0,4 - 3 mm
 - **Min. szerokość płyty:** 90 mm
 - **Min. długość płyty:** 170 mm
- **Zarabianie naroży min. długość płyty (12-30mm):** 170 mm
- **Zarabianie naroży min. długość płyty (30-45mm):** 220 mm
- **Wysokość robocza stołu:** 856 mm

- **Poszerzona szerokość podpory:** 560 mm
 - **Krócieć odciągowy:** Ø4"*3
- **Moc silnika:** 6,0 kW-1 KM; 5,75 kW-3KM
 - **Waga netto/brutto:** 500 kg / 632 kg
- **Wymiary opakowania:** 2920x720x1320 mm
 - **Wstępne frezowanie:** 12000 obr./m
 - **Frezowanie przód / tył:** 12000 obr./m
 - **Frezowanie góra / dół:** 10500 obr./m
 - **Polerowanie:** 2800 obr./m.
 - **Moc silnika posuwu:** 0.75 kW
- **Moc silnika wstępnego frezowania:** 1.5 kW
- **Moc silnika wrzeciona z klejem:** 0,25 kW
- **Moc frezowania przód / tył oraz zarabiania naroży:** 0,35 kW
 - **Moc frezowania góra / dół:** 0.55 kW
- **Moc silnika polerki:** 3KM-0.12 kW; 1KM-0.18 kW
 - **Moc wstępnego podgrzewania:** 0,4 kW
- **Moc ogrzewania zbiornika na klej:** 1.315 kW
- **Wielkość zbierania frezarki wstępnej:** 0 - 2 mm









DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOLZING

Holzing to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

