




**OKLEINIARKA REMA EXPERT
AUTOMATIC ZE WSTĘPNYM
FREZOWANIEM, PODGRZEWANIEM
PŁYTY, 2 CYKLINAMI (CYKLINA
PŁASKA, CYKLINA PROMIENIOWA),
ZARABIANIEM NAROŻY, POLERKĄ
(KOPIA)**


81,180.00 zł

Okleiniarka REMA eXpert+ ze wstępnym frezowaniem, podgrzewaniem krawędzi, obcinarką, cykliną promieniową, zaokrągleniem krawędzi i polerką. Grubość obrzeża 0,4-3 mm, posuw 7 m/min, moc 4,91 kW. Kompaktowa precyzja do mebli PCV/ABS/fornir.

SKU: eXpert+ (wstępne frezowanie, cyklina promieniowa, zaokrąglenie krawędzi, polerka)

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

REMA EXPERT+ - KOMPAKTOWA OKLEINIARKA DO MEBLI ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZAOKRĄGLANIEM KRAWĘDZI

REMA eXpert automatic to zaawansowana, automatyczna okleiniarka przemysłowa dla stolarzy wymagających precyzji i efektywności. Obsługuje fornir, PCV i ABS, z procesem obejmującym: wstępne frezowanie (3000 obr./min), podgrzewanie płyty, klejenie topliwe, obcinanie przód/tył (12 000 obr./min), frezowanie góra/dół (12 000 obr./min), 2 cykle (płaska i promieniowa), zarabianie naroży i polerkę (3000 obr./min). Posuw 9 m/min, grubość płyt 12-45 mm, min. wymiary 90x170 mm. Dotykowy panel LED pozwala na łatwą regulację temperatury kleju i modułów. Moc 6,1 kW, waga 800 kg – solidna konstrukcja do intensywnej pracy w produkcji mebli na wymiar, stolarki okiennej i renowacji.

CECHY I ZALETY:

- Automatyczne oklejanie na gotowo z zaokrągleniem krawędzi: odcinanie, podgrzewanie krawędzi, klejenie, obcinanie, frezowanie liniowe, cyklina promieniowa, polerka i opcja cykliny płaskiej
- Wstępne frezowanie z 2 głowicami diamentowymi (12 000 obr./min) – eliminuje wady cięcia (brak prostopadłości, ślady podcinaka, wilgoć)
 - Teflowy zbiornik kleju 1,2 l z 5 grzałkami (1300 W) – precyzyjne naniesienie kleju (130-250°C)
 - 2 rolki dociskowe z regulacją – mocne wiązanie obrzeża z płytą
 - Obcinarka 2-piłkowa (8800 obr./min) – dokładne obcinanie naddatków
- Frezarka liniowa (10 500 obr./min) z zaokrągleniem krawędzi (R=2 mm) zależnym od grubości obrzeża
- Cyklina promieniowa (wyłączalna do PCV, wygładza zaokrąglenia) i opcja cykliny płaskiej

zamiast polerki

- Polerka: górny/dolny silnik (2800 obr./min) z tarczami Ø120 mm (pochylenie 10°)
- Posuw mechaniczny 7 m/min z gumowymi rolkami i nakładkami łańcucha – ochrona delikatnych powierzchni (lakierowanych płyt)
- Panel dotykowy do sterowania, poszerzony stół 560 mm, wysokość robocza 856 mm
 - Moc 4,91 kW z dedykowanymi silnikami (posuw 0,75 kW, grzałka 0,25 kW, cięcie końcowe 0,18 kW, frezarka liniowa 0,55 kW, polerka 2x0,18 kW, frezowanie wstępne 0,5 kW)
- Kompaktowe wymiary wysyłki 2820x720x1320 mm i waga netto/brutto 500/632 kg – łatwy transport

ZASTOSOWANIE:

- Małe zakłady stolarskie z ograniczoną przestrzenią
 - Produkcja mebli na wymiar z fornirem, PCV i ABS
- Oklejanie krawędzi płyt meblowych (min. 190x90 mm, grubość 12-45 mm)
 - Stolarka meblowa wymagająca precyzyjnego zaokrąglania i wykończenia
- Warsztaty z delikatnymi powierzchniami, potrzebujące automatycznego cyklu bez zarysowań

DANE TECHNICZNE:

- **Grubość obrzeża:** 0,4 – 3 mm
- **Grubość oklejanych płyt:** 12 – 45 mm
- **Różnica szerokości obrzeża i grubości płyty:** Max. 4 mm
 - **Minimalna długość oklejanych płyt:** 190 mm
 - **Minimalna szerokość oklejanych płyt:** 90 mm
 - **Prędkość posuwu mechanicznego:** 7 m/min
 - **Temperatura kleju:** 130-250°C
 - **Pojemność zbiornika kleju:** 1,2 l
- **Obroty głowic frezarki wstępnej:** 12 000 obr./min
- **Obroty frezów frezarki liniowej:** 10 500 obr./min
 - **Obroty piłek obcinarki:** 8800 obr./min
 - **Obroty tarcz polerki:** 2800 obr./min
 - **Moc zainstalowana:** 4,91 kW
 - **Silnik posuwu:** 0,75 kW
 - **Silnik grzałka:** 0,25 kW
 - **Silnik cięcie końcowe:** 0,18 kW

- **Silnik frezarka liniowa:** 0,55 kW
 - **Silnik polerka:** 2 x 0,18 kW
- **Silnik frezowanie wstępne:** 0,5 kW
- **Ciśnienie sprężonego powietrza:** 250 L/min
- **Poszerzona szerokość stołu (podtrzymka):** 560 mm
 - **Wysokość robocza stołu:** 856 mm
- **Wymiary wysyłki (dł. x szer. x wys.):** 2820 x 720 x 1320 mm
 - **Masa netto/brutto:** 500 / 632 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKLEINIARKĘ REMA EXPERT+?

- **Kompaktowa wszechstronność dla małych zakładów:** Automatyczny cykl z podgrzewaniem krawędzi, frezowaniem wstępnym, zaokrąglaniem, cyklina promieniowa i polerką – gotowe wykończenie forniru/PCV/ABS (do 3 mm) w ograniczonej przestrzeni (wymiary wysyłki 2820x720 mm).
- **Precyzja zaokrąglania i wykończenia:** Frezarka liniowa (R=2 mm), wyłączalna cyklina promieniowa do PCV i opcja cykliny płaskiej – wyższa jakość niż w podstawowych modelach.
- **Zaawansowane frezowanie wstępne:** 2 głowice diamentowe (12 000 obr./min) eliminują wady cięcia, podgrzewanie krawędzi usuwa wilgoć – idealne do profesjonalnych mebli.
- **Ochrona materiałów i łatwa obsługa:** Gumowe elementy posuwu zapobiegają zarysowaniom, panel dotykowy upraszcza sterowanie, teflonowy zbiornik kleju zapewnia czystość.
- **Wydajność:** Posuw 7 m/min, moc 4,91 kW z dedykowanymi silnikami radzi sobie z płytami 12-45 mm i długością min. 190 mm – efektywna produkcja.
- **Opłacalność:** Jakość REMA w cenie dla małych firm, gwarancja 1 rok, waga 500/632 kg ułatwia instalację.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

500 kg

Wymiary

280 × 72 × 132 cm

MARKA**REMA****REMA - PROFESJONALNE MASZYNY STOLARSKIE**

Rema to polski producent wysokiej klasy maszyn stolarskich, obecny na rynku od wielu lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji solidnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna, które zyskały uznanie zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zakładach stolarskich.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [piły formatowe Rema](#) – precyzyjne i niezawodne, idealne do profesjonalnych prac stolarskich,
- inne maszyny stolarskie tej marki, które wspierają produkcję mebli i elementów drewnianych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REMA?

- **Polska jakość** – sprawdzona marka z tradycjami.
- **Precyzja i trwałość** – maszyny projektowane do wieloletniej, intensywnej pracy.
- **Profesjonalne zastosowanie** – idealne do zakładów stolarskich i przemysłowej obróbki drewna.

Decydując się na **maszyny stolarskie Rema**, wybierasz sprawdzoną technologię i solidność, które od lat wspierają profesjonalistów w branży drzewnej.

