



OSTRZAŁKA DO OSTRZENIA WIERTEŁ UNIWERSALNA GQ-D13 OPTIGRIND

~~293.00 zł~~ **268.00 zł**

OPTigrind GQ-D13 to kompaktowa i łatwa w obsłudze ostrzałka do wiertel krętych do 13 mm. Automatyczne prowadzenie, diamentowa tarcza i trzystopniowy proces gwarantują szybkie, czyste i precyzyjne ostrzenie.

SKU: 3140020

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIGRIND GQ-D13 - PROFESJONALNA OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ KRĘTYCH

OPTigrind GQ-D13 to nowoczesna ostrzałka zaprojektowana z myślą o szybkiej i precyzyjnej regeneracji dwustronnych wiertel krętych bez potrzeby wcześniejszego doświadczenia. Intuicyjny trzystopniowy proces ostrzenia sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w warsztatach, jak i w użytku domowym.

CECHY:

- Automatyczne ostrzenie geometrii – dzięki specjalnej tarczy krzywkowej urządzenie samo dopasowuje kształt ostrza
 - Dla wiertel krętych – idealne do wiertel o średnicy do 13 mm
- Łatwa obsługa – proces ostrzenia dostępny dla każdego, niezależnie od doświadczenia
 - Diamentowy kamień szlifierski – zapewnia trwałość i idealne rezultaty ostrzenia
 - Trzystopniowy proces ostrzenia – prosty, szybki i dokładny
 - Kompaktowa i lekka konstrukcja – idealna do transportu i przechowywania
 - Wymiana tarczy szlifierskiej – szybka i bezproblemowa
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego – wyposażona w antypoślizgowe nóżki dla stabilności pracy
- Proces prowadzony siłowo – gwarantuje optymalne ustawienie wiertła w każdym cyklu

ZASTOSOWANIE:

- Ostrzenie wiertel krętych używanych w wiertarkach stołowych, ręcznych i kolumnowych
 - Warsztaty, firmy remontowe, stolarnie, zakłady produkcyjne
 - Użytkownicy indywidualni, którzy chcą przedłużyć żywotność wiertel
 - Serwisy i punkty obróbki metali

TRZY KROKI DO PERFEKCYJNIE NAOSTRZONEGO WIERTŁA:

1. **Ustawienie wiertła** – ustawienie długości i kąta pod odpowiednim kątem
2. **Wyrównanie** – lekkie obrócenie od ogranicznika do ogranicznika
3. **Ostrzenie** – przez obracanie narzędzia od oporu do oporu w uchwycie







DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIGRIND GQ-D13?

- Prosta obsługa bez specjalistycznej wiedzy
- Trwała konstrukcja i profesjonalna jakość szlifowania
- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki regeneracji zużytych wiertel
- Niezawodność i mobilność – gotowa do użycia w każdym miejscu

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika 80 W
 - Prędkość ściernicy 4.200 min-1
 - Śr. tarczy szlifującej Ø 78 mm
- Średnica ostrzonych wiertel Ø 3 mm - Ø 13 mm
- Wymiary Dł. x Szer. x Wys. 220 x 200 x 160 mm
 - Waga netto 2,5 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

3 kg

Wymiary

22 × 20 × 16 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY