




OSTRZARKA OPTIGRIND GH15T / 230V / 1PH OPTIMUM

~~6,665.00 zł~~ 5,800.00 zł

OPTIgrind GH15T to kompaktowa i dokładna ostrzarka do wiertel z zakresem 3-30 mm, tarczą CBN i zestawem tulei ER – idealna dla warsztatów, serwisów i szkół.

SKU: 3100115

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIGRIND GH15T - PROFESJONALNA OSTRZARKA DO WIERTEŁ (3-30 MM)

Ostrzarka **GH15T** to niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie technicznym – łatwa w obsłudze, precyzyjna i ekonomiczna. Zaprojektowana do ostrzenia wiertel spiralowych (HSS i z węgla) bez konieczności specjalistycznej wiedzy, oferuje czyste i szybkie rezultaty.

CECHY:

- **Zakres ostrzenia:** 3-30 mm średnicy wiertel .
- **Regulowany kąt ostrzenia:** od 90° do 145° dla różnych zastosowań.
- **Tarcza CBN o dużej trwałości** – zapewnia długą żywotność i precyzję.
- **Silnik 0,45 kW, 230 V, 5000 obr./min** – mocne i stabilne działanie .
- **Kompaktowe wymiary i mocowanie:** 450 × 240 × 270 mm, waga ok. 33 kg.
- **Kompletny zestaw tulei ER:** ER20 (3-8 mm), ER40 (8-30 mm), ułatwiający mocowanie.
- **Prosta obsługa bez wiedzy technicznej:** instrukcja ustalania pozycji w uchwycie pozwala szybko ostrzyć .

ZASTOSOWANIE:

- Ostrzenie wiertel HSS i HM do średnicy 30 mm.
- Warsztaty metalowe, serwisy narzędziowe, produkcja i szkoły techniczne.
- Profesjonalne i efektywne przygotowanie narzędzi do precyzyjnego wiercenia.

ZAKRES DOSTAWY:

- 6 szt. Tuleje zaciskowe ER 20, rozmiary od Ø 3 mm do Ø 8 mm
- 22 szt. Tuleje zaciskowe ER 40, rozmiary od Ø 8 mm do Ø 30 mm

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 450 W
- Bezstopniowa prędkość obrotowa: 5.000 obr/min
 - Kąt ostrzenia końcówek: 90⁰ – 145⁰
- Zakres ostrzonych wiertel: od Ø 2 mm do Ø 30 mm

Wymiary

- Długość: 450 mm
- Szerokość: 240 mm
- Wysokość: 270 mm
- Ciężar netto: 33 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

33 kg

Wymiary

45 × 24 × 27 cm

MARKA

OPTIMUM

