tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PIŁA165X2,0X20/14Z, FR07C001H FREUD

89.00 zł

Profesjonalna tarcza **Freud FR07C001H 165×20×2,0/14z** do pilarek przenośnych, stworzona do cięcia **drewna konstrukcyjnego z gwoździami, OSB i miękkiego drewna**. Zęby z węglika TiCo™ i powłoka Perma-SHIELD® gwarantują długą żywotność i czyste cięcie. Cicha, odporna i precyzyjna – idealna do wymagających prac budowlanych.

SKU: FR07C001H

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PIŁA FREUD FR07C001H 165×2,0×20/14Z – DO PILAREK PRZENOŚNYCH

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD FR07C001H** została zaprojektowana do **pilarek przenośnych**, idealna do pracy w trudnych warunkach na budowie. Doskonale radzi sobie z **drewnem konstrukcyjnym zawierającym gwoździe, pozostałości betonu, drewnem miękkim i płytami OSB**.

Dzięki **specjalnej konstrukcji zębów o wąskim rzazie** piła generuje minimalne opory podczas pracy, co **wydłuża czas działania akumulatora** i zapewnia płynne, stabilne cięcie bez nadmiernego nagrzewania materiału.

Zastosowane **zęby z węglika spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i gwarantują czyste krawędzie nawet w twardych materiałach.
Powłoka **Perma-SHIELD** skutecznie chroni korpus przed przegrzewaniem, korozją i przywieraniem wiórów.

Szczeliny antywibracyjne redukują hałas i drgania, a **lutowanie trójmetalowe** (połączenie miedzi i srebra) zapewnia elastyczność i odporność zębów na pęknięcia.
Stalowy, precyzyjny korpus gwarantuje dokładne prowadzenie piły przy dużych prędkościach cięcia.

CECHY:

• Zęby z węglika TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):
wyjątkowo odporne na twarde zanieczyszczenia, zapewniają długą żywotność i wysoką jakość cięcia.

• Powłoka Perma-SHIELD®:
chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem żywicy.

• Szczeliny antywibracyjne:
redukują drgania i hałas, zapewniając stabilną i płynną pracę.

• Trójmetalowe lutowanie:
połączenie miedzi i srebra zwiększa elastyczność oraz odporność na uszkodzenia.

• Wysokiej jakości stalowy korpus:
gwarantuje sztywność, precyzję i długą eksploatację.

• **Laserowe oznaczenia:**
ułatwiają szybkie rozpoznanie przeznaczenia i materiału cięcia.

ZASTOSOWANIE:

• drewno konstrukcyjne z gwoździami i zanieczyszczeniami,

• drewno miękkie, płyty OSB, deski szalunkowe,

• prace budowlane i ciesielskie,

• pilarki przenośne i ręczne.

DANE TECHNICZNE:

• D Średnica (mm): 165
• d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
• Rzaz mm [mm]: 2
• b Grubość korpusu (mm): 1,30
• Z Liczba zębów: 14

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

freud