

**PIŁA165X2,0X20/14Z, FR07C001H
FREUD****89.00 zł**

Profesjonalna tarcza **Freud FR07C001H 165×20×2,0/14z** do pilarek przenośnych, stworzona do cięcia **drewna konstrukcyjnego z gwoździami, OSB i miękkiego drewna**. Zęby z węgla TiCo™ i powłoka Perma-SHIELD® gwarantują długą żywotność i czyste cięcie. Cicha, odporna i precyzyjna – idealna do wymagających prac budowlanych.

SKU: FR07C001H**GALERIA ZDJEĆ****OPIS PRODUKTU****PIŁA FREUD FR07C001H 165×2,0×20/14Z - DO PILAREK PRZENOŚNYCH**

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD FR07C001H** została zaprojektowana do **pilarek przenośnych**, idealna do pracy w trudnych warunkach na budowie. Doskonale radzi sobie z **drewnem konstrukcyjnym zawierającym gwoździe, pozostałości betonu, drewnem miękkim i płytami OSB**.

Dzięki **specjalnej konstrukcji zębów o wąskim rzucie** piła generuje minimalne opory podczas pracy, co **wydłuża czas działania akumulatora** i zapewnia płynne, stabilne cięcie bez nadmiernego nagrzewania materiału.

Zastosowane **zęby z węglika spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i gwarantują czyste krawędzie nawet w twardych materiałach.

Powłoka **Perma-SHIELD** skutecznie chroni korpus przed przegrzewaniem, korozją i przywieraniem wiórów.

Szczeliny antywibracyjne redukują hałas i drgania, a **lutowanie trójmetalowe** (połączenie miedzi i srebra) zapewnia elastyczność i odporność zębów na pęknięcia.

Stalowy, precyzyjny korpus gwarantuje dokładne prowadzenie piły przy dużych prędkościach cięcia.

CECHY:

- **Zęby z węglika TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):**

wyjątkowo odporne na twarde zanieczyszczenia, zapewniają długą żywotność i wysoką jakość cięcia.

- **Powłoka Perma-SHIELD®:**

chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem żywicy.

- **Szczeliny antywibracyjne:**

redukują drgania i hałas, zapewniając stabilną i płynną pracę.

- **Trójmetalowe lutowanie:**

połączenie miedzi i srebra zwiększa elastyczność oraz odporność na uszkodzenia.

- **Wysokiej jakości stalowy korpus:**

gwarantuje sztywność, precyzję i długą eksploatację.

- **Laserowe oznaczenia:**

ułatwiają szybkie rozpoznanie przeznaczenia i materiału cięcia.

ZASTOSOWANIE:

- drewno konstrukcyjne z gwoździami i zanieczyszczeniami,
- drewno miękkie, płyty OSB, deski szalunkowe,
- prace budowlane i ciesielskie,
- pilarki przenośne i ręczne.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 165
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
 - Rzaz mm [mm]: 2
- b Grubość korpusu (mm): 1,30
 - Z Liczba zębów: 14

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

