



Profesjonalna **piła tarczowa FREUD**
FR26A001M o średnicy 260 mm i 80
 zębach przeznaczona do ukośnic. Stworzona
 do precyzyjnego cięcia **plyt HPL, Corian i**
materiałów kompozytowych. Zęby **TiCo** i
 powłoka **Perma-SHIELD** gwarantują długą
 żywotność, cichą pracę i czyste krawędzie
 cięcia.

GALERIA ZDJĘĆ



Strona: 1

Piła 260x2,3x30/80z FREUD FR26A001M to wysokiej klasy tarcza przeznaczona do **ukośnic**, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Doskonale sprawdza się przy **precyzyjnym cięciu płyt HPL, Corian, laminatów oraz materiałów kompozytowych**, oferując perfekcyjną jakość krawędzi bez wyrwań i przypaleń.

Zastosowane przez **Freud** zęby z **węglika spiekanego TiCo (tytan + kobalt)** charakteryzują się wyjątkową twardością, odpornością na ścieranie i długą trwałością eksploatacyjną. Dzięki temu piła zachowuje ostrość i precyzję nawet podczas intensywnego użytkowania.

Powłoka ochronna **Perma-SHIELD** minimalizuje tarcie, chroni przed przegrzewaniem i korozją, a także zapobiega przywieraniu resztek materiału do powierzchni tarczy, co znacząco wydłuża jej żywotność.

Specjalnie zaprojektowane **szczeliny antywibracyjne** tłumią drgania i hałas, zapewniając płynną, stabilną i cichą pracę.

Dzięki **innowacyjnemu procesowi lutowania trójmetalowego** (z użyciem stopu srebra i miedzi), zęby są trwale połączone z korpusem, co zwiększa ich elastyczność i odporność na uszkodzenia.

Laserowe oznaczenia na korpusie piły ułatwiają szybkie rozpoznanie przeznaczenia i materiału, do którego została zaprojektowana.

Wysokiej jakości stalowy korpus i **szczeliny dylatacyjne** gwarantują maksymalną stabilność i precyzję cięcia nawet przy dużych prędkościach obrotowych.

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA FREUD:

- **Zęby z węglika spiekanego TiCo™ (Titanium + Cobalt)** – wyjątkowa odporność na zużycie i tępienie, gwarantująca idealne wykończenie.
- **Powłoka Perma-SHIELD™** – zmniejsza tarcie, chroni przed korozją i zapobiega przywieraniu materiału.
- **Szczeliny antywibracyjne** – ograniczają hałas i drgania, zwiększając komfort i precyzję cięcia.
- **Lutowanie trójmetalowe (miedź + srebro)** – zwiększa elastyczność i odporność zębów na pękanie.
- **Precyzyjny stalowy korpus** – zapewnia doskonałą równowagę i stabilność podczas pracy.
- **Laserowe oznaczenia** – ułatwiają identyfikację zastosowania i rodzaju materiału do cięcia.

ZASTOSOWANIE:

Piła **FREUD FR26A001M** dedykowana jest do:

- cięcia **płyt HPL, Corian i laminowanych,**
- pracy z **materiałami kompozytowymi i tworzywami sztucznymi,**
- wykonywania **precyzyjnych cięć poprzecznych i kątowych,**
- zastosowań profesjonalnych w **ukośnicach oraz pilarkach stołowych.**

Dzięki nowoczesnym technologiom **TiCo i Perma-SHIELD**, piła oferuje wysoką wydajność, długą żywotność oraz perfekcyjną jakość krawędzi, co czyni ją idealnym wyborem dla profesjonalistów.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 260
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 30
 - Rzaz mm [mm]: 2,30
- b Grubość korpusu (mm): 1,80
 - Z Liczba zębów: 80

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	26.6 × 23.4 × 16 cm

MARKA

FREUD

