



Profesjonalna tarcza **Freud FR29A004MC 305x30x2,4/96z** do ukośnic i pilarek akumulatorowych. Specjalna konstrukcja zębów zapewnia **maksymalny czas pracy baterii** oraz **czyste cięcie aluminium, miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych.**

Węglik TiCo™ i powłoka Perma-SHIELD®  
gwarantują trwałość, precyzję i doskonałą  
jakość cięcia.

## GALERIA ZDJĘĆ



**PIŁA FREUD FR29A004MC 305×2,4×30/96Z - DO ALUMINIUM, MIEDZI I TWORZYW SZTUCZNYCH**

**Piła 305x2,4x30/72z FREUD FR29W002M** to najwyższej klasy tarcza przeznaczona do **ukośnic**, zaprojektowana specjalnie do precyzyjnego cięcia **płyt HPL, Corian oraz innych materiałów kompozytowych**.

Zastosowane przez **Freud** zęby wykonane z **węglika spiekanego TiCo (tytan + kobalt)** gwarantują wyjątkową trwałość, wysoką odporność na ścieranie i doskonałą jakość krawędzi cięcia.

Powłoka ochronna **Perma-SHIELD** zabezpiecza powierzchnię tarczy przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem materiału, dzięki czemu zapewnia długotrwałą, stabilną wydajność.

**Szczeliny antywibracyjne** redukują drgania i hałas, co przekłada się na spokojną i precyzyjną pracę.

Innowacyjny **proces lutowania trójmetalowego**, opracowany przez firmę Freud, wykorzystuje połączenie miedzi i srebra, zapewniając maksymalną elastyczność oraz odporność ostrzy na pękanie.

Dzięki **zintegrowanej obręczy i szczelinom dylatacyjnym**, tarcza zachowuje idealną geometrię i stabilność podczas pracy, nawet przy dużych prędkościach obrotowych. **Laserowe oznaczenia** umożliwiają szybkie zidentyfikowanie materiału i zastosowania piły, co ułatwia obsługę w codziennej pracy.

### **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

- Wąski rzaz (Thin Kerf):  
zmniejsza opory cięcia, wydłużając czas pracy akumulatora pilarki bezprzewodowej.
- Zęby z węglika TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):  
gwarantują długą żywotność i perfekcyjne wykończenie cięcia w metalach i tworzywach.
- Powłoka Perma-SHIELD®:  
chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem wiórów.
- Szczeliny antywibracyjne:  
ograniczają drgania i hałas, zapewniając płynną pracę.

- Lutowanie trójmetalowe:  
zwiększa elastyczność i odporność ostrzy na obciążenia uderowe.
- Wysokiej jakości stalowy korpus:  
zapewnia sztywność i precyzję nawet przy dużych prędkościach obrotowych.
- Laserowe oznaczenia:  
umożliwiają szybkie rozpoznanie materiału i zastosowania piły.

## **ZASTOSOWANIE:**

- ukośnice i pilarki stołowe,
- cięcie aluminium, miedzi, mosiądzu, PVC i tworzyw sztucznych,
- prace montażowe i wykończeniowe wymagające precyzji i gładkiego cięcia.

## **DANE TECHNICZNE:**

- D Średnica (mm): 305
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 30
  - Rzaz mm [mm]: 2,40
- b Grubość korpusu (mm): 1,80
  - Z Liczba zębów: 96

## **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 1 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 38.3 × 35.1 × 16 cm |

**MARKA**

**FREUD**

