PIŁA 305X2,4X30/96Z, FR29A004MC FREUD

~~363.00 zł~~ **345.00 zł**

Profesjonalna tarcza **Freud FR29A004MC 305×30×2,4/96z** do ukośnic i pilarek akumulatorowych. Specjalna konstrukcja zębów zapewnia **maksymalny czas pracy baterii** oraz **czyste cięcie aluminium, miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych**. Węglik TiCo™ i powłoka Perma-SHIELD® gwarantują trwałość, precyzję i doskonałą jakość cięcia.

SKU: FR29A004MC

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PIŁA FREUD FR29A004MC 305×2,4×30/96Z – DO ALUMINIUM, MIEDZI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Piła 305x2,4x30/72z FREUD FR29W002M to najwyższej klasy tarcza przeznaczona do **ukośnic**, zaprojektowana specjalnie do precyzyjnego cięcia **płyt HPL, Corian oraz innych materiałów kompozytowych**.

Zastosowane przez **Freud** zęby wykonane z **węglika spiekanego TiCo (tytan + kobalt)** gwarantują wyjątkową trwałość, wysoką odporność na ścieranie i doskonałą jakość krawędzi cięcia.

Powłoka ochronna **Perma-SHIELD** zabezpiecza powierzchnię tarczy przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem materiału, dzięki czemu zapewnia długotrwałą, stabilną wydajność.

Szczeliny antywibracyjne redukują drgania i hałas, co przekłada się na spokojną i precyzyjną pracę.
Innowacyjny **proces lutowania trójmetalowego**, opracowany przez firmę Freud, wykorzystuje połączenie miedzi i srebra, zapewniając maksymalną elastyczność oraz odporność ostrzy na pękanie.

Dzięki **zintegrowanej obręczy i szczelinom dylatacyjnym**, tarcza zachowuje idealną geometrię i stabilność podczas pracy, nawet przy dużych prędkościach obrotowych.
Laserowe oznaczenia umożliwiają szybkie zidentyfikowanie materiału i zastosowania piły, co ułatwia obsługę w codziennej pracy.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

• Wąski rzaz (Thin Kerf):
zmniejsza opory cięcia, wydłużając czas pracy akumulatora pilarki bezprzewodowej.

• Zęby z węglika TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):
gwarantują długą żywotność i perfekcyjne wykończenie cięcia w metalach i tworzywach.

• Powłoka Perma-SHIELD®:
chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem wiórów.

• Szczeliny antywibracyjne:
ograniczają drgania i hałas, zapewniając płynną pracę.

• Lutowanie trójmetalowe:
zwiększa elastyczność i odporność ostrzy na obciążenia udarowe.

• Wysokiej jakości stalowy korpus:
zapewnia sztywność i precyzję nawet przy dużych prędkościach obrotowych.

• Laserowe oznaczenia:
umożliwiają szybkie rozpoznanie materiału i zastosowania piły.

ZASTOSOWANIE:

• ukośnice i pilarki stołowe,

• cięcie aluminium, miedzi, mosiądzu, PVC i tworzyw sztucznych,

• prace montażowe i wykończeniowe wymagające precyzji i gładkiego cięcia.

DANE TECHNICZNE:

• D Średnica (mm): 305
• d Otwór wewnętrzny [mm]: 30
• Rzaz mm [mm]: 2,40
• b Grubość korpusu (mm): 1,80
• Z Liczba zębów: 96

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	38.3 × 35.1 × 16 cm

MARKA

FREUD