



**PODWÓJNA SZLIFIERKA OPTIGRIND
GU30/400V/3PH OPTIMUM 3101530****~~4,721.00 zł~~ 4,429.00 zł**

OPTigrind GU30 to przemysłowa podwójna szlifierka stołowa 400V, przeznaczona do intensywnej obróbki metalu i ostrzenia narzędzi.



SKU: 3101530**GALERIA ZDJEĆ****OPIS PRODUKTU**

PODWÓJNA SZLIFIERKA STOŁOWA OPTIGRIND GU30 400V DO PRACY CIĄGŁEJ. STABILNA KONSTRUKCJA PRZEMYSŁOWA, TARCZE K36 I K80 W ZESTAWIE

Podwójna szlifierka **OPTIgrind GU30 / 400V / 3Ph** została zaprojektowana z myślą o **pracy ciągłej w warunkach przemysłowych**. Ciężka, stabilna konstrukcja oraz **bezobsługowy silnik** gwarantują niezawodność i długą żywotność urządzenia.

Maszyna wyposażona jest w **wyważony wirnik oraz wysokiej jakości łożyska kulkowe**, co zapewnia płynną, spokojną pracę i ograniczenie drgań. **Obudowa wykonana z tłoczonego aluminium** zwiększa odporność mechaniczną i trwałość konstrukcji.

Szlifierka posiada **zabezpieczenia przeciwiskrowe na obu tarczach**, skutecznie ograniczające rozrzut iskier. **Nietłukące wzierniki ochronne** poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracy operatora. Dodatkowo **gumowe nóżki antywibracyjne** zapewniają stabilne ustawienie urządzenia na stanowisku roboczym.

W standardowym wyposażeniu znajdują się **dwie tarcze szlifierskie** – K36 do obróbki zgrubnej oraz K80 do szlifowania dokładnego, co pozwala na szeroki zakres zastosowań bez konieczności dodatkowych zakupów.

CECHY:

- podwójna szlifierka stołowa 400V
- konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej
 - bezobsługowy silnik indukcyjny
 - wyważony wirnik i płynna praca
- obudowa z tłoczonego aluminium
 - zabezpieczenia przeciwiskrowe
 - nietłukące wzierniki ochronne
- gumowe nóżki tłumiące wibracje
 - tarcze K36 i K80 w zestawie

ZASTOSOWANIE:

- szlifowanie elementów metalowych
 - obróbka zgrubna i precyzyjna
 - ostrzenie narzędzi
 - prace ślusarskie
- warsztaty i zakłady produkcyjne
 - przemysł obróbki metalu

DANE TECHNICZNE:

- Długość (produktu) ok: 67.8mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok: 42.2mm
- Wysokość (produktu) ok: 52.5mm
 - Waga (netto) ok: 65kg

DANE ELEKTRYCZNE:

- Moc silnika napędowego: 2,2kW
 - Napięcie zasilania: 400V
 - Częstotliwość sieci: 50Hz
 - Ściernica(-ki) szlifierska(-e):
- Średnica zewnętrzna ściernicy 300mm
- Szerokość tarczy szlifierskiej 50mm

TARCZA SZLIFIERSKA:

- Otwór: 75 mm
- Prędkość: 1450 min⁻¹
- Przystawka do szlifowania

GNIAZDO SSĄCE:

- Średnica nominalna: 35 / 50mm

W ZESTAWIE:

- Ściernica normalna korundowa gruboziarnista K36
- Ściernica normalna korund drobna K80



DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GU30 / 400V / 3PH?

- przystosowana do intensywnej pracy ciągłej
- stabilna i bezpieczna praca dzięki solidnej konstrukcji
- wysoki komfort użytkowania i niskie drgania
- tarcze do szlifowania zgrubnego i dokładnego w standardzie
- sprawdzona konstrukcja do zastosowań przemysłowych

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	93 kg
Wymiary	67.8 × 42.2 × 52.5 cm

MARKA

OPTIMUM

