



**PODWÓJNA SZLIFIERKA OPTIGRIND  
GU30/400V/3PH OPTIMUM 3101530****~~4,721.00 zł~~ 4,429.00 zł**

**OPTigrind GU30** to przemysłowa podwójna szlifierka stołowa 400V, przeznaczona do intensywnej obróbki metalu i ostrzenia narzędzi.



---

**SKU: 3101530****GALERIA ZDJEĆ****OPIS PRODUKTU**

**PODWÓJNA SZLIFIERKA STOŁOWA OPTIGRIND GU30 400V DO PRACY CIĄGŁEJ. STABILNA KONSTRUKCJA PRZEMYSŁOWA, TARCZE K36 I K80 W ZESTAWIE**

Podwójna szlifierka **OPTIgrind GU30 / 400V / 3Ph** została zaprojektowana z myślą o **pracy ciągłej w warunkach przemysłowych**. Ciężka, stabilna konstrukcja oraz **bezobsługowy silnik** gwarantują niezawodność i długą żywotność urządzenia.

Maszyna wyposażona jest w **wyważony wirnik oraz wysokiej jakości łożyska kulkowe**, co zapewnia płynną, spokojną pracę i ograniczenie drgań. **Obudowa wykonana z tłoczonego aluminium** zwiększa odporność mechaniczną i trwałość konstrukcji.

Szlifierka posiada **zabezpieczenia przeciwiskrowe na obu tarczach**, skutecznie ograniczające rozrzut iskier. **Nietłukące wzierniki ochronne** poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracy operatora. Dodatkowo **gumowe nóżki antywibracyjne** zapewniają stabilne ustawienie urządzenia na stanowisku roboczym.

W standardowym wyposażeniu znajdują się **dwie tarcze szlifierskie** – K36 do obróbki zgrubnej oraz K80 do szlifowania dokładnego, co pozwala na szeroki zakres zastosowań bez konieczności dodatkowych zakupów.

## CECHY:

- podwójna szlifierka stołowa 400V
- konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej
  - bezobsługowy silnik indukcyjny
  - wyważony wirnik i płynna praca
- obudowa z tłoczonego aluminium
  - zabezpieczenia przeciwiskrowe
  - nietłukące wzierniki ochronne
- gumowe nóżki tłumiące wibracje
  - tarcze K36 i K80 w zestawie

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie elementów metalowych
  - obróbka zgrubna i precyzyjna
    - ostrzenie narzędzi
    - prace ślusarskie
- warsztaty i zakłady produkcyjne
  - przemysł obróbki metalu

## **DANE TECHNICZNE:**

- Długość (produktu) ok: 67.8mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok: 42.2mm
- Wysokość (produktu) ok: 52.5mm
  - Waga (netto) ok: 65kg

## **DANE ELEKTRYCZNE:**

- Moc silnika napędowego: 2,2kW
  - Napięcie zasilania: 400V
  - Częstotliwość sieci: 50Hz
  - Ściernica(-ki) szlifierska(-e):
- Średnica zewnętrzna ściernicy 300mm
- Szerokość tarczy szlifierskiej 50mm

## **TARCZA SZLIFIERSKA:**

- Otwór: 75 mm
- Prędkość: 1450 min<sup>-1</sup>
- Przystawka do szlifowania

## **GNIAZDO SSĄCE:**

- Średnica nominalna: 35 / 50mm

### W ZESTAWIE:

- Ściernica normalna korundowa gruboziarnista K36
- Ściernica normalna korund drobna K80



### DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GU30 / 400V / 3PH?

- przystosowana do intensywnej pracy ciągłej
- stabilna i bezpieczna praca dzięki solidnej konstrukcji
- wysoki komfort użytkowania i niskie drgania
- tarcze do szlifowania zgrubnego i dokładnego w standardzie
- sprawdzona konstrukcja do zastosowań przemysłowych

[Karta produktu](#)

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Waga</b>    | 93 kg                 |
| <b>Wymiary</b> | 67.8 × 42.2 × 52.5 cm |

**MARKA**

## OPTIMUM

