



PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S150G VARIO / 230V / 1PH OPTIMUM

~~7,784.00 zł~~ 7,370.00 zł

Przecinarka taśmowa do metalu OPTISAW S150G Vario to cicha i precyzyjna maszyna do profesjonalnej obróbki metalu. Solidna konstrukcja z żeliwa, bimetalowy brzeszczot i szybkoemocujące imadło zapewniają komfort i precyzję cięcia od pierwszego uruchomienia.

SKU: 3300150

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTISAW S150G VARIO / 230V / 1PH - PROFESJONALNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU

Przecinarka OPTIsaw S150G Vario to kompaktowe i niezwykle stabilne urządzenie, które doskonale sprawdzi się zarówno w warsztatach ślusarskich, jak i zakładach produkcyjnych.

Dzięki żeliwnemu korpusowi i ramieniu maszyna zapewnia **cichą pracę, minimalne wibracje i wysoką precyzję cięcia.**

Urządzenie wyposażono w **bimetalowy brzeszczot**, a jego napięcie można łatwo regulować z przodu za pomocą pokrętła. **Szybkomocujące imadło** znacząco przyspiesza proces mocowania materiału, co w połączeniu z regulowanym ogranicznikiem czyni S150G idealną do pracy seryjnej.

Czytelna skala kąta pozwala na szybkie ustawienie cięcia ukośnego, a prowadnica brzeszczotu z łożyskiem kulkowym gwarantuje płynne prowadzenie narzędzia i długą żywotność osprzętu.

CECHY:

- Podstawa i ramię piły wykonane z żeliwa – trwałość i stabilność,
- Solidna rama zapewniająca niski poziom hałasu i wibracji,
- Płynna regulacja kąta cięcia z czytelną skalą,
- Regulowany ogranicznik – idealny do seryjnej produkcji,
- Imadło szybkomocujące – szybkie i pewne mocowanie materiału,
- Bimetalowy brzeszczot w zestawie,
- Regulacja napięcia brzeszczotu za pomocą pokrętła,
- Ręczny przycisk włączania/wyłączania piły,
- Stabilna konstrukcja i gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu.

**ZASTOSOWANIE:**

- Warsztaty ślusarskie i narzędziowe,
- Produkcja konstrukcji stalowych,
- Prace remontowe i montażowe,
- Cięcie metali żelaznych i nieżelaznych,

- Wykonywanie precyzyjnych cięć kątowych i seryjnych.

DANE TECHNICZNE:

- Długość (produktu) ok.: 930mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 510mm
 - Wysokość (produktu) ok.: 1240mm
 - Waga (netto) ok.: 100kg
 - Długość maks. (produkt) ok.: 1120mm
- Szerokość/głębokość maks. (produkt) ok.: 720mm
 - Wysokość maks. (produkt) ok.: 1590mm
 - Moc silnika napędowego: 1,1kW
 - Napięcie zasilania: 230V
 - Częstotliwość sieci: 50Hz
 - Moc silnika pompy płynu chłodzącego: 50W
- Prędkość obrotowa taśmy piły (s): 20 – 65m/min
 - Poziomy prędkości: bezstopniowe
 - Długość taśmy piły: 1735mm
- Szerokość pasma piłowania: 12,7mm
 - Grubość taśmy piły: 0,9mm
 - Kąt cięcia: 0 – 60°

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Ogranicznik materiału
- Taśma tnąca bimetalowej
 - System chłodzenia
 - Podstawa maszyny

Zakresy cięcia		
		
0 °	Ø 150 mm	150 x 160 mm
45°	Ø 105 mm	105 x 130 mm
60°	Ø 65 mm	65 x 65 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZECINARKĘ TAŚMOWĄ DO METALU OPTISAW S150G VARIO:

- Precyzja i powtarzalność

OPTIsaw S150G Vario umożliwia dokładne cięcie metalu pod różnymi kątami dzięki łatwo odczytywalnej skali i solidnemu imadłu szybkoocucującemu. Sprawdzi się zarówno przy cięciu pojedynczym, jak i seryjnym.

- Stabilność i cicha praca

Podstawa oraz ramię piły wykonane są z trwałego żeliwa szarego, co zapewnia wyjątkową stabilność, redukcję drgań i cichą pracę maszyny – nawet podczas cięcia twardych materiałów.

- Wysokiej klasy komponenty

W standardzie otrzymujesz brzeszczot bimetalowy, prowadnicę z łożyskami kulkowymi oraz solidny mechanizm naciągu brzeszczotu z pokręteł regulacyjnym z przodu maszyny – to gwarancja precyzyjnej i komfortowej pracy.

- Gotowość do pracy od razu po zakupie

Maszyna jest w pełni wyposażona i gotowa do użytkowania zaraz po uruchomieniu. Nie wymaga dodatkowych zakupów ani modyfikacji – to oszczędność czasu i pieniędzy.

- Idealna do warsztatu i produkcji

Dzięki kompaktowej konstrukcji i napięciu zasilania 230 V, przecinarka ta nadaje się zarówno do profesjonalnych warsztatów, jak i mniejszych zakładów produkcyjnych.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	112 kg
Wymiary	112 × 72 × 124 cm