



## **PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S150G VARIO / 230V / 1PH OPTIMUM**

**~~7,784.00 zł~~ 7,370.00 zł**

Przecinarka taśmowa do metalu OPTISAW S150G Vario to cicha i precyzyjna maszyna do profesjonalnej obróbki metalu. Solidna konstrukcja z żeliwa, bimetalowy brzeszczot i szybko mocujące imadło zapewniają komfort i precyzję cięcia od pierwszego uruchomienia.

---

**SKU: 3300150**

### **GALERIA ZDJĘĆ**



### **OPIS PRODUKTU**

**OPTISAW S150G VARIO / 230V / 1PH - PROFESJONALNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU**

Przecinarka OPTIsaw S150G Vario to kompaktowe i niezwykle stabilne urządzenie, które doskonale sprawdzi się zarówno w warsztatach ślusarskich, jak i zakładach produkcyjnych.

Dzięki żeliwnemu korpusowi i ramieniu maszyna zapewnia **cichą pracę, minimalne wibracje i wysoką precyzję cięcia.**

Urządzenie wyposażono w **bimetalowy brzeszczot**, a jego napięcie można łatwo regulować z przodu za pomocą pokrętki. **Szybkomocujące imadło** znacząco przyspiesza proces mocowania materiału, co w połączeniu z regulowanym ogranicznikiem czyni S150G idealną do pracy seryjnej.

Czytelna skala kąta pozwala na szybkie ustawienie cięcia ukośnego, a prowadnica brzeszczotu z łożyskiem kulkowym gwarantuje płynne prowadzenie narzędzia i długą żywotność osprzętu.

### **CECHY:**

- Podstawa i ramię piły wykonane z żeliwa – trwałość i stabilność,
- Solidna rama zapewniająca niski poziom hałasu i wibracji,
- Płynna regulacja kąta cięcia z czytelną skalą,
- Regulowany ogranicznik – idealny do seryjnej produkcji,
- Imadło szybkomocujące – szybkie i pewne mocowanie materiału,
- Bimetalowy brzeszczot w zestawie,
- Regulacja napięcia brzeszczotu za pomocą pokrętki,
- Ręczny przycisk włączania/wyłączania piły,
- Stabilna konstrukcja i gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu.



### **ZASTOSOWANIE:**

- Warsztaty ślusarskie i narzędziowe,
- Produkcja konstrukcji stalowych,
- Prace remontowe i montażowe,
- Cięcie metali żelaznych i nieżelaznych,

- Wykonywanie precyzyjnych cięć kątowych i seryjnych.

### **DANE TECHNICZNE:**

- Długość (produktu) ok.: 930mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 510mm
  - Wysokość (produktu) ok.: 1240mm
    - Waga (netto) ok.: 100kg
  - Długość maks. (produkt) ok.: 1120mm
- Szerokość/głębokość maks. (produkt) ok.: 720mm
  - Wysokość maks. (produkt) ok.: 1590mm
    - Moc silnika napędowego: 1,1kW
      - Napięcie zasilania: 230V
      - Częstotliwość sieci: 50Hz
    - Moc silnika pompy płynu chłodzącego: 50W
- Prędkość obrotowa taśmy piły (s): 20 – 65m/min
  - Poziomy prędkości: bezstopniowe
    - Długość taśmy piły: 1735mm
  - Szerokość pasma piłowania: 12,7mm
    - Grubość taśmy piły: 0,9mm
      - Kąt cięcia: 0 – 60°

### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- Ogranicznik materiału
- Taśma tnąca bimetalowej
  - System chłodzenia
  - Podstawa maszyny

| Zakresy cięcia                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |  |  |
| 0 °                                                                                         | Ø 150 mm                                                                          | 150 x 160 mm                                                                        |
| 45°                                                                                         | Ø 105 mm                                                                          | 105 x 130 mm                                                                        |
| 60°                                                                                         | Ø 65 mm                                                                           | 65 x 65 mm                                                                          |
| Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy. |                                                                                   |                                                                                     |

## **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZECINARKĘ TAŚMOWĄ DO METALU OPTISAW S150G VARIO:**

- Precyzja i powtarzalność

OPTIsaw S150G Vario umożliwia dokładne cięcie metalu pod różnymi kątami dzięki łatwo odczytywalnej skali i solidnemu imadłu szybkoocucującemu. Sprawdzi się zarówno przy cięciu pojedynczym, jak i seryjnym.

- Stabilność i cicha praca

Podstawa oraz ramię piły wykonane są z trwałego żeliwa szarego, co zapewnia wyjątkową stabilność, redukcję drgań i cichą pracę maszyny – nawet podczas cięcia twardych materiałów.

- Wysokiej klasy komponenty

W standardzie otrzymujesz brzeszczot bimetalowy, prowadnicę z łożyskami kulkowymi oraz solidny mechanizm naciągu brzeszczotu z pokręteł regulacyjnym z przodu maszyny – to gwarancja precyzyjnej i komfortowej pracy.

- Gotowość do pracy od razu po zakupie

Maszyna jest w pełni wyposażona i gotowa do użytkowania zaraz po uruchomieniu. Nie wymaga dodatkowych zakupów ani modyfikacji – to oszczędność czasu i pieniędzy.

- Idealna do warsztatu i produkcji

Dzięki kompaktowej konstrukcji i napięciu zasilania 230 V, przecinarka ta nadaje się zarówno do profesjonalnych warsztatów, jak i mniejszych zakładów produkcyjnych.

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 112 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 112 × 72 × 124 cm |