



**PRZECINARKA TAŚMOWA DO
METALU ZE SKRĘTNYM RAMIENIEM
VIBER-SYSTEM S-275, 225 MM, 230
V, 1,1 KW**

6,990.00 zł 6,883.00 zł

Viber-System S-275 to profesjonalna przecinarka taśmowa do metalu z ramieniem skrętnym 0-60°, chłodzeniem oraz szybkoemocującym imadłem. Idealna do precyzyjnego cięcia rur, profili i prętów w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

SKU: S-275 230V

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU VIBER-SYSTEM S-275 | 225 MM | 230 V

Viber-System S-275 to solidna i precyzyjna przecinarka taśmowa do metalu, zaprojektowana z myślą o warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych oraz serwisach technicznych. Jednofazowe zasilanie **230 V** pozwala na użytkowanie maszyny w miejscach bez dostępu do instalacji trójfazowej.

Maszyna wyposażona jest w **skrętne ramię umożliwiające cięcie pod kątem od 0° do 60°**, co znacząco zwiększa jej uniwersalność. Prowadnice taśmy z łożyskami oraz węglnikami spiekanyymi zapewniają stabilne prowadzenie brzeszczotu, ograniczenie drgań oraz wysoką jakość powierzchni cięcia.

Hydrauliczny siłownik trzeciej generacji odpowiada za płynne opuszczanie ramienia, a regulowany bezstopniowo posuw pozwala precyzyjnie dopasować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału. Wydajny system chłodzenia z pompą chroni taśmę tnącą i zwiększa jej żywotność.

CECHY:

- regulacja kąta cięcia poprzez obracane ramię
- jednofazowy silnik indukcyjny 230 V, 1,1 kW (1,5 KM), IP54
- prowadnice brzeszczotu na łożyskach kulkowych

- prowadnice taśmy z węglkami spiekanyymi
 - ręczne podnoszenie ramienia
 - bezstopniowa regulacja posuwu
- ręczne naprężanie taśmy kołem ręcznym
- stabilna i trwała konstrukcja stalowa



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VIBER-SYSTEM S-275?

- wysoka precyzja i powtarzalność cięcia
- solidna, przemysłowa konstrukcja
- kompletna maszyna gotowa do pracy po dostawie
- doskonały stosunek ceny do możliwości

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty ślusarskie i metalowe
- zakłady produkcyjne i przemysłowe
- serwisy techniczne
- cięcie rur, profili, prętów i kształtowników
- obróbka stali, aluminium oraz stali nierdzewnej

ZESTAW ZAWIERA:

- taśma bimetalowa
- szczotka do czyszczenia taśmy z opiłków
- hydrauliczny siłownik
- imadło szybkomocujące
- prowadnice taśmy z łożyskami i węglkami spiekanyymi
- układ chłodzenia z pompą i zbiornikiem
- ogranicznik do cięć powtarzalnych
- zabezpieczenie termiczne silnika
- automatyczne wyłączniki krańcowe
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim

PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU 230 V - DANE TECHNICZNE:

Silnik

- Typ: 1-fazowy silnik indukcyjny
 - Zasilanie: 230 V
 - Stopień ochrony: IP54
 - Moc: 1,1 kW (1,5 KM)
 - Prąd znamionowy: 3,6 A

- Prędkość obrotowa: 50 Hz – 2840 obr./min

Przekładnia

- Współczynnik transmisji: 50 Hz – 1:30

Układ tnący – przecinarka taśmowa

- Wymiary taśmy tnącej: 2480 × 27 × 0,9 mm
 - Zakres uzębienia taśmy: 6–10 TPI
- Średnica kół prowadzących brzeszczot: 293 mm
 - Prędkość taśmy: 50 Hz – 45 m/min

System chłodzenia

- Typ pompy: 230 V / 100 W
- Prąd znamionowy pompy: 0,3 A
- Prędkość pompy: 50 Hz – 2840 obr./min
 - Pojemność zbiornika: 10 l

Dane mechaniczne

- Wymiary z podstawą: 1560 × 990 × 1665 mm
- Wymiary bez podstawy: 1320 × 510 × 755 mm
- Wymiary transportowe: 1380 × 570 × 890 mm
 - Waga netto / brutto: 185 / 200 kg

- Poziom hałas: 70 dB

- Zabezpieczenie elektryczne: maks. 16 A

Warunki pracy

- Temperatura otoczenia: 5–35 °C
- Wilgotność otoczenia: 25–80 %

Funkcje i obsługa

- Regulacja kąta cięcia: poprzez obracane ramię
- Prowadnice brzeszczotu: rolki prowadzące na łożyskach kulkowych
- Prowadnice taśmy: łożyska + węgliki spiekane
- Podnoszenie ramienia piły: ręczne
- Posuw: regulowany bezstopniowo
- Naprężanie taśmy: ręczne, kołem ręcznym

Środki eksploatacyjne

- Cylinder hydrauliczny: olej hydrauliczny ISO VG 32–46 (DIN 51519, jakość HLP)
- Mechanizm ślimakowy: Mobil 629
- Trzpień imadła maszynowego: standardowe smary przemysłowe
- Łożyska ślizgowe: standardowe smary przemysłowe
- System chłodzenia: standardowe chłodziwa przemysłowe

ZAKRES CIĘCIA:

- 0° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 225 (mm)
- 0° - Materiał kwadratowy, max. - 190 (mm)
- 0° - Materiał prostokątny, max. - 150x245 (mm)
 - 45° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 145 (mm)
 - 45° - Materiał kwadratowy, max. - 150 (mm)
- 45° - Materiał prostokątny, max. - 190x150 (mm)
 - 60° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 90 (mm)
 - 60° - Materiał kwadratowy, max. - 90 (mm)
- 60° - Materiał prostokątny, max. - 120x90 (mm)
 - Regulacja kąta cięcia - 0-60°

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	200 kg
Wymiary	138 × 51 × 89 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

