



**PRZECINARKA TAŚMOWA DO
METALU VIBER-SYSTEM S-275, 225
MM, 400 V, 1,1 KW**

~~7,990.00 zł~~ 7,785.00 zł

Viber-System S-275 to profesjonalna przecinarka taśmowa do metalu z ramieniem skrętnym 0-60°, chłodzeniem oraz szybkoemocującym imadłem. Idealna do precyzyjnego cięcia rur, profili i prętów w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

SKU: S-275 400V

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU | PIŁA DO RUR PROFILI | 225MM S275 400V 1.1KW

Viber-System S-275 to profesjonalna przecinarka taśmowa do metalu, przeznaczona do precyzyjnego cięcia rur, profili, prętów oraz kształtowników stalowych. Maszyna została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych oraz serwisach technicznych, gdzie liczy się dokładność, trwałość i bezpieczeństwo.

Solidna konstrukcja stalowa w połączeniu ze **skrętnym ramieniem umożliwiającym cięcie pod kątem od 0° do 60°** pozwala na szerokie zastosowanie maszyny w codziennej produkcji. Dzięki prowadnicom taśmy opartym na **łożyskach oraz węglkach spiekanych**, przecinarka zapewnia stabilne prowadzenie brzeszczotu, minimalne drgania oraz wysoką jakość powierzchni cięcia.

CECHY:

- skrętne ramię – precyzyjne cięcie kątowe w zakresie 0-60°
- trójfazowy silnik indukcyjny **400 V / 1,1 kW (1,5 KM)**
- prowadnice taśmy z łożyskami i węglkami spiekanymi
- regulowany bezstopniowo posuw
- hydrauliczny siłownik – płynne opuszczanie ramienia
- imadło szybkomocujące – szybkie i pewne mocowanie materiału
- wydajny system chłodzenia z pompą i zbiornikiem
- cicha praca – poziom hałasu ok. 70 dB

- wysoka trwałość i stabilność konstrukcji



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VIBER-SYSTEM S-275?

- wysoka precyzja i powtarzalność cięcia
 - solidna, przemysłowa konstrukcja
- kompletna maszyna gotowa do pracy po dostawie
 - doskonały stosunek ceny do możliwości

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty ślusarskie i metalowe
- zakłady produkcyjne i przemysłowe
 - serwisy techniczne
- cięcie rur, profili, prętów i kształtowników
- obróbka stali, aluminium oraz stali nierdzewnej

ZESTAW ZAWIERA:

- taśma bimetalowa
- szczotka do czyszczenia taśmy z opiłków
 - hydrauliczny siłownik

- imadło szybkocomocujące
- prowadnice taśmy z łożyskami i węglkami spiekanyymi
- układ chłodzenia z pompą i zbiornikiem
- ogranicznik do cięć powtarzalnych
- zabezpieczenie termiczne silnika
- automatyczne wyłączniki krańcowe
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim

DANE TECHNICZNE - PRZECINARKA TAŚMOWA VIBER-SYSTEM S-275:

Silnik

- Typ silnika: 3-fazowy silnik indukcyjny
 - Zasilanie: 400 V
 - Stopień ochrony: IP54
 - Moc: 1,1 kW (1,5 KM)
 - Prąd znamionowy: 3,6 A
- Prędkość obrotowa: 2840 / 1420 obr./min

Przekładnia

- Współczynnik transmisji: 1:30 (50 Hz)

Przecinarka taśmowa

- Wymiary taśmy tnącej: 2480 × 27 × 0,9 mm
 - Zakres uzębienia taśmy: 6-10 TPI
 - Średnica kół prowadzących: 293 mm
 - Prędkość taśmy: 45 / 90 m/min

System chłodzenia

- Typ pompy: 230 V / 100 W
- Prąd znamionowy pompy: 0,3 A
- Prędkość pompy: 2840 obr./min (50 Hz)
 - Pojemność zbiornika: 10 l

Dane mechaniczne

- Wymiary z podstawą: 1560 × 990 × 1665 mm
- Wymiary bez podstawy: 1320 × 510 × 755 mm
- Wymiary transportowe: 1380 × 570 × 890 mm
 - Waga netto / brutto: 185 / 200 kg
 - Poziom hałasu: 70 dB
- Zabezpieczenie elektryczne: max. 16 A

Warunki pracy

- Temperatura otoczenia: 5–35 °C
- Wilgotność otoczenia: 25–80 %

Funkcje i obsługa

- Regulacja kąta cięcia: obracane ramię
- Prowadnice brzeszczotu: rolki prowadzące na łożyskach kulkowych
- Prowadnice taśmy: łożyska + węgliki spiekane
 - Podnoszenie ramienia: ręczne
 - Posuw: regulowany bezstopniowo
- Naprężanie taśmy: ręczne, kołem ręcznym

Środki eksploatacyjne

- Cylinder hydrauliczny: olej hydrauliczny ISO VG 32–46 (DIN 51519, HLP)
 - Mechanizm ślimakowy: Mobil 629
- Trzpień imadła maszynowego: standardowe smary przemysłowe
 - Łożyska ślizgowe: standardowe smary przemysłowe
- System chłodzenia: standardowe chłodziwa przemysłowe

ZAKRES CIĘCIA:

- 0° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 225 (mm)
- 0° - Materiał kwadratowy, max. - 190 (mm)
- 0° - Materiał prostokątny, max. - 150x245 (mm)
- 45° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 145 (mm)

- 45° - Materiał kwadratowy, max. - 150 (mm)
- 45° - Materiał prostokątny, max. - 190x150 (mm)
 - 60° - Materiał okrągły, max. - $\varnothing$ 90 (mm)
 - 60° - Materiał kwadratowy, max. - 90 (mm)
- 60° - Materiał prostokątny, max. - 120x90 (mm)
 - Regulacja kąta cięcia - 0-60°

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

200 kg

Wymiary

138 × 51 × 89 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

