



**PRZEDŁUŻACZ, ZWIJACZ
PNEUMATYCZNY, BĘBNOWY
HOLZMANN LSR20AIR 20M+2M**

~~448.00 zł~~ 406.00 zł

**Profesjonalny zwijacz bębnowy
Holzmann LSR20AIR z 20-metrowym
węzłem do sprężonego powietrza + 2m
odcinek przyłączeniowy.** Wąż ze zbrojonej
gumy, obudowa odporna na warunki
zewnętrzne, ciśnienie do 17 bar. Obrotowy
wspornik, mechanizm zatrząskowy i
prowadzenie węża w zestawie.

SKU: LSR20AIR

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

ZWIJACZ BĘBNOWY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA HOLZMANN LSR20AIR - 20 M + 2 M

Zwijacz bębnowy **Holzmann LSR20AIR** to niezawodne urządzenie do przedłużania zasięgu działania narzędzi pneumatycznych. Wyposażony w 20-metrowy przewód roboczy oraz dodatkowy 2-metrowy odcinek przyłączeniowy, świetnie sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy czy w garażu.

Największą zaletą modelu LSR20AIR jest wąż wykonany ze **zbrojonej, grubościenniej gumy**, która cechuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie oraz agresywne substancje chemiczne. Przewód zakończony jest solidnymi przyłączami gwintowanymi (G 1/4") - wlotowym i wylotowym - zapewniając szczelność i trwałość połączeń.

Dzięki **maksymalnemu ciśnieniu roboczemu aż 17 bar**, urządzenie obsłuży większość narzędzi pneumatycznych dostępnych na rynku.

Zwijacz umieszczono w wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wyposażono go w **mechanizm zatrząskowy i prowadzący**, który zapobiega cofaniu się węża oraz jego plątaniu - umożliwiając płynną pracę bez zakłóceń. Praktyczny **stoper** pozwala zatrzymać przewód w wybranym miejscu, a jego pozycję można regulować.

Do zestawu dołączono **wspornik montażowy** obracany o 180° oraz 4 kotwy mocujące, które umożliwiają instalację urządzenia zarówno na ścianie, jak i pod sufitem. **Składana rączka i niska waga** sprawiają, że zwijacz można łatwo przenosić i montować na różnych stanowiskach.

CECHY:

- Długość węża: 20 m + 2 m odcinek przyłączeniowy
 - Materiał węża: grubościenna, zbrojona guma
 - Ciśnienie robocze: do 17 bar
 - Przyłącza: G 1/4" (gwintowane, metalowe)
- Obudowa: odporna na warunki atmosferyczne
- Montaż: ścienny lub sufitowy (w zestawie wspornik i kotwy)
- Funkcje: mechanizm zatrzaskowy, prowadzenie węża, stoper regulowany

Zastosowanie:

- Warsztatów samochodowych
- Serwisów maszyn i urządzeń
 - Zakładów produkcyjnych
- Prac montażowych i lakierniczych
- Domowego garażu i majsterkowania

DANE TECHNICZNE:

- **Długość węża:** 20 m + 2,0 m
- **Przyłącze powietrza:** 2 x G 1/4 "
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 17 bar
- **Wymiar montażowy:** 492 x 200 x 358 mm
 - **Zakres ruchu:** (kąt) 180°
- **Średnica wewnętrzna węża:** 3 / 8 " (9,5 mm)
 - **Średnica zewnętrzna węża:** 15 mm
 - **Materiał węża:** gumowy, zbrojony PCV
 - **Temperatura pracy:** od - 5 do + 45 °C
 - **Waga netto/brutto:** 6,96 5kg
- **Wymiar opakowania:** 405 / 215 / 380 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	7 kg
Wymiary	40.5 × 21.5 × 38 cm

MARKA

HOLZMANN

Holzmann to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

