tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



PRZEDŁUŻACZ, ZWIJACZ PNEUMATYCZNY, BĘBNOWY HOLZMANN LSR20AIR 20M+2M

~~380.00 zł~~ **341.00 zł**

Profesjonalny zwijacz bębnowy Holzmann LSR20AIR z 20-metrowym wężem do sprężone go powietrza + 2m odcinek przyłączeniowy. Wąż ze zbrojonej gumy, obudowa odporna na warunki zewnętrzne, ciśnienie do 17 bar. Obrotowy wspornik, mechanizm zatrzaskowy i prowadzenie węża w zestawie.

SKU: LSR20AIR

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

ZWIJACZ BĘBNOWY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA HOLZMANN LSR20AIR – 20 M + 2 M

Zwijacz bębnowy **Holzmann LSR20AIR** to niezawodne urządzenie do przedłużania zasięgu działania narzędzi pneumatycznych. Wyposażony w 20-metrowy przewód roboczy oraz dodatkowy 2-metrowy odcinek przyłączeniowy, świetnie sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy czy w garażu.

Największą zaletą modelu LSR20AIR jest wąż wykonany ze **zbrojonej, grubościennej gumy**, która cechuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie oraz agresywne substancje chemiczne. Przewód zakończony jest solidnymi przyłączami gwintowanymi (G 1/4") – wlotowym i wylotowym – zapewniając szczelność i trwałość połączeń.

Dzięki **maksymalnemu ciśnieniu roboczemu aż 17 bar**, urządzenie obsłuży większość narzędzi pneumatycznych dostępnych na rynku.

Zwijacz umieszczono w wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wyposażono go w **mechanizm zatrzaskowy i prowadzący**, który zapobiega cofaniu się węża oraz jego plątaniu – umożliwiając płynną pracę bez zakłóceń. Praktyczny **stoper** pozwala zatrzymać przewód w wybranym miejscu, a jego pozycję można regulować.

Do zestawu dołączono **wspornik montażowy** obracany o 180° oraz 4 kotwy mocujące, które umożliwiają instalację urządzenia zarówno na ścianie, jak i pod sufitem. **Składana rączka i niska waga** sprawiają, że zwijacz można łatwo przenosić i montować na różnych stanowiskach.

CECHY:

• Długość węża: 20 m + 2 m odcinek przyłączeniowy

• Materiał węża: grubościenna, zbrojona guma

• Ciśnienie robocze: do 17 bar

• Przyłącza: G 1/4” (gwintowane, metalowe)

• Obudowa: odporna na warunki atmosferyczne

• Montaż: ścienny lub sufitowy (w zestawie wspornik i kotwy)

• Funkcje: mechanizm zatrzaskowy, prowadzenie węża, stoper regulowany

Zastosowanie:

• Warsztatów samochodowych
• Serwisów maszyn i urządzeń
• Zakładów produkcyjnych
• Prac montażowych i lakierniczych
• Domowego garażu i majsterkowania

DANE TECHNICZNE:

• **Długość węża:** 20 m + 2,0 m
• **Przyłącze powietrza:** 2 x G 1/4 "
• **Maksymalne ciśnienie robocze:** 17 bar
• **Wymiar montażowy:** 492 x 200 x 358 mm
• **Zakres ruchu:** (kąt) 180°
• **Średnica wewnętrzna węża:** 3 / 8 " (9,5 mm)
• **Średnica zewnętrzna węża:** 15 mm
• **Materiał węża:** gumowy, zbrojony PCV
• **Temperatura pracy:** od - 5 do + 45 °C
• **Waga netto/brutto:** 6,96 5kg
• **Wymiar opakowania:** 405 / 215 / 380 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	7 kg
Wymiary	40.5 × 21.5 × 38 cm

MARKA

HOLZMANN

MASZYNY HOLZMANN

Holzmann Maschinen została założona w Austrii w 1995 roku i od ponad 30 lat działa na rynku europejskim oraz światowym, budując stabilną sieć dystrybucji także w Polsce. Austriacka marka łączy tradycję z innowacją, a jakość produktów potwierdza certyfikat ISO 9001. Katalog producenta obejmuje ponad 1500 pozycji i jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku: od sprzętu dla pasjonatów majsterkowania, przez wyposażenie do przydomowego warsztatu i ogrodu, po wytrzymałe maszyny pracujące w zakładach produkcyjnych. Holzmann to producent często wybierany jako kompromis między tańszymi i droższymi urządzeniami, ponieważ jego sprzęt cechuje atrakcyjna relacja ceny do funkcjonalności.