tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA VARIOPROTECT XXL-W F-TC AIR SCHWEISSKRAFT 1654105

~~2,212.00 zł~~ 2,075.00 zł

Automatyczna przyłbica spawalnicza z panoramicznym polem widzenia 180°, kasetą True Color i klasą filtra 1/1/1/1. Do MMA, MIG/MAG, TIG i szlifowania.

SKU: 1654105

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA Z NADMUCHEM

VARIOPROTECT XXL-W F-TC AIR

Schweisskraft | Nr kat. 1654105

VarioProtect XXL-W F-TC AIR to automatyczna przyłbica spawalnicza wyposażona w **aktywny system nadmuchu powietrza**, przeznaczona do prac spawalniczych i szlifierskich w środowiskach o podwyższonym zapyleniu i zadymieniu. Zastosowany filtr **True Color** zapewnia naturalne odwzorowanie barw, co ułatwia kontrolę spoiny i poprawia komfort pracy.

System **Flip-Up** umożliwia podniesienie filtra automatycznego i korzystanie z przezroczystej osłony podczas szlifowania – bez zdejmowania przyłbicy. Równomierna dystrybucja przefiltrowanego powietrza wewnątrz hełmu oraz ergonomiczna konstrukcja ze środkiem ciężkości przesuniętym do tyłu sprawiają, że przyłbica jest wygodna nawet podczas długotrwałej pracy.

CECHY PRODUKTU:

- system nadmuchu powietrza z filtrem **TH3P R SL**
- dwa poziomy przepływu powietrza: 180 i 220 l/min
- filtr automatyczny **True Color**
- **Flip-Up System** – podnoszony filtr spawalniczy
- duże pole widzenia
- regulacja ustawień możliwa w rękawicach spawalniczych
- cicha praca systemu nadmuchu (< 60 dB)

• obudowa z wytrzymałego poliamidu

ZASTOSOWANIE:

Przyłbica przeznaczona do:

• spawania elektrodą otuloną (MMA),

• spawania MIG / MAG,

• spawania TIG,

• prac szlifierskich.

Odpowiednia do warsztatów spawalniczych, produkcji, serwisów oraz intensywnej pracy zawodowej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN MODEL?

• aktywny system nadmuchu – ochrona dróg oddechowych przed dymami i pyłami

• filtr **True Color** – lepsza widoczność i naturalne kolory

• system **Flip-Up** – szybkie przejście ze spawania do szlifowania

• dwa poziomy przepływu powietrza

• długi czas pracy na akumulatorze (do 10 godzin)

• najwyższa klasa filtra **1/1/1/1**

• komfortowa, dobrze wyważona konstrukcja

DANE TECHNICZNE:

- **Pole widzenia:** 100 × 65 mm
- **Czas zaciemniania:** 0,3 ms
- **Czas rozjaśniania:** 0,3 – 0,9 s
- **Poziom ochrony:** DIN 4–13
- **Ochrona UV/IR:** DIN 16 (stała)
- **Stopień jasności:** 4
- **Liczba czujników:** 4
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1
- **Zasilanie filtra:** ogniwo fotowoltaiczne + bateria CR2450
- **Przepływ powietrza:**
  - poziom 1: 180 l/min
  - poziom 2: 220 l/min
- **Typ filtra:** TH3P R SL
- **Czas pracy akumulatora:**
  - poziom 1: do 10 h
  - poziom 2: do 9 h
- **Akumulator:** Li-ION 14,8 V / 2,2 Ah

• **Poziom hałasu:** < 60 dB

• **Materiał przyłbicy:** poliamid

• **Wymiary:** 194 × 254 × 334 mm

• **Waga:** 2,6 kg (przyłbica + system nadmuchu)

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	2 kg
Wymiary	25.2 × 28.9 × 33.6 cm

MARKA

SCHWEISSKRAFT

SCHWEISSKRAFT – PROFESJONALNY SPRZĘT SPAWALNICZY

Schweisskraft to marka należąca do niemieckiej grupy Stürmer, znana z produkcji wysokiej jakości urządzeń i akcesoriów spawalniczych. Jej produkty łączą w sobie nowoczesne technologie, solidność wykonania i bezpieczeństwo użytkowania, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalnych spawaczy, jak i warsztaty rzemieślnicze.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

• **spawarki inwerterowe Schweisskraft** – lekkie, wydajne i energooszczędne urządzenia, które zapewniają precyzyjne spawanie w różnych technologiach,

• **przyłbice spawalnicze Schweisskraft** – nowoczesne, wygodne i bezpieczne, chroniące wzrok i twarz podczas pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SCHWEISSKRAFT?

- **Niemiecka jakość** – solidne i niezawodne urządzenia spawalnicze.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – sprzęt zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.
- **Wszechstronność** – rozwiązania do zastosowań warsztatowych, przemysłowych i rzemieślniczych.

Wybierając **Schweisskraft**, inwestujesz w sprawdzony sprzęt, który zapewnia precyzję, wygodę i bezpieczeństwo w codziennej pracy spawalniczej.