tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




# RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-100, 6 NOŻOWY

~~**5,100.00 zł**~~ **4,399.00 zł**

Rębak walcowy R-100 STANDARD to profesjonalny rozdrabniacz gałęzi do ciągnika o mocy min. 25 KM. Tnie świeże gałęzie o średnicy do **10 cm**. Wytrzymała, w pełni rozbieralna konstrukcja REMET CNC oraz możliwość montażu przenośnika taśmowego. **Wersja z 6 nożowym mechanizmem.**

---

**SKU:** R-100_6 nożowy

## GALERIA ZDJĘĆ









## OPIS PRODUKTU

## RĘBAK WALCOWY R-100 STANDARD – MOCNY ROZDRABNIACZ GAŁĘZI DO 10 CM, MECHANIZM 6 NOŻOWY

Rębak R-100 to większy i mocniejszy model z serii rębaków walcowych firmy **REMET CNC TECHNOLOGY**. Zaprojektowany i wykonany w Polsce z najwyższą precyzją – mechanizm tnący obrabiany jest na centrum CNC w jednym zamocowaniu, co gwarantuje idealną współosiowość i długą, bezawaryjną pracę.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz grubszym nożom i kołom zębatym, R-100 doskonale radzi sobie z grubszymi gałęziami w sadach, gospodarstwach rolnych i firmach pielęgnujących tereny zielone. Rębak można wyposażyć w koło zamachowe oraz w **składany przenośnik taśmowy** z wysypem wzdłuż lub na bok.

## GŁÓWNE ZALETY:

- Możliwość montażu koła zamachowego / pasa
- Opcja składanego przenośnika taśmowego
- Regulowany prześwit między nożami
- Hartowane indukcyjnie koła zębate
- Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
- Trójpunktowy układ zawieszenia

## CECHY I KORZYŚCI:

• **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, bardzo sztywna i trwała
• **Mechanizm tnący** – precyzyjnie wykonany na CNC
• **Noże** – 6 szt. (możliwość montażu również 4), grubość 10 mm, ze stali trudnościeralnej
• **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 180 mm
• **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
• **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm

## ZASTOSOWANIE:

Rębak R-100 idealnie sprawdza się do:

• Rozdrabniania gałęzi w sadach i szkółkach drzew
• Pielęgnacji parków, terenów zielonych i leśnych
• Pracy w większych gospodarstwach rolnych
• Produkcji ściółki, kompostu i biomasy
• Profesjonalnych prac porządkowych

## DANE TECHNICZNE:

• **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 15 / 25 KM
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno): 100 mm**
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 90 mm
• **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 80 mm
• **Długość ciętych gałęzi 6 noży :** 7–14 cm
• **Grubość noży:** 10 mm
• **Średnica kół zębatych:** 180 mm
• **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
• **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
• **Waga rębaka: 145 kg**
• **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
• **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
• **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

## AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
- Koło pasowe-zamachowe
- Worki raszlowe (110x60cm)




R-100





## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 145 kg |