

RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-120, 8 NOŻOWY

~~6,100.00 zł~~ **5,499.00 zł**

Rębak walcowy R-120 STANDARD to najmocniejszy model z serii REMET – tnie gałęzie o średnicy do **12 cm**. Wyposażony w tuleję rozporowo-zaciskową pełniącą funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego. Możliwość montażu przenośnika taśmowego i koła zamachowego.
Wersja z 8 nożowym mechanizmem.



SKU: R-120_8nożowy

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

RĘBAK WALCOWY R-120 STANDARD - PROFESJONALNY ROZDRABNIACZ GAŁĘZI DO 12 CM, MECHANIZM 8 NOŻOWY

Rębak R-120 to flagowy model w ofercie rębaków walcowych firmy **REMET CNC TECHNOLOGY**. Zaprojektowany do najcięższych prac — radzi sobie z gałęziami o średnicy nawet **120 mm** w świeżym miękkim drewnie.

Cały mechanizm tnący został wykonany z najwyższą precyzją na centrum obróbczym CNC w jednym zamocowaniu, co gwarantuje idealną współosiowość i długą żywotność. Nowością w tym modelu jest **tuleja rozporowo-zaciskowa**, która precyzyjnie pozycjonuje noże oraz pełni funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego.

Rębak można wyposażyć w koło zamachowe/pasowe oraz w **składany przenośnik taśmowy** z wysypem wzdłuż lub na bok.

GŁÓWNE ZALETY:

- Tuleja rozporowo-zaciskowa z funkcją zabezpieczenia przeciążeniowego
- Możliwość montażu koła zamachowego oraz przenośnika taśmowego
 - Regulowany prześwit między nożami
 - Hartowane indukcyjnie koła zębate
 - Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
- Trójpunktowy układ zawieszenia

CECHY I KORZYŚCI:

- **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, zapewniająca maksymalną sztywność i trwałość
- **Mechanizm tnący** – precyzyjnie wykonany na CNC
- **Tuleja rozporowo-zaciskowa** – precyzyjne pozycjonowanie noży + ochrona przed przeciążeniem
- **Noże** – ze stali trudnościeralnej, grubość 10 mm (8 noży)
- **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 200 mm
 - **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
 - **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm

ZASTOSOWANIE:

Rębak R-120 doskonale sprawdza się w:

- Dużych sadach i szkółkach drzew
- Profesjonalnej pielęgnacji parków i terenów zielonych
 - Gospodarstwach rolnych i leśnych
- Firmach zajmujących się wycinką i pielęgnacją drzew
 - Produkcji ściółki, kompostu i biomasy

DANE TECHNICZNE:

- **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 25 / 35 KM
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno):** 120 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 110 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 100 mm
 - **Długość ciętych gałęzi (8 noży):** 5-10 cm
 - **Grubość noży:** 10 mm
 - **Średnica kół zębatach:** 200 mm
 - **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
- **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
 - **Waga rębaka:** 170 kg
 - **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
- **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
 - **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
 - Koło pasowe-zamachowe
- Worki raszlowe (110x60cm)









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

170 kg