tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-80, 6 NOŻOWY

~~**4,400.00 zł**~~ **4,099.00 zł**

Rębak walcowy R-80 STANDARD to wytrzymały rozdrabniacz gałęzi do ciągnika o mocy min. 20 KM. Tnie świeże gałęzie do 8 cm średnicy. Solidna, w pełni rozbieralna konstrukcja i precyzyjny mechanizm tnący CNC. **Wersja z 6 nożowym mechanizmem.**


SKU: R-80_6 nożowy

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

RĘBAK WALCOWY R-80 STANDARD – PROFESJONALNY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI DO 8 CM, MECHANIZM 6 NOŻOWY

Rębak do ciągnika R-80 został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę **REMET CNC TECHNOLOGY**. Dzięki precyzyjnej obróbce CNC w jednym zamocowaniu, mechanizm tnący charakteryzuje się doskonałą współosiowością i długą żywotnością.

Model R-80 doskonale sprawdza się w sadach, gospodarstwach rolnych, firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni oraz przy pracach porządkowych na dużych terenach. Dzięki rozbieralnej konstrukcji spawanej jest łatwy w transporcie i serwisie.

GŁÓWNE ZALETY:

- Możliwość montażu koła zamachowego / pasa
- Regulowany prześwit między nożami
- Hartowane indukcyjnie koła zębate
- Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
- Trójpunktowy układ zawieszenia

CECHY I KORZYŚCI:

- **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, zapewniająca sztywność i trwałość
- **Mechanizm tnący** – wykonany na CNC z jednego założenia
- **Noże** – 6 szt. grubość 8 mm, ze stali trudnościeralnej
- **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 150 mm
- **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
- **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm
- **Dodatkowy wałek** – tylny do montażu koła zamachowego/pasowego

ZASTOSOWANIE:

Rębak R-80 idealnie nadaje się do:

- Rozdrabniania gałęzi w sadach i szkółkach drzew
- Pielęgnacji terenów zielonych i parków
- Pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych
- Produkcji ściółki i biomasy
- Codziennych prac porządkowych na posesji

DANE TECHNICZNE:

- **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 10 / 20 KM
- **Szerokość wewnętrzna mechanizmu:** 180 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno): 80 mm**
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 70 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 60 mm
- **Długość ciętych gałęzi (6 noży):** 5–12 cm
- **Grubość noży:** 8 mm
- **Średnica kół zębatych:** 150 mm
- **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
- **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
- **Waga rębaka: 130 kg**
- **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
- **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
- **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
- Koło pasowe-zamachowe
- Worki raszlowe (110x60cm)









DODATKOWE INFORMACJE

Waga	130 kg