



RĘCZNA, ASYMETRYCZNA GIĘTARKA OBROTOWA RBM 305 METALLKRAFT 3780112

~~687.00 zł~~ **650.00 zł**

**Ręczna giętarka obrotowa
METALLKRAFT RBM 305** – kompaktowa, 3-
rolkowa giętarka do rur i cylindrów. Idealna
do gięcia wstępnego i stożkowego, łatwa w
obsłudze.

SKU: 3780112

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

RĘCZNA, ASYMETRYCZNA GIĘTARKA OBROTOWA METALLKRAFT RBM 305

METALLKRAFT RBM 305 to kompaktowa i wszechstronna **ręczna, asymetryczna giętarka obrotowa** przeznaczona do gięcia rur, cylindrów i innych elementów okrągłych z

blachy. Dzięki prostej, ale solidnej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze, jest idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i rzemieślników wykonujących precyzyjne prace w ograniczonej przestrzeni.

Urządzenie wyposażono w **stalowe rolki** oraz **obrotową górną rolkę**, która ułatwia wyjmowanie gotowego elementu. **Asymetryczny układ rolek** umożliwia precyzyjne gięcie wstępne, a **odchylana rolka boczna** pozwala na formowanie stożków. Dodatkowo, **rolka dociskowa i boczna** posiadają **rowki na wkładki druciane**, co czyni RBM 305 szczególnie przydatną przy produkcji elementów technicznych lub dekoracyjnych.

Napęd rolek odbywa się manualnie – za pomocą **korby ręcznej i przekładni**, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem gięcia. Dzięki swojej **kompaktowej budowie**, giętarka RBM 305 sprawdza się idealnie w małych warsztatach, serwisach i podczas prac montażowych w terenie.

CECHY:

- **3-rolkowa, ręczna konstrukcja** – do gięcia rur, cylindrów i elementów okrągłych
- **Asymetryczny układ rolek** – ułatwia gięcie wstępne i precyzyjną obróbkę
- **Obrotowa górna rolka** – szybkie wyjmowanie obrabianego elementu
- **Odchylana boczna rolka** – umożliwia gięcie stożków
- **Stalowe rolki robocze** – trwałość i precyzja nawet przy intensywnym użytkowaniu
- **Rowki na wkładkę drucianą** – w rolce dociskowej i bocznej, do specjalistycznych zastosowań
- **Napęd ręczny z przekładnią** – pełna kontrola i łatwość obsługi bez użycia zasilania
- **Kompaktowa forma** – idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- **Prosta i solidna budowa** – trwała konstrukcja do codziennego użytku

ZASTOSOWANIE:

- Gięcie blach w rurę, cylinder lub pierścień
- Produkcja elementów dekoracyjnych, kanałów, osłon
 - Gięcie stożków i cienkościennych rur
- Prace montażowe w ograniczonej przestrzeni
- Obróbka elementów z wkładkami drucianymi

DANE TECHNICZNE:

- Maksymalna szerokość robocza 305 mm
 - Maksymalna grubość blachy 0,8 mm
 - Średnica walca 25 mm
 - Minimalna średnica gięcia 40 mm
 - Ciężar: 14 kg
- Wymiary dł. x szer. x wys. 580 x 210 x 255 mm

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	25.5 × 21 × 58 cm

MARKA

METALLKRAFT

