

SNN1000 ELEKTRYCZNY STÓŁ WARSZTATOWY PODNOŚNY NISKOPROFILOWY NOŻYCOWY

11,999.00 zł

Niskoprofilowy stół podnośny SNN1000 z minimalną wysokością zaledwie 85 mm i udźwigiem 1000 kg. Wyposażony w rampę załadunkową w standardzie – idealny do łatwego nakładania palet bez montażu w kanale. Doskonały do magazynów, warsztatów i linii produkcyjnych.

SKU: SNN1000

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

NISKOPROFILOWY STÓŁ PODNOŚNY SNN1000 – 1000 KG

SNN1000 to nowoczesny, niskoprofilowy stół podnośny nożycowy o udźwigu **1000 kg**, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze palet i ciężkich ładunków bez konieczności wykonywania kanału w podłodze.

Dzięki ekstremalnie niskiej wysokości minimalnej **85 mm** oraz wbudowanej rampie załadunkowej, wózek paletowy może bardzo łatwo wjechać na platformę. Duża powierzchnia robocza (1450 × 1140 mm) oraz solidna konstrukcja sprawiają, że stół doskonale sprawdza się w magazynach, warsztatach i halach produkcyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

• **Bardzo niska wysokość minimalna** – tylko 85 mm
• **Udźwig 1000 kg**
• **Duża platforma robocza** 1450 × 1140 mm
• **Wbudowana rampa załadunkowa** (w standardzie)
• **Szybkie podnoszenie** – ok. 25 sekund
• **Zewnętrzny agregat hydrauliczny** 0,75 kW
• **Sterowanie 24V** z wysokim stopniem ochrony IP54
• **Obwód bezpieczeństwa** + zawory zabezpieczające
• **Zgodność z normą EN 1570:1999**

ZASTOSOWANIE:

• Magazyny i centra logistyczne
• Warsztaty mechaniczne i zakłady przemysłowe
• Linie montażowe i stanowiska produkcyjne
• Załadunek / rozładunek palet, maszyn i kontenerów

DANE TECHNICZNE:

• Model: SNN 1000
• Udźwig: 1000 kg
• Minimalna wysokość: 85 mm
• Maksymalna wysokość: 860 mm
• Skok: 775 mm
• Czas podnoszenia: 25 sekund
• Zasilanie: 380V/50Hz, AC 0,75kW
• Wymiary stołu: 1450x1140 mm
• Waga: 357 kg
• Wymiary do transportu: 150x120x20 cm
• Rampa załadunkowa: Na wyposażeniu standardowym

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NISKOPROFILOWY STÓŁ PODNOŚNY SNN1000?

- **Udźwig 1000 kg** – wystarczający do większości profesjonalnych zastosowań w magazynach i produkcji.
- **Ekstremalnie niska wysokość minimalna (tylko 85 mm)** – brak konieczności wykonywania kanału w podłodze.
- **Wbudowana rampa załadunkowa** – w standardzie, umożliwia łatwy najazd wózka paletowego.
- **Duża powierzchnia robocza 1450 × 1140 mm** – komfort pracy z dużymi ładunkami.
- **Szybkie podnoszenie** – zaledwie 25 sekund dzięki zewnętrznemu agregatowi 0,75 kW.
- **Zaawansowane bezpieczeństwo** – obwód ochronny, zawór bezpieczeństwa i zawór przeciwprzeciążeniowy.
- **Sterowanie 24 V z klasą ochrony IP54** – intuicyjne i odporne na warunki przemysłowe.
- **Solidna konstrukcja zgodna z normą EN 1570:1999** – wysoka jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	357 kg
Wymiary	145 × 114 × 85 cm

MARKA

VIBER SYSTEM