



**SPRĘŻARKA 3-TŁOKOWA,
KOMPRESOR POWIETRZA VIBER-AIR
3V200L230V 2,2KW 200L 230V**


~~3,697.00 zł~~ 3,210.00 zł

Kompresor tłokowy Viber-Air 3V200L230V to wydajne i niezawodne źródło sprężonego powietrza do pracy warsztatowej. Zbiornik 200 l, silnik 2,2 kW, napęd paskowy i zasilanie 230 V zapewniają stabilną pracę z narzędziami pneumatycznymi. W zestawie praktyczne akcesoria – gotowy do pracy od razu po uruchomieniu.

SKU: 3V200L230V

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY VIBER-AIR 3V200L230V 2,2 KW - 200 L, 230 V

Viber-Air 3V200L230V to profesjonalny kompresor trzytłokowy przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warsztatach, zakładach usługowych oraz małych firmach produkcyjnych. Dzięki dużemu zbiornikowi 200 l i wydajnemu układowi sprężania zapewnia stabilne ciśnienie i komfort pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Napęd paskowy w połączeniu ze **smarowaniem olejowym** skutecznie ogranicza zużycie podzespołów, zwiększając trwałość urządzenia. Kompresor pracuje na **zasilaniu jednofazowym 230 V**, co pozwala na użytkowanie bez specjalnej instalacji elektrycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- pojemność zbiornika: **200 litrów**
- moc silnika: **2,2 kW / 3 KM**
- wydajność na ssaniu: **452 l/min**
- wydajność efektywna przy 7 bar: **295 l/min**
- maksymalne ciśnienie: **10 bar**

- czas nabijania 0-10 bar: **ok. 6 min**
- napęd paskowy
- smarowanie olejowe (680 ml L-DAB150)

ZASTOSOWANIE:

Kompresor idealnie sprawdzi się do:

- narzędzi pneumatycznych
 - lakiernictwa
 - wulkanizacji
- przedmuchiwania i czyszczenia
- prac warsztatowych i montażowych

GRATIS - AKCESORIA W ZESTAWIE:

- wąż spiralny 5 m
- pistolet do pompowania z manometrem
- pistolet do przedmuchiwania

Dzięki dołączonym akcesoriom **kompresor jest gotowy do pracy od razu po uruchomieniu.**

DANE TECHNICZNE:

- Marka / Model: Viber-Air 3V200L230V
 - Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
 - Moc silnika: 2,2 kW / 3KM
 - Napęd: Paskowy
 - Maksymalne ciśnienie: 10 bar
 - Pojemność zbiornika: 200 l
- Smarowanie: Olejowe (680 ml L-DAB150)
 - Pobór prądu: 13 A
 - Prędkość obrotowa: 945 obr./min
- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 75-95 dB(A)
 - Moc akustyczna (LwA): 90-105 dB(A)
 - Pompa sprężarki:
 - Typ: 0.36
 - Średnica tłoka: 65 mm
 - Skok tłoka: 48 mm
 - Liczba cylindrów: 3
 - Wydajność:
 - Wydajność na ssaniu: 452 l/min
 - Wydajność efektywna (przy 7 bar): 295 l/min
 - Czas nabijania 0-10 bar: 6,02 min
 - Wymiary i masa:
- Wymiary (D × S × W): 1393 × 506 × 998 mm
 - Waga netto: 145 kg
 - Waga brutto: 175 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	175 kg
Wymiary	139.9 × 50.6 × 99.8 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

