




STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM433

309,345.00 zł

Reignmac RMM433 – ciężka strugarka czterostronna 330 × 230 mm z posuwem 6–30 m/min na falowniku, mocnymi silnikami 11 kW (dolne/górne) i wrzecionami Ø 50 mm. Idealna do belek konstrukcyjnych, desek elewacyjnych/tarasowych, dużych ościeżnic i profili – waga 6 t, komponenty ABB / SCHNEIDER.

SKU: RMM433

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM433 - CIĘŻKA, PROFESJONALNA 4-STRONNA OBRABIARKA DO DUŻYCH PRZEKROJÓW I SERYJNEJ PRODUKCJI

REIGNMAC RMM433 to mocna, ciężka strugarka czterostronna z serii heavy-duty, zaprojektowana do intensywnej, codziennej obróbki dużych elementów drewnianych – zarówno litego, jak i klejonego. Model ten idealnie sprawdza się w zakładach produkujących belki konstrukcyjne, deski elewacyjne/tarasowe, duże profile, ościeżnice, elementy domów drewnianych, podłogi z litego drewna oraz szerokie listwy i boazerię.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką trwałość, powtarzalność i łatwy serwis dzięki współpracy z markami: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z parkiem CNC zapewnia precyzję wykonania.

ZALETY MODELU RMM433

- **Duża szerokość robocza do 330 mm i wysokość do 230 mm** – jeden z największych zakresów w segmencie 4-wrzecionowych maszyn heavy-duty
- **Mocne silniki wrzecion** – dolne i górne po 11 kW (15 HP), boczne po 7,5 kW (10 HP) → doskonała wydajność przy ciężkim usuwaniu nadkładu
- **Posuw na falowniku 6-30 m/min** (w niektórych wariantach 5-25 m/min) – elastyczne dopasowanie do materiału i profilu
- **Średnica wrzeciona 50 mm** – większa sztywność, lepsze trzymanie narzędzi przy dużych średnicach (do Ø 200 mm)
- **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – maksymalna moc cięcia bez kompromisów
- **Solidna konstrukcja i waga 6 ton** – wysoka stabilność, minimalne drgania nawet przy maksymalnych przekrojach
- **Duże króćce odciągowe Ø 150-180 mm** – skuteczne odprowadzanie wiórów przy dużej wydajności

ZASTOSOWANIE:

- Belki konstrukcyjne, słupy, elementy domów szkieletowych i z bali
 - Deski elewacyjne, tarasowe, ogrodzeniowe (suche i mokre)
 - Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące
 - Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okien
 - Duże profile meblowe i dekoracyjne
 - Podłogi z litego drewna, klepki, deski podłogowe
- Produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych z dużych przekrojów

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 50 mm – max. 330 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 230 mm
- Liczba wrzecion: 4 (dolne → prawe → lewe → górne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
 - Górne: Ø 110–200 mm
 - Średnica wrzeciona: 50 mm
 - Moce silników:
 - Pierwsze dolne: 11 kW (15 HP)
 - Prawe: 7,5 kW (10 HP)
 - Lewe: 7,5 kW (10 HP)
 - Górne: 11 kW (15 HP)
 - Posuw: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 1,1 kW (2 HP)
 - Moc całkowita: 43,6–45,43 kW (59–61,76 HP)
- Prędkość posuwu: 6–30 m/min (falownik) / warianty 5–25 m/min
 - Króciec odciągowy: Ø 150–180 mm
- Wymiary maszyny: 4250 × 2120 × 2000 mm
 - Waga: ok. 6 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM433?

- Najlepszy stosunek ceny do mocy i rozmiaru w segmencie heavy-duty 330 mm (znacznie tańsza od marek europejskich premium typu WEINIG, SCM przy podobnych parametrach)
- Ogromna sztywność i stabilność dzięki wadze 6 ton i grubym wrzecionom 50 mm – idealna do dużych przekrojów i intensywnej produkcji
- Sprawdzona w ciężkich warunkach – setki maszyn pracują w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej
 - Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
- Szybki zwrot inwestycji przy produkcji belek, desek tarasowych, elewacyjnych i dużych profili

Jeśli potrzebujesz mocnej, dużej strugarki czterostronnej do ciężkiej obróbki i seryjnej produkcji dużych elementów – REIGNMAC RMM433 to solidny wybór na lata.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

6000 kg

Wymiary

425 × 212 × 200 cm

MARKA

REIGNMAC

