



STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523UE



135,669.00 zł

Reignmac RMM523UE - strugarka 4+1 (230 × 120 mm) z uniwersalnym wrzecionem 360° do dowolnych kątów frezowania. Posuw 6-12 m/min, silniki 4 kW, moc ~24 kW.

Ekonomiczna i kompaktowa do skomplikowanych listew przypodłogowych, przysufitowych, ościeżnic z podcięciami i profili dekoracyjnych - waga tylko 2,4 t.

SKU: RMM523UE

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523UE - 4+1 Z WRZECIONEM
UNIWERSALNYM - EKONOMICZNA I ELASTYCZNA DO SKOMPLIKOWANYCH LISTEW I
PROFILI**

REIGNMAC RMM523UE to lżejsza i bardziej ekonomiczna wersja strugarki **4+1** (cztery stałe wrzeciona + piąte uniwersalne z obrotem 360°), zaprojektowana specjalnie do produkcji listew przypodłogowych, przysufitowych, maskujących, ościeżnic z podcięciami oraz profili dekoracyjnych i meblowych z nietypowymi elementami (rowki, fazy, podcięcia dolne/górne/boczne). Uniwersalne wrzeciono pozwala na dużą elastyczność bez potrzeby zmiany konfiguracji maszyny lub dokupowania dodatkowej frezarki.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując sprawdzoną trwałość i łatwy dostęp do części dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z parkiem CNC zapewnia wysoką powtarzalność i precyzję.

ZALETY MODELU RMM523UE

- Wrzeciono uniwersalne z obrotem 360° – dowolny kąt frezowania (dolne, górne, boczne, skośne)
 - Szerokość robocza do 230 mm – idealna do szerokich listew przypodłogowych i przysufitowych
- Bardzo niska waga 2,4 t i kompaktowe wymiary – łatwy transport i ustawienie w mniejszych halach
- Posuw 6–12 m/min – ekonomiczna prędkość do lekkiej i średniej produkcji seryjnej
 - Każde wrzeciono na osobnym silniku – stabilna praca bez spadków mocy
- Szeroki zakres narzędzi na wrzecionach bocznych i uniwersalnym Ø 110–180 mm
 - Niskie koszty zakupu, eksploatacji i serwisu

ZASTOSOWANIE:

- Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i ściennie
 - Boazeria, lamele, panele dekoracyjne i ściennie
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okienne o wysokiej jakości powierzchni
 - Profile meblowe, listwy meblowe, elementy dekoracyjne
 - Deski elewacyjne, ogrodzeniowe (węższe partie)
- Produkcja materiałów wykończeniowych z drewna litego i klejonego wymagających gładkiej powierzchni z obu stron

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 25 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 120 mm
- Liczba wrzecion: **4 + 1 uniwersalne** (dolne → prawe → lewe → uniwersalne 360°)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres / typowe):
 - Dolne: Ø 120 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110–180 mm
 - Uniwersalne: Ø 110–180 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Dolne: 4 kW (5,5 HP)
 - Prawe: 4 kW (5,5 HP)
 - Lewe: 4 kW (5,5 HP)
 - Uniwersalne: 4 kW (5,5 HP)
 - Posuw: 2–3,3 kW (2,7–4,5 HP w zależności od wersji)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 0,37 kW (0,5 HP)
- Moc całkowita: 23,87–24,27 kW (32,5–33 HP)
 - Prędkość posuwu: 6–12 m/min
 - Króciec odciągowy: Ø 120 mm
- Wymiary maszyny: 4245 × 1500 × 1710 mm
 - Waga: ok. 2,4 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM523UE?

- Wrzeciono uniwersalne 360° daje dużą elastyczność przy niskiej cenie zakupu
 - Szerokość 230 mm w bardzo lekkiej i kompaktowej konstrukcji (tylko 2,4 t)
- Najlepszy stosunek ceny do możliwości w segmencie ekonomicznych maszyn 4+1
 - Sprawdzona w produkcji listew i profili w Europie od wielu lat
 - Bardzo niskie koszty serwisu i części zamiennych
- Idealna dla warsztatów i zakładów, które chcą produkować skomplikowane profile bez inwestycji w drogie maszyny premium

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

2400 kg

Wymiary

424 × 150 × 171 cm

MARKA

REIGNMAC

