



## **STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM723U**


**272,076.00 zł**

Reignmac RMM723U – strugarka 6+1 (230 × 160 mm) z uniwersalnym wrzecionem 360° (max Ø 350 mm) i podwójnym wygładzaniem (dwa dolne + dwa górne). Posuw 6–30 m/min (5,5 kW), moc całkowita 51,3 kW. Najwyższa elastyczność do zaawansowanych listew przypodłogowych z LED, przysufitowych, ościeżnic z podcięciami i profili dekoracyjnych premium – waga 6,1 t.

---

**SKU: RMM723U**

### **GALERIA ZDJĘĆ**



### **OPIS PRODUKTU**

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM723U - 6+1 Z WRZECIONEM  
UNIWERSALNYM 360° - TOPOWA MASZYNA DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCEJ**

## PRODUKCJI PREMIUM

REIGNMAC RMM723U to najwyższy model w serii średniej szerokości (230 mm) – konfiguracja **6 stałych wrzecion + 1 uniwersalne z pełnym obrotem 360°**. Pozwala na perfekcyjne podwójne wygładzanie powierzchni (dwa dolne + dwa górne) w połączeniu z dowolnymi operacjami skośnymi, podcięciami, rowkami, fazami, frezowaniem dolnym/górnym/bocznym i profilami o skomplikowanej geometrii – wszystko w jednym przejściu. Idealna do produkcji najbardziej zaawansowanych listew przypodłogowych i przysufitowych (z LED, podcięciami, rowkami akustycznymi), ościeżnic z frezowaniem uniwersalnym, profili elewacyjnych, tarasowych, meblowych i dekoracyjnych premium.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując najwyższą trwałość i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m<sup>2</sup> z własnym parkiem CNC gwarantuje precyzję i powtarzalność.

## ZALETY MODELU RMM723U

- **7 wrzecion w sumie** – 6 stałych (dwa dolne + dwa górne) + uniwersalne 360° – najwyższa jakość powierzchni + maksymalna elastyczność
- **Szerokość robocza do 230 mm i wysokość do 160 mm** – szeroki zakres do dużych i skomplikowanych profili
- **Uniwersalne wrzeciono 7,5 kW z obrotem 360°** – max. średnica narzędzia 350 mm, długość noża do 240 mm – obsługa bardzo dużych frezów i skomplikowanych kształtów
  - **Mocny posuw 5,5 kW (7,5 HP)** + prędkość 6–30 m/min na falowniku – wysoka wydajność seryjna
- **Mocne silniki górne i drugie dolne po 7,5 kW (10 HP)** – doskonałe do ciężkiego usuwania naddatku i wygładzania
- **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie przy maksymalnej produkcji
- **Solidna konstrukcja i waga 6,1 t** – ekstremalna stabilność i minimalne drgania nawet przy dużych narzędziach

## ZASTOSOWANIE:

- Najbardziej zaawansowane listwy przypodłogowe i przysufitowe premium (z LED, rowkami akustycznymi, podcięciami, fazami wielostopniowymi)

- Szerokie listwy maskujące, ściennie i dekoracyjne z dowolnym kątem frezowania
- Ościeżnice i futryny z podcięciami na zawiasy, uszczelki, zamki, oświetlenie, wentylację
  - Profile elewacyjne, tarasowe, ogrodzeniowe i fasadowe z nietypowymi kształtami
- Profile meblowe i dekoracyjne wymagające operacji skośnych / uniwersalnych w jednym przejściu
- Seryjna produkcja elementów o najwyższych wymaganiach estetycznych i funkcjonalnych

### DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
- Liczba wrzecion: **6 + 1 uniwersalne** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie górne → drugie dolne → uniwersalne 360°)
  - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
    - Średnice narzędzi (zakres):
      - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
      - Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
      - Górne / drugie górne / drugie dolne: Ø 110–200 mm
    - Uniwersalne: Ø 110–180 mm (max. średnica otworu 350 mm, długość noża 240 mm)
      - Średnica wrzeciona: 40 mm
  - Kąt obrotu wrzeciona uniwersalnego: 360°
    - Moce silników:
      - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
        - Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
        - Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
      - Pierwsze górne: 7,5 kW (10 HP)
      - Drugie górne: 5,5 kW (7,5 HP)
      - Drugie dolne: 7,5 kW (10 HP)
      - Uniwersalne: 7,5 kW (10 HP)
    - Unoszenie wrzeciona uniwersalnego: 0,18 kW (0,25 HP)
      - Posuw: 5,5 kW (7,5 HP)
      - Unoszenie stołu góra/dół: 1,1 kW (1,5 HP)
    - Moc całkowita: 51,28 kW (69,25 HP)
- Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
  - Króciec odciągowy: Ø 150 mm
- Wymiary maszyny: 5600 × 1720 × 1800 mm
  - Waga: ok. 6,1 t



### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM723U?**

- Najwyższa elastyczność: podwójne wygładzanie + uniwersalne wrzeciono 360° z dużymi narzędziami (do Ø 350 mm) – zastępuje często dwie maszyny
- Szerokość 230 mm + mocny posuw 5,5 kW + wysoka prędkość = idealna do bardzo dużej i zróżnicowanej produkcji seryjnej
- Znacznie tańsza od europejskich marek premium przy podobnych lub lepszych możliwościach
- Sprawdzona konstrukcja – setki maszyn Reignmac z konfiguracją 6+1 pracują w Europie i na świecie
  - Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
  - Najszybszy zwrot inwestycji przy produkcji najbardziej skomplikowanych i wartościowych listew premium, ościeżnic z oświetleniem i profili dekoracyjnych

Jeśli szukasz najmocniejszej i najbardziej wszechstronnej strugarki 6+1 do szerokości 230 mm – REIGNMAC RMM723U to absolutny top w tej klasie.

### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Waga</b>    | 6100 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 560 × 172 × 180 cm |

### **MARKA**

### **REIGNMAC**

