

ZSM 405 - szlifierka walcowa

- ▶ Idealna szlifierka walcowa dla ambitnych majsterkowiczów i hobbystów
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości posuwu 0- 3 m/min dla optymalnej wydajności szlifowania



Z przedłużeniem w standardzie

Wposażenie:

Urządzenie ssące
Przednie przedłużenie stołu
Tyłne przedłużenie stołu
Urządzenie napędowe

Dane techniczne	ZSM 405
Numer artykułu	5901405
Maksymalna dł. x szer. taśmy	60 x 405 mm
Maks. grubość elementu	130 mm
Ø wałków szlifujących	132 mm
Szerokość walca szlifowania	410 mm
Prędkość posuwu	0,5 - 3,0 m/min.
Prędkość obrotowa	1 440 min ⁻¹
Ø króćca odciągowego	100 mm
Silnik	1,5 kW / 230 V


Pasy ściérne 80 mm x 50 m	Op.
K 60	5918760 1
K 80	5918780 1
K 100	5918710 1
K 120	5918712 1
K 150	5918715 1
K 180	5918718 1
K 220	5918722 1



Kółka do łatwego przemieszczania maszyny



Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej



Regulacja wysokości zespołu szlifierskiego czytelną na skali

KSO 790 - Szlifierka do krawędzi z oscylacją

- ▶ Stół wzdłużny i poprzeczny z bezstopniową regulacją przechyłu 0° do 45°
- ▶ Agregat szlifierski, który może być używany w poziomie i pionie, co zapewnia szeroki zakres zastosowań
- ▶ Możliwe szlifowanie pionowe
- ▶ Szybkie napinanie pasa szlifierskiego
- ▶ Standardowo ze stołem krzyżowym do szlifowania konturów, odchylany do 45°
- ▶ Powłoka grafitowa zwiększa żywotność taśmy
- ▶ Stół wzdłużny regulowany o 110 mm na wysokość do optymalnego wykorzystania powierzchni szlifującej
- ▶ Zawiera bezstopniowo regulowaną przykładnicę skosu



Bardzo proste szlifowanie promieni

Dane techniczne	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Numer artykułu	5900791	5900790
Wysokość stołu min/max	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Regulacja wysokości stołu	80 mm	80 mm
Stół główny	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Stół poprzeczny	514 x 21 mm	514 x 21 mm
Wymiary taśmy szlifującej	2010 x 152 mm	2010 x 152 mm
Szlifowanie powierzchni	790 x 152 mm	790 x 152 mm
Średnica wałka szlifierskiego	70 mm	70 mm
Prędkość taśmy	11 m/s	11 m/s
Moc silnika	1,5 kW	1,5 kW
Połączenie elektryczne	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Króciec odciągowy Ø	100 mm	100 mm
Waga	78 kg	78 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1270 x 540 x 1020 mm	1270 x 540 x 1020 mm

KSO 790

Pasy ściérne 2010 x 150 mm	Op.
K 60	5917560 5
K 80	5917580 5
K 100	5917510 5
K 120	5917512 5
K 150	5917515 5
K 180	5917518 5
K 220	5917522 5
Pasy ściérne KSO 790 Płótno	
K 60	5917660 5
K 80	5917680 5
K 100	5917610 5
K 120	5917612 5
K 150	5917615 5
K 180	5917618 5
K 220	5917622 5

OPTIMUM

METALLKRAFT

SCHWEISSKRAFT

HOLZKRAFT / HOLZSTAR

UNICRAFT

AIRCRAFT

CLEANCRAFT