



SZLIFIERKA DO NARZĘDZI OPTIGRIND GH20T 400V OPTIMUM


4,266.00 zł 4,150.00 zł

OPTIgrind GH20T - precyzyjna szlifierka do narzędzi

Uniwersalna szlifierka narzędziowa do
stempli, wiertel, elektrod i narzędzi
tokarskich. Wysoka precyzja, głowica
indeksowa i wiele możliwości regulacji.

SKU: 3100125

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIGRIND GH20T - SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA 400V [3100125]

OPTIgrind GH20T to precyzyjna i wszechstronna szlifierka narzędziowa, przeznaczona do obróbki takich elementów jak wiertła kręte, stemple, elektrody, narzędzia tokarskie czy trzpienie centrujące. Dzięki solidnej konstrukcji korpusu oraz wrzecionu bez wibracji, maszyna zapewnia najwyższą jakość szlifowania w codziennej pracy.

Szlifierka posiada **szeroki zakres regulacji i ustawień**, co czyni ją wyjątkowo uniwersalnym narzędziem – idealnym zarówno do warsztatów narzędziowych, jak i produkcji jednostkowej.

CECHY:

- Wszechstronne możliwości obrotu i regulacji
- Szlifowanie różnych typów narzędzi: wiertel, chwytaków, stempli, tokarek, elektrod
- Głowica indeksowa z 24 pozycjami blokowania
- Stabilny, solidny korpus dla maksymalnej precyzji
- Wrzeciono bezwibracyjne – szlifowanie z najwyższą dokładnością
- Regulowane urządzenie do honowania
- Prosta obsługa i ergonomiczna konstrukcja

ZASTOSOWANIE:

- Warsztaty narzędziowe i tokarskie
- Produkcja elementów precyzyjnych
- Szlifowanie narzędzi cylindrycznych, stożkowych i centrycznych

- Obróbka narzędzi o różnych geometriach i zastosowaniach

ZAKRES DOSTAWY:

- Tuleje zaciskowe 385E (5C) DIN 6341 Ø 37,5 mm L=89 mm ; 20°
 - Rozmiary Ø 4/6/8/10/12 mm
- Korundowa ściernica garbkowa Ø 100 x 50 x Ø 20 mm
- Diamentowa ściernica garbkowa Ø 100 x 50 x Ø 20 mm (zamontowana już w stanie dostarczonym)
 - Mechanizm do szlifowania noży tokarskich
 - Mechanizm do szlifowania frezów trzpieniowych
 - Mechanizm do szlifowania wiertel spiralnych
 - Narzędzie sterownicze

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 400 V / 1 Ph ~ 50 Hz
 - Moc silnika: 370 W
- Prędkość obrotowa ściernicy diamentowej: 5000 obr/min
 - Maksymalna prędkość szlifowania: 32 m/s
 - Prędkość obrotowa silnika: 2750 obr/min
 - Zakres mocowania narzędzi: Ø 1 – 16 mm
- Odcinek przesuwu imaka narzędziowego: 140 mm
- Precyzyjna regulacja imaka narzędziowego: 18 mm
 - Precyzyjna regulacja osi wzdłużnej: 6 mm
 - Ustawiane kąty pionowe/tylne: 0° – 40°
- Ustawiane kąty poziome / stożkowe szlifowanie: 0° – 180°
 - Regulowany kąt ujemny: 0° – 52°
 - Ustawienie kąta obrotu: 15° / 180°
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 350 mm x 450 mm x 340 mm
 - Waga netto: 45 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

45 kg

Wymiary

35 × 45 × 34 cm

MARKA

OPTIMUM

