



## **SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA HOLZKRAFT KSO 1505 5368155**

**~~10,146.00 zł~~ 10,014.00 zł**

Holzcraft KSO 1505 to profesjonalna szlifierka krawędziowa z oscylacją taśmy, przechylnym agregatem oraz wymiennymi tulejami szlifierskimi. Przeznaczona do precyzyjnego szlifowania krawędzi, powierzchni prostych oraz elementów o nieregularnych kształtach w warsztatach stolarskich i produkcji mebli.

---

**SKU: 5368155**

### **OPIS PRODUKTU**

## **SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA HOLZKRAFT KSO 1505 Z OSCYLACJĄ TAŚMY I PRZECHYLNYM AGREGATEM 0-90°. PROFESJONALNA MASZYNA DO SZLIFOWANIA KRAWĘDZI, PROMIENI I KRZYWIZN.**

Szlifierka krawędziowa KSO 1505 marki Holzcraft została zaprojektowana z myślą o intensywnej, precyzyjnej obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych. Bezstopniowo regulowany agregat szlifujący w zakresie 0-90° umożliwia pracę zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Oscylacja taśmy szlifierskiej poprawia jakość wykończenia oraz wydłuża żywotność materiałów ściernych. Stół roboczy wykonany z żeliwa szarego, wyposażony w rowek teowy i regulację wysokości, zapewnia stabilność oraz dokładność prowadzenia elementów.

Dodatkowa boczna jednostka szlifująca z wymiennymi tulejami umożliwia precyzyjne szlifowanie krzywizn, promieni oraz elementów profilowanych. Dwa króćce odciągowe

pozwalają na skuteczne odprowadzanie pyłu i utrzymanie czystego stanowiska pracy.

### Cechy:

- przechylny agregat szlifujący w zakresie 0-90°
- oscylacja taśmy dla równomiernego szlifowania
- szybka wymiana taśmy dzięki systemowi szybkiego mocowania
  - grafitowy podkład zwiększający trwałość taśmy
- masywny stół roboczy z żeliwa szarego z regulacją wysokości
- boczna jednostka z tulejami do szlifowania promieni i krzywizn
  - dwa króćce odciągowe Ø 100 mm
- stabilna konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej

### DANE TECHNICZNE:

- Wymiary taśmy (dł. x szer.): 2.750 x 150 mm
  - Prędkość taśmy: 16 m/s
  - Skok oscylacji: 15 mm
- Powierzchnia szlifowania (dł. x szer. x wys.): 1.010 x 190 x 170 mm
  - Średnica tulei szlifierskich: 38/50/75 mm
  - Przechył agregatu: 0 – 90°
- Powierzchnia robocza maks. (szer. x wys.): 1.010 x 150 mm
  - Wymiar stołu roboczego (dł. x szer.): 900 x 305 mm
  - Regulacja wysokości stołu roboczego: 120 mm
    - Średnica króćca odciągowego: 100 mm
    - Moc silnika: 2.2 kW
  - Przyłącze elektryczne: 400 V
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.: 1515 x 550 x 1150 mm
  - Waga: 207 kg

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie krawędzi prostych i skośnych
- obróbka elementów krzywoliniowych i promieni
- szlifowanie frontów meblowych i listew
- warsztaty stolarskie i zakłady produkcji mebli
- prace rzemieślnicze i przemysłowe

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- 1x taśma szlifierska 2750 x 150mm P80
  - Tuleja szlifierska Ø 38 mm P80
  - Tuleja szlifierska Ø 50 mm P80
  - Tuleja szlifierska Ø 75 mm P80



## **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KSO 1505?**

- wysoka precyzja i powtarzalność szlifowania
- duża powierzchnia robocza i szerokie możliwości regulacji
  - solidna, przemysłowa konstrukcja
- uniwersalność dzięki tulejom szlifierskim
  - sprawdzona jakość marki Holzkraft

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 207 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 151 × 55 × 115 cm |

## MARKA

### HOLZMANN

**Holzmann** to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

