





SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA 630 C PONY HOUFEK

Pony 630C Houfek to kompaktowa szlifierka szerokotaśmowa do kalibracji i dokładnego szlifowania elementów z drewna litego. Idealna do małych i średnich zakładów stolarskich, łączy wysoką precyzję, wydajność i niewielkie wymiary.

SKU: Pony 630C

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA PONY 630C HOUFEK

Pony 630C to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa o klasycznej konstrukcji przemysłowej, zaliczana do **najmniejszych maszyn tego typu w swojej klasie**, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych parametrów wydajnościowych. To idealne rozwiązanie dla zakładów, które potrzebują **wydajnej i precyzyjnej szlifierki szerokotaśmowej**, ale dysponują ograniczoną przestrzenią.

Prosta i bezpieczna obsługa, wielozadaniowość oraz kompaktowe wymiary w połączeniu z korzystną ceną sprawiają, że **Pony 630C** doskonale sprawdza się w codziennej pracy stolarskiej. Maszyna została zaprojektowana z myślą o **kalibracji oraz pracach wykończeniowych** mniejszych elementów z drewna litego, oferując stabilność i wysoką jakość obróbki.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PONY 430C:

- **Szerokość robocza 630 mm** – idealna do obróbki elementów meblowych
- Jedna z **najmniejszych szlifierek szerokotaśmowych** w tej klasie
- **Zaskakująca wydajność i wysoka dokładność szlifowania**
 - Przeznaczona do **szlifowania drewna litego**
 - **Dwie prędkości posuwu elementu**
- **Stół roboczy podparty na czterech śrubach napędowych** – wysoka stabilność i precyzja
 - Śruby napędowe w **gumowych osłonach** zabezpieczających przed pyłem
 - **Twarda stopa szlifierska** z powłoką grafitową i wymiennym wkładem

- **Oscylacja taśmy sterowana optoelektronicznym czujnikiem**
- **Panel sterujący umieszczony w przedniej części maszyny** – wygodna i bezpieczna obsługa

ZASTOSOWANIE:

Szlifierka szerokotaśmowa **Pony 630C** przeznaczona jest do:

- kalibracji elementów z drewna litego
- dokładnego szlifowania powierzchni drewnianych
- prac wykończeniowych przed lakierowaniem lub olejowaniem
- zastosowań w małych i średnich zakładach stolarskich

DANE TECHNICZNE:

- **Szerokość robocza:** 630 mm
- **Długość taśmy szlifierskiej:** 1600 mm
- **Szerokość taśmy szlifierskiej:** 650 mm
- **Średnica walca kontaktowego:** 120 mm
- **Maksymalna wysokość obrabianego elementu:** 160 mm
- **Minimalna grubość elementu:** 3 mm
- **Prędkość posuwu taśmy transportowej:** 4,5 / 9 m/min
- **Prędkość taśmy szlifierskiej:** 18,5 m/s

- **Moc silnika napędu taśmy szlifierskiej:** 4 kW (5,5 KM)
- **Moc dwubiegowego silnika posuwu:** 0,4 / 0,6 kW
 - **Moc silnika podnoszenia stołu:** 0,18 kW
- **Zapotrzebowanie sprężonego powietrza:** 20 l/min
- **Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:** 5,5 bar
 - **Zapotrzebowanie odciągu:** 1600 m³/h
 - **Średnica króćca odciągowego:** 150 mm
- **Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.):** 1200 × 850 × 1590 mm
 - **Masa:** 500 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - PONY 430:

Szlifierka szerokotaśmowa **Pony 630C** dostarczana jest w bogatym wyposażeniu standardowym, zapewniającym precyzyjną, bezpieczną i komfortową pracę.

- **Stalowy wał ryflowany Ø 120 mm**
- **Taśma szlifierska o wymiarach 650 × 1600 mm**
- **Silnikowa regulacja wysokości stołu** – zakres wysokości obrabianego elementu:
3-160 mm
- **Twarda, mechanicznie regulowana stopka szlifierska** z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
 - **Wał Ø 40 mm**
- **Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt**

- **Amperomierz** do kontroli obciążenia silnika agregatu szlifierskiego
- **Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej**
- **Mechaniczny pomiar pozycji stołu roboczego** z odczytem na manualnym liczniku
- **Dwie prędkości posuwu materiału:** 4,5 / 9 m/min
- **Ogumowane rolki dociskowe**
- **Automatyczne centrowanie taśmy podającej**
- **Awaryjny elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego**
- **Taśma szlifierska w zestawie**
- **Ochrona przed hałasem**
- **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
- **Pakowanie transportowe w folię PE**
- **Certyfikat CE**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - PONY 430:

Wały robocze

- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **30 Sh**
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **45 Sh**
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **60 Sh**
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **90 Sh**

Jednostki czyszczące

- czasowe odmuchiwanie taśmy szlifierskiej
 - przełączanie podczas obróbki elementu

Pozostałe wyposażenie opcjonalne

- elektroniczny pomiar pozycji stołu roboczego z **wyświetlaczem cyfrowym**
- pozycjoner stołu – regulacja wysokości obrabianego przedmiotu
- pneumatyczny zawór ssania Ø 150 mm

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK – PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie

dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

