




SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA Z DWOMA AGREGATAMI R+C 650RC, 950RC, 1100RC BULDOG 3 HOUFEK

BULDOG 3 RC (650 RC / 950 RC / 1100 RC) to szlifierki szerokotaśmowe z agregatami **R + C**, przeznaczone do kalibracji i dokładnego szlifowania drewna litego oraz powierzchni fornirowanych w profesjonalnej produkcji.

SKU: BULDOG 3 650RC/950RC/1100RC

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWE BULLDOG 3 RC - AGREGAT R + C (650/950/1100 RC)

Seria **BULLDOG 3 RC** to profesjonalne szlifierki szerokotaśmowe z **dwoma agregatami szlifierskimi: R oraz C**, stworzone dla klientów, którzy oczekują **prostoty, niezawodności i wysokiej jakości szlifowania** w optymalnej cenie. Układ **R + C** pozwala realizować **kalibrację oraz dokładne szlifowanie wykończeniowe** w jednym cyklu, co znacząco podnosi wydajność pracy w zakładzie.

To świetny wybór dla stolarni i producentów mebli, którzy szlifują zarówno **drewno lite**, jak i **powierzchnie fornirowane**, a jednocześnie chcą zachować stabilną, powtarzalną jakość obróbki.

CECHY I ZALETY SERII BULLDOG 3 RC

Wszystkie modele (650/950/1100 RC) mają wspólną konstrukcję i rozwiązania:

- agregat szlifierski **R**
- agregat szlifierski **C** z mechaniczną regulacją stopki
- wał ogumowany Ø 120 mm **90 Sh** w agregacie R
- wał ogumowany Ø 120 mm **45 Sh** w agregacie C
- **stół roboczy z silnikową regulacją wysokości**
- automatyka rozruchu silników agregatów (gwiazda-trójkąt)
- **pneumatyczne podnoszenie wałów** sterowane z panelu operatorskiego
- monitorowanie obciążenia silników z pulpitu sterowniczego

- oscylacja taśm szlifierskich
- pozycjoner do nastawy grubości obrabianego elementu
- cyfrowe wskazanie położenia stołu
- dwie prędkości posuwu
- automatyczne centrowanie taśmy podającej
- po **dwie ogumowane rolki dociskowe na każdy agregat**
- hamulce tarczowe do zatrzymania silników agregatów
- funkcje redukcji hałasu

ZASTOSOWANIE - SERIA BULLDOG 3 RC

Szlifierki BULLDOG 3 RC sprawdzają się w:

- **kalibracji** elementów drewnianych
- dokładnym szlifowaniu powierzchni **z drewna litego**
- szlifowaniu powierzchni **fornirowanych**
- produkcji mebli, frontów, elementów klejonych oraz krótkich i średnich serii
- profesjonalnych stolarni i zakładach produkcyjnych

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 650 RC:

- **Szerokość robocza:** 650 mm

- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm
- Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm
- Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu R: 5,5 kW (7,5 KM)
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)
 - Moc silnika posuwu: 0,4 / 0,6 kW
- Moc silnika podnoszenia stołu: 0,18 kW
- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
 - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
 - Masa: 680 kg

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 950 RC:

- **Szerokość robocza:** 950 mm
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm

- Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm
 - Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu R: 5,5 kW (7,5 KM)
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)
 - Moc silnika posuwu: 0,4 / 0,6 kW
- Moc silnika podnoszenia stołu: 0,18 kW
- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
 - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
 - Masa: 680 kg

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 1100 RC:

- **Szerokość robocza:** 1100 mm
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm
- Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm

- Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu R: 5,5 kW (7,5 KM)
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)
- Moc silnika posuwu: 0,4 / 0,6 kW
- Moc silnika podnoszenia stołu: 0,18 kW
- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
- Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
- Masa: 680 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 90 Sh
- Drugi wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 45 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 650 x 1900 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Podnoszenie pneumatyczne 1. wał roboczy
 - Podnoszenie pneumatyczne 2. wał roboczy
- Twarda – regulowana mechanicznie stopka, z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
 - Automatyczny rozruch silników agregatów gwiazda – trójkąt
 - Amperomierz dla każdego silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Dwie prędkości taśmy posuwu materiału 4,5 / 9 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej (P31 65)

- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
- Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz
 - Pakowanie w folię PE
 - Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 90 Sh
- Drugi wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 45 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 950 x 1900 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Podnoszenie pneumatyczne 1. wał roboczy
 - Podnoszenie pneumatyczne 2. wał roboczy
- Twarda – regulowana mechanicznie stopka, z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
 - Automatyczny rozruch silników agregatów gwiazda – trójkąt
 - Amperomierz dla każdego silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Dwie prędkości taśmy posuwu materiału 4,5 /9 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej (P31 65)
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
 - Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz
 - Pakowanie w folię PE
 - Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 90 Sh
- Drugi wał roboczy ogumowany Ø 120 mm, 45 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 1120 x 1900 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Podnoszenie pneumatyczne 1. wał roboczy
 - Podnoszenie pneumatyczne 2. wał roboczy
- Twarda – regulowana mechanicznie stopka, z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
 - Automatyczny rozruch silników agregatów gwiazda – trójkąt

- Amperomierz dla każdego silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Dwie prędkości taśmy posuwu materiału 4,5 /9 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
 - Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz
 - Pakowanie w folię PE
 - Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - SERIA BULLDOG 3:

Silniki i przemienniki częstotliwości

- silnik **7,5 kW (10 HP)** – tylko dla szerokości roboczej **650 mm**
- falownik prędkości silnika posuwu – regulacja **3-15 m/min**
- silnik taśmy szlifierskiej **5,5 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
- silnik taśmy szlifierskiej **7,5 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
- silnik taśmy szlifierskiej **11 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
- silnik taśmy szlifierskiej **15 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**

Wały robocze

- wał stalowy ryflowany Ø 120 mm
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **30 Sh**

- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **45 Sh**
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **60 Sh**
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **90 Sh**
-

Stopki szlifierskie

- **stopka pneumatyczna PL 1**
 - czasowy odskok i doskok
 - manualna regulacja ciśnienia **0,5-2,5 bar**
 - stopka szlifierska (wkładka) **BP8S** – do forniru
-

Jednostki czyszczące

- czasowe owiewanie taśmy szlifierskiej z **ruchomymi dyszami** (1 szt.)
 - przełączanie podczas obróbki elementu
- czasowe owiewanie taśmy szlifierskiej (1 szt.)
 - przełączanie podczas obróbki elementu

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

