



SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU HOUFEK PBM 30

Houfek PBM 30 to potężna szlifierka taśmowa do metalu i stopów. Mocna konstrukcja i niezawodność gwarantują najwyższą jakość szlifowania.

SKU: PBM 30

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU HOUFEK PBM 30

Houfek PBM 30 to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu, stworzona dla klientów wymagających prostoty obsługi, niezawodności oraz najwyższej jakości szlifowania. Dzięki

bardzo sztywnej konstrukcji maszyna spełnia najwyższe wymagania wydajnościowe, zapewniając stabilną i długotrwałą pracę.

Szlifierka PBM 30 przeznaczona jest do intensywnej obróbki metali i stopów, gwarantując gładkie i precyzyjne wykończenie powierzchni. To rozwiązanie, które sprawdza się w zakładach przemysłowych, warsztatach metalowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność i niezawodność.

CECHY HOUFEK PBM 30

- Bardzo sztywna i solidna konstrukcja przemysłowa.
- Wysoka wydajność i precyzja obróbki.
- Prosta i niezawodna w obsłudze.
- Zaprojektowana do intensywnego szlifowania metali i stopów.
- Długa żywotność i stabilność pracy.

ZALETY HOUFEK PBM 30

- **Bardzo sztywna konstrukcja** – stabilność i precyzja nawet przy dużych obciążeniach.
- **Wysoka wydajność** – przystosowana do pracy w trybie ciągłym.
- **Jakość szlifowania** – gwarantuje gładkie i dokładne wykończenie powierzchni metalowych.
- **Niezawodność** – prosta obsługa i długa żywotność maszyny.
- **Przystosowana do przemysłu** – idealna do zakładów produkcyjnych i warsztatów metalowych.
- **Wszechstronność** – sprawdza się przy obróbce różnych metali i stopów.



MOC SILNIKA: 4 kW

ZMOTORYZOWANY PODNOŚNIK STOŁU
ROBOCZEGO, WYSOKOŚĆ ROBOCZA DO
750 mm

SZEROKOŚĆ TAŚMY: 2 x MAX. 150 mm



DŁUGOŚĆ PASA: 9250 mm

ZASTOSOWANIE HOUFEK PBM 30

- Profesjonalne szlifowanie metali i stopów.
- Obróbka powierzchni wymagających najwyższej jakości wykończenia.
- Zastosowanie w zakładach przemysłowych i warsztatach produkcyjnych.
- Praca w wymagających warunkach pod dużym obciążeniem.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **9 250 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **8-30 m/s**
 - Prędkość silnika: **1400 ot./min**
 - Podnośnik stołowy: **500 mm**
- Przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**
 - Moc silnika: **4 kW**
- Wymiary ręcznej stopki dociskowej: **90 mm**
 - Długość robocza: **3000mm**
- Rozmiar stołu roboczego: **1000 x 3000 mm**
- Wymagana minimalna moc ssania: **200 m3/godz**

- Wymiary maszyny(dł/szer.wys.): **3400x2300x1750 mm**
- Masa: **1500 kg**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- silnik 4 kW (5,5 KM); 1400 obr/min z hamulcem elektromagnetycznym
 - przetwornica częstotliwości silnika głównego
 - prędkość taśmy szlifierskiej **8 - 30 m/s**
 - elektryczny podnośnik stołowy
 - podnośnik stołu roboczego: **500 mm**
- wymiary stołu roboczego: **1000x2000mm, 1000x2500mm, 1000x3500mm, 1000x4500mm**
 - przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**
- napinanie pneumatyczne dla każdego pasa osobno
 - naciąg pasa, skok: **60 mm**
 - regulacja siły naciągu taśmy szlifierskiej
- taśma szlifierska: **150x6150 mm, 150x7200 mm, 150x9250 mm, 150x11300 mm**
 - oświetlenie stołu
 - ekstrakcja: **200 mm**
- uchylna podkładka szlifierska z rolką rowkowaną: **Ø 90mm 60Sh - 1. taśma**
- przechylna tarcza szlifierska z powierzchnią cierną **270 x 150 mm - 2. taśma**
 - stopka ręczna: **50x150, 100x150 mm**
 - ruchoma osłona bezpieczeństwa górnej części pasa,
- długość maszyny: **3400mm, 3900mm, 4900mm, 5900mm**
- wysokość maszyny (**podnośnik stołu 750 mm**) **1750 (2000), 1950 (2200) mm, 2150 (2400) mm, 2350 (2600) mm**
 - szerokość maszyny: **2300mm**
- masa maszyny **PBM 15 - 1280 kg, PBM 20 - 1350 kg, PBM 30 - 1500 kg, PBM 40 - 1650 kg**
 - maszyna wyprodukowana zgodnie z normami CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Silnik **5,5 kW (7,5 KM)** z hamulcem elektromagnetycznym

- Silnik **7,5 kW (10KM) z hamulcem** elektromagnetycznym
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
 - wysokość stołu roboczego **750 mm**
 - urządzenie do gratowania
- obrotowy uchwyt mocujący, pedały sterujące, stojak do przechowywania stołu, standardowy gładki stół
 - pompa próżniowa **20m3/godz.**
- podkładka szlifierska dwuwalcowa **2 x Ø 90mm 60Sh**
- stopka rolkowa ryflowana **Ø 90mm 30Sh, 45Sh, 60Sh**
- pneumatyczne sterowanie osłonami taśmy szlifierskiej,
 - pneumatyczny ruch butów szlifierskich,
- pneumatyczne zabezpieczenie ruchu stołu roboczego,
 - gumowa mata robocza,
- obróbka szlifowania stopów i metali - **Atex**

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

