



**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU  
MBSM 75-203-2 / 400V  
METALLKRAFT 3925273**

**~~3,762.00 zł~~ 3,570.00 zł**

**METALLKRAFT MBSM 75-203-2** - profesjonalna szlifierka taśmowa 400V z mocnym silnikiem, dwiema prędkościami, systemem szybkiej wymiany taśmy i odchylaną jednostką roboczą.

---

**SKU: 3925273**

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU METALLKRAFT MBSM 75-203-2 / 400V**

**METALLKRAFT MBSM 75-203-2 / 400V** to wydajna i solidna **szlifierka taśmowa do metalu**, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań w warsztatach ślusarskich, zakładach

produkcyjnych i serwisowych. Wyposażona w **mocny silnik i ciężką konstrukcję**, zapewnia **stabilną, bezwibracyjną pracę**, co przekłada się na doskonałe rezultaty szlifowania nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Model posiada **dwie prędkości taśmy szlifierskiej**, umożliwiając dopasowanie trybu pracy do rodzaju materiału. Dzięki **systemowi szybkiego zwalniania** taśmę szlifierską można wymienić w kilka sekund, co oszczędza czas i zwiększa wydajność.

Zdejmowane przystawki umożliwiają **ciągłe szlifowanie czołowe**, również **długich elementów**. Jednostka szlifierska jest **bezstopniowo odchylana**, co pozwala dopasować kąt szlifowania do obrabianego detalu. Sprężynowy system napinania zapewnia **automatyczne i stałe naprężenie taśmy**, a **prosta regulacja biegu taśmy** odbywa się za pomocą śruby na przedniej rolce kontaktowej.

Maszyna wyposażona jest w **dwa króćce odciągowe** – przy skrzynce iskrowej i tylnej rolce – umożliwiając pracę z odsysaniem lub bez. Dodatkowo, **składana osłona tarczy** zwiększa bezpieczeństwo pracy.

### Cechy:

- **Mocny silnik 400 V** – zapewnia wysoką wydajność i pracę bez przestojów
- **Bezwibracyjna konstrukcja** – precyzyjne i stabilne szlifowanie
- **Dwie prędkości taśmy szlifierskiej** – dopasowanie do rodzaju materiału i stopnia obróbki
- **Zdejmowane przystawki** – umożliwiają szlifowanie długich elementów po całej długości czoła
- **Bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska** – łatwe ustawienie kąta szlifowania
- **System szybkiego zwalniania taśmy** – błyskawiczna wymiana bez użycia narzędzi
- **Automatyczne napinanie taśmy** – dzięki sprężynowemu mechanizmowi
- **Manualna regulacja biegu taśmy** – za pomocą śruby na przedniej rolce
- **2 króćce ssące** – skuteczne odprowadzanie pyłu i iskier, możliwość pracy z odciągami

lub bez

- **Składana osłona tarczy** – zwiększa bezpieczeństwo użytkownika

## **ZASTOSOWANIE:**

- **Szlifowanie konstrukcji stalowych i elementów metalowych**
  - **Obróbka spawów, fazowanie i gratowanie**
- **Precyzyjna obróbka krawędzi i powierzchni w zakładach ślusarskich i produkcyjnych**
- **Usuwanie rdzy, farby, przygotowanie powierzchni pod malowanie lub spawanie**
- **Szlifowanie długich profili, rur i detali stalowych dzięki otwartej przestrzeni roboczej**
- **Zastosowania przemysłowe i warsztatowe – intensywna, ciągła eksploatacja**

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- Taśma szlifierska K80

## **DANE TECHNICZNE:**

- Wymiary i wagi:
  - Długość ok.: 980 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 460 mm
  - Wysokość ok.: 1100 mm
  - Waga ok.: 83 kg
  - Dane elektryczne:
- Moc silnika napędowego: 2,5 / 3,3 kW
  - Napięcie zasilania: 400 V
- Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
  - Ekstrakcja:

- Nominał szerokości kanału wydobytego na zewnątrz: 2 × 100 mm
  - Emisja hałasu:
- Emisja poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy Lp (jałowe bez jednostki odciągowej): 87 dB(A)
  - Maszyna do szlifowania:
    - Maksymalna szerokość szlifowania: 75 milimetrów
      - Długość taśmy szlifierskiej: 2000 mm
    - Szerokość taśmy szlifierskiej: 75 milimetrów
      - Długość podparcia grafitowego,: 495 mm
    - Szerokość podparcia grafitowego: 75 milimetrów
- Prędkość cyrkulacji zespołu taśmy szlifierskiej: 15 / 30 m/s
  - Średnica koła napędowego: 200 mm
  - Średnica koła kontaktowego: 200 mm

## **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Waga</b>    | 100 kg           |
| <b>Wymiary</b> | 110 × 46 × 98 cm |

## **MARKA**

## **METALLKRAFT**

